

ID	Titre	Procédure	Résultat attendu	Type
TU-01	Persistenc e JSON	appeler test_model_initialization, Pour appeler model.save_settings()	Un nouveau fichier settings.json est recréé avec les valeurs par défaut	Unitaire
TU-02	Hashage password	définir un mot de passe avec model.save_password(), Vérifier la donnée sauvegardée avec model.check_password()	mdp hashé, validation retourne True pour un bon mdp et False pour un mauvais	Unitaire/ Sécurité
TU-03	Génératio n QR	à generate_qr_data_url(), S'assurer de la génération, en s'assurant de l'encodage: 'data'. Utilisé pour ne pas avoir à créer de fichier temporaire	La sortie est encodée en base64 et est directement exploitable par le widget ft.Image()	Unitaire
TI-01	Génératio n HTML	simuler un dossier contenant test.txt et un sous dossier, Envoyer un GET /	le serveur retourne code 200 et des balises <a> vers les fichiers de tests	Intégration
TI-02	Blocage Traversal	simuler une URL inaccessible, comparer requested_path. Avec base_dir grâce à la méthode startswith()	Le serveur retourne HTTP 403 (accès refusé) lorsque le chemin demandé n'est pas le répertoire partagé. Un code 404 si le chemin ne correspond pas à un fichier (aucune route)	Intégration
TI-03	Zip du répertoire	Avec un dossier simulé dans un répertoire partagé, un GET /subfolder appelle shutil.make_archive	le client reçoit un header Content- Disposition: nom_dossier.zip, donc un zip.	Intégration
TE-01	Utilisation smartphon e	Activer la protection par mot de passe, lancer le serveur, scanner le QR Code avec un smartphone Android sur le même sous-réseau, télécharger un fichier et un dossier.	la page d'authentification s'affiche, le mot de passe redirige vers la seconde page de téléchargement, les logs affichent les actions en temps réel, le client parvient à télécharger ses fichiers	End-to- End
TP-01	Utilisation utilisateur tiers	Demander à l'utilisateur de partager un fichier test.txt créé ensemble dans le répertoire Documents, et de le récupérer sur son smartphone.	L'utilisateur parvient à naviguer sans gêne sur l'application. L'application semble intuitive à l'utilisateur. Il ne doit pas être frustré de ne pas parvenir à faire une action	Utilisateur
TU-04	Logging persistant (niveau)	Appeler model.log_to_file() avec chaque niveau ('success', 'info', 'warning', 'error') Ouvrir le fichier sharepp.log et vérifier le contenu.	Chaque message est écrit dans le fichier .log avec le bon préfixe de niveau (INFO / WARNING / ERROR) et un horodatage au format attendu.	Unitaire
TU-05	Credential s hotspot validation mdp correctt	Appeler hotspot_controller.setup_and_start(s sid, '1234567') avec un mot de passe de moins de 8 caractères.	La fonction retourne (True) sans exécuter netsh.	Unitaire/ Sécurité

TU-06	Credential s hotspot refus mdp court	Appeler hotspot_controller.setup_and_start(sid, '1234567') avec un mot de passe de moins de 8 caractères.	La fonction retourne (False, 'Le mot de passe doit faire 8 caractères.') sans exécuter netsh.	Unitaire/ Sécurité
TE-02	hotspot ad hoc + partage complet (Windows)	Sur l'ordinateur Windows du CPNV : créer un hotspot via l'interface graphique, connecter un smartphone au réseau créé, démarrer le serveur de fichier, scanner le QR URL et télécharger un fichier.	Le smartphone se connecte au réseau hotspot. Le QR Wi-Fi connecte bien le smartphone au réseau. La page de téléchargement est accessible et le fichier est reçu intact.	End-to-End