

ID	Titre	Procédure	Résultat attendu
TU-01	Persistence JSON	appeler test_model_initialization, Pour appeler model.save_settings()	Un nouveau fichier settings.json est recréé avec les valeurs par défaut
TU-02	Hashage password	définir un mot de passe avec model.save_password(), Vérifier la donnée sauvegardée avec model.check_password()	mdp hashé, validation retourne True pour un bon mdp et False pour un mauvais
TU-03	Génération QR	à generate_qr_data_url(), S'assurer de la génération, en s'assurant de l'encodage: 'data'. Utilisé pour ne pas avoir à créer de fichier temporaire	La sortie est encodée en base64 et est directement exploitable par le widget ft.Image()
TI-01	Génération HTML	simuler un dossier contenant test.txt et un sous dossier, Envoyer un GET /	le serveur retourne code 200 et des balises <a> vers les fichiers de tests
TI-02	Blocage Traversal	simuler une URL inaccessible, comparer requested_path. Avec base_dir grâce à la méthode startswith()	le serveur retourne code 404.
TI-03	Zip du répertoire	Avec un dossier simulé dans un répertoire partagé, un GET /subfolder appelle shutil.make_archive	le client reçoit un header Content-Disposition: nom_dossier.zip, donc un zip.
TE-01	Utilisation smartphone	par mdp, lancer le serveur, scanner le QR Code avec un smartphone Android sur le même sous-réseau, télécharger un fichier et un répertoire avant de présenter l'application.	s'ouvre, le téléphone accède à la page, Les logs affichent les actions en temps réel, le client parvient à télécharger les fichiers
TP-01	Utilisation utilisateur tiers	Demander à l'utilisateur de partager un fichier test.txt créé ensemble dans le répertoire Documents, et de le récupérer sur son smartphone.	L'utilisateur parvient à naviguer sans gêne sur l'application. L'application semble intuitive à l'utilisateur. Il ne doit pas être frustré de ne pas parvenir à faire une action
TU-04	Logging persistant (niveau)	Appeler model.log_to_file() avec chaque niveau ('success', 'info', 'warning', 'error') Ouvrir le fichier sharepp.log et vérifier le contenu.	Chaque message est écrit dans le fichier .log avec le bon préfixe de niveau (INFO / WARNING / ERROR) et un horodatage au format attendu.
TU-05	Credentials hotspot validation mdp court	Appeler hotspot_controller.setup_and_start(ssid, '1234') avec un mot de passe de moins de 8 caractères.	La fonction retourne (False, 'Le mot de passe doit faire 8 caractères.') sans exécuter netsh.

TE-02	Hotspot + partage complet (Windows)	Sur l'ordinateur Windows du CPNV : créer un hotspot via l'interface graphique, connecter un smartphone au réseau créé, démarrer le serveur de fichier, scanner le QR URL et télécharger un fichier.	Le smartphone se connecte au réseau hotspot. Le QR Wi-Fi connecte bien le smartphone au réseau. La page de téléchargement est accessible et le fichier est reçu intact.
-------	--	---	---

Type
Unitaire
Unitaire/ Sécurité
Unitaire
Intégration
Intégration
Intégration
End-to-End
Utilisateur
Unitaire
Unitaire/ Sécurité

End-to-End