
## Université Nice Sophia Antipolis Polytech Nice Sophia

Département : PeiP (2ème année) Cours : Introduction au Web Date: 13 novembre 2016

Durée: 9min (tiers temps: +3min)

Documents: Aucun



L'utilisation des documents et de n'importe quel dispositif électronique sont interdits. Vos réponses doivent être rédigées de manière claire et uniquement sur l'espace qui leur ai dédié à cet effet. Le poids de chaque question est donné à titre indicatif et peut-être modifié lors de la correction finale des copies.

## Introduction

1.	Donnez le doctype d'un document HTML5.
2.	Expliquez brièvement la différence entre une boîte $block$ et une boîte $inline$
3.	(2 points) Si les règles CSS suivantes .abc{float: left; margin-left: 10px; width: 200px;} s'appliquent à 2 balises div placées l'une après l'autre dans le code HTML, dessinez la visualisation attendue. Supposez qu'une règle CSS affecte un bord et une hauteur minimale de quelques dizaines de pixels à chaque div de la page.
4.	Donnez le code CSS qui permet de mettre en couleur rouge tous les paragraphes contenus dans une balise div, ce dernier stylé grâce à l'identifiant rouge.

5.	(2 points) Soit le code HTML $\langle \text{div}/\rangle \langle \text{div}/\rangle$ , quel code CSS utiliser pour avoir le rendu suivant (le bord à un trait d' 1px d'épaisseur) :
	-largeur : 120px $-$
	hauteur : 30px