

Première utilisation de netbeans pour le développement d'application en langage C

Cliquez sur File>New Project




Choisissez C/C++ dans Categories puis C/C++ Applications dans Projects





Emplacement du projet



Arborescence du projet

```
CppApplication
   dit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
                                                              - 🐘 -
                              Debug
                                                          703
     s × Files
               Services
                                     main.c x
     tanvasEtToolTip
                                                                Q 7- 2- 8- 1
                                                                                P 🕹 🕏
                                     Source
                                             History
hoiseur2017fullajax
                                      1
                                         ← 🛂 VientWebSocket
 CppApplication 1
                                              * To change this license header, choos
  👇 📠 Header Files
                                              * To change this template file, choose
    Resource Files
                                              * and open the template in the editor.

← Garce Files

       main.c
    Test Files
    mportant Files
                                         demoHighCharts
                                              * File: main.c
- edtTableau
                                              * Author: dbernard
- plp exempleDeBaseAjaxSnir1 2016
                                     10
← 🛂 fichePerso
← ∰ finalWeb2016
                                     11
                                              * Created on 24 janvier 2018, 09:39
← plap formasarthe
                                     12
• plip formasartheUpload
                                     13
- plp generationPdf

⊟ #include <stdio.h>

                                     14
- plip infosEtudiants
                                          #include <stdlib.h>
- plp jqueryDynamique
                                     15

ு விற laravelNetbeans

                                     16
- B lesclientsws
                                     17
                                         ⊶ 🕙 module1
                                     18
      Programme
                                     19
        principal
                                     20
                                            int main(int argc, char** argv) {
testGenerationDox
                                     21
- plip testOutilLight
                                                  return (EXIT_SUCCESS);
                                     22
▶ 🔞 treasureQuest
                                     23
⊶ 🛂 web
                                     74
```

<u>Edit V</u>iew <u>N</u>avigate <u>S</u>ource Ref<u>a</u>ctor <u>R</u>un <u>D</u>ebug <u>P</u>rofile Tea<u>m</u> <u>T</u>ools <u>W</u>indow <u>H</u>elp Compiler Debug le programme Projects X Files main.c x CanvasEtToolTip Source - plp choiseur2017fullajax 1 clientWebSocket - M CppApplication 1 * To change this license header, choos 2 👇 📠 Header Files * To change this template file, choose 3 Resource Files * and open the template in the editor. - 🔚 Source Files main.c 🗠 📠 Test Files - 🦙 Important Files demoHighCharts * File: main.c 🗠 🛂 edtTableau Author: dbernard iiii exempleDeBaseAjaxSnir1 2016 ←
 ■ fichePerso 10 ← 🙀 finalWeb2016 11 * Created on 24 janvier 2018, 09:39 12 im formasartheUpload 13 - plp generationPdf Messages du lnclude <stdio.h> Include <stdlib.h> - pla jqueryDynamique compilateur - B lesclientsws 17 18 plip PhpProject5meophp 19 ბ– ცნდ tdphp testCanvasMouse int main(int argc, char** argv) { testGenerationDox 21 22 return (EXIT SUCCESS); 23 ⊶ 🛂 web Output - CppApplication 1 (Build) cd '/tmp/CppApplicat ile CONF=Debug /usr/bin/make -f Ma project/Makefile-Debug.mk QMAKE= SUBPROJECTS= .build-conf "/usr/bin/make" -f/ ∕ns le répertoire « /tmp/CppApplication 1 » make[1] : on entre "/usr/bin/make" hbproject/Makefile-Debug.mk dist/Debug/GNU-Linux/cppapplication l make[2] : on entr dans le répertoire « /tmp/CppApplication 1 » mkdir -p build/D/ ug/GNU-Linux rm -f "build/Deb/ //GNU-Linux/main.o.d" -c -g -MV// -MP -MF "build/Debug/GNU-Linux/main.o.d" -o build/Debug/GNU-Linux/main.o main.c mkdir -p dist/D/bug/GNU-Linux -o dist//Debug/GNU-Linux/cppapplication l build/Debug/GNU-Linux/main.o make[2] : on quitte le répertoire « /tmp/CppApplication_1 » make[1] : on duitte le répertoire « /tmp/CppApplication 1 »

BUILD SUCCESSFUL (total time: 1s)

