

1. But de l'exercice

Elaborer un gros modèle de base de données.

Réaliser les scripts qui implémentent ce modèle.

Utiliser la méthode Agile.

2. TRAVAIL A EFFECTUER

Par deux, choisir un thème de modèle (entreprise, jeux ...)
Etablissez un modèle conceptuel, que vous transformerez ensuite en modèle logique. Vous écrirez ensuite des scripts qui créent la base de données et qui la remplissent de données. Choisissez un mot-clé qui caractérise votre modèle (p. ex : « CréditSuisse»). Nous faisons référence à ce mot-clé par « XXX » dans la suite de cet énoncé.
Le projet sera réalisé selon la méthode Agile.

Les exigences suivantes doivent être satisfaites :

ID	Exigence
1.	Votre repository github est nommé « MA-08 – Modèle XXX ».
2.	Dans votre repository, il y a un dossier nommé « Rendu »
3.	Le dossier « Rendu » contient exactement huit fichiers
4.	Le premier fichier est nommé « CDC XXX.pdf ». Il s'agit d'un fichier au format pdf présentant une description et les objectifs de votre projet (fonctionnalités que la base de données va permettre de réaliser)
5.	Le deuxième fichier est nommé « MCD XXX.pdf ». Il s'agit d'un fichier au format pdf représentant le modèle conceptuel de données
6.	Les relations dans le MCD sont nommées
7.	Le MCD montre la cardinalité des relations
8.	Les attributs sont visibles dans le MCD pour chacune des entités
9.	Le troisième fichier est nommé « MLD XXX.pdf ». Il s'agit d'un fichier au format pdf représentant le modèle logique de donnée



	ID	Exigence			
	10.	Le MLD permet d'identifier les champs utilisés comme clé primaire de table ces champs est toujours « id »	es. Le nom de		
	11.	Le MLD permet d'identifier les champs utilisés comme clé étrangère. Le no champs commence toujours par le nom de la table de référence au singulie			
	12.	Le MLD contient au minimum 10 tables			
???	13.	Le MLD montre le nombre d'enregistrements prévu par table, ainsi que la p l'ordre d'insertion	oriorité dans		
	14.	Le quatrième fichier est nommé « CreateDatabase XXX.sql ». Il s'agit d'un script qui crée la base de données (au niveau du serveur et des fichiers), les tables et les contraintes de clé étrangère.			
	15.	« CreateDatabase XXX.sql » s'exécute dans SQLServer Management Stud	dio		
	16.	« CreateDatabase XXX.sql » s'exécute même si la base de donnée est déj dans le serveur. Si tel est le cas, la base existante est détruite et remplacé nouvelle			
A faire	17.	Le cinquième fichier est nommé « FillDatabase XXX.sql ». exécuté dans S Management Studio, il place des données dans chaque table de la base.	QLServeur		
	18.	Après exécution de « FillDatabase XXX.sql », la base contient au moins 1'e enregistrements. Ces données seront au maximum générées automatique			
	19.	Après exécution de « FillDatabase XXX.sql », aucune table ne contient plu enregistrements	s de 500		
	20.	Dans « FillDatabase XXX.sql », des commentaires expliquent comment les été générées (outils, scripts, fichiers fournis en annexe…).	données ont		
	21.	Le sixième fichier crée une vue qui liste le nombre d'enregistrements par ta	able :		
		Client Carte Decodeur EMM Abonnement	ContenuLive		
		▶ 1500 0 0 2500	200		
	22. Au minimum deux relations de clé étrangère appliquent l'effacement en casc				
	23.	Au minimum deux champs sont sujets à une contrainte de domaine			



MA-08 Serveur de base de données

Projet

	ID	Exigence
	24.	Un septième fichier s'appelle « SelectDatabase XXX.sql » et contient au moins une requête par table permettant de vérifier l'insertion des données et leur cohérence.
A fair	25. e	Le huitième fichier s'appelle « Documentation XXX.pdf » et contient la documentation de la base de données générée à l'aide de dataedo.

3. RENDUS

04.12.2020: Rendu du CDC sur votre repository github

11.12.2020: Sprint 1: fin du MCD et MLD

08.01.2021 : Sprint 2 : fin du script de création de la base de données et des tables

22.01.2021 : Sprint 3 : fin du script d'insertion des données, de sélection des données, de

la vue et de la documentation

Livraison du rendu final complet (8 fichiers + annexe si besoin)