Martins
BTS SIO
Nathan

TP08 - Mise en place d'un serveur DNS dédié

📑 Sommaire :

TP08 - Mise en place d'un serveur DNS dédié.....1
📑 Sommaire :..... 1
Configurer la VM avec le proxy:..... 2
1. Installation des paquets nécessaires..... 2
2. Configuration du domaine dans BIND (named.conf.local)..... 3
3. Création du fichier de zone directe.....3
4. Redémarrer le service DNS..... 4
2) Procéder à une phase de tests afin de vérifier le bon fonctionnement du serveur DNS4
3) Présenter le schéma réseau qui a permis de mettre en œuvre votre travail..... 5

Configurer la VM avec le proxy:

echo 'Acquire::http::Proxy "http://172.16.63.130:3128/";' | sudo tee /etc/apt/apt.conf.d/proxy.conf
echo 'Acquire::https::Proxy "http://172.16.63.130:3128/";' | sudo tee -a /etc/apt/apt.conf.d/proxy.conf

```
Get:16 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-en [348 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-en [758
B]
Get:18 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-en [401
B]
Get:19 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en [275 k
Get:20 http://archive.ubuntu.com trusty Release [58.5 kB]
Get:21 http://archive.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages [1350 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com trusty/restricted amd64 Packages [13.0 kB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com trusty/universe amd64 Packages [5859 kB]
Get:24 http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse amd64 Packages [132 kB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en [762 kB]
Get:26 http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en [102 kB]
Get:27 http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en [3457 B]
Get:28 http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en [4089 kB]
Fetched 16.5 MB in 11s (1475 kB/s)
Reading package lists... Done
root@ubuntu:~# _
```

1. Installation des paquets nécessaires

Bash
apt-get update
apt-get install bind9 dnsutils nano

```
root@ubuntu:~# apt-get update
Ign http://archive.ubuntu.com trusty InRelease
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security InRelease
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease
Hit http://archive.ubuntu.com trusty Release.gpg
Hit http://archive.ubuntu.com trusty Release
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security/restricted amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty-security/universe amd64 Packages
```

```
root@ubuntu:~# apt-get install bind9 dnsutils nano
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  bind9-host bind9utils geoip-database libbind9-90 libdns100 libgeoip1 libisc95 libisccc90 libisccfg90 liblwres90
  libxml2 sgml-base xml-core
Suggested packages:
  bind9-doc ufw rblcheck geoip-bin spell sgml-base-doc debhelper
The following NEW packages will be installed:
  bind9 bind9-host bind9utils dnsutils geoip-database libbind9-90 libdns100 libgeoip1 libisc95 libisccc90 libisccfg90
  liblwres90 libxml2 nano sgml-base xml-core
0 upgraded, 16 newly installed, 0 to remove and 104 not upgraded.
Need to get 3546 kB of archives.
After this operation, 12.2 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

2. Configuration du domaine dans BIND (named.conf.local)

Ouvrez le fichier de configuration locale :

Bash
nano /etc/bind/named.conf.local

Ajoutez les zones pour votre domaine nathanbts.com (en adaptant l'adresse IP de votre réseau si nécessaire, par exemple 172.30.100.80 pour votre serveur) :

```
  GNU nano 2.2.6                          File: /etc/bind/named.conf.local

//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "nathanbts.com" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/nathanbts.com.zone";
};

zone "100.30.172.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/nathanbts.com.rev";
};
```

3. Création du fichier de zone directe

Copiez le modèle de base et éditez-le :

Bash
cp /etc/bind/db.local /etc/bind/nathanbts.com.zone
nano /etc/bind/nathanbts.com.zone

```
root@ubuntu:~# cp /etc/bind/db.local /etc/bind/nathanbts.com.zone
```

Adaptez le contenu avec votre nom d'hôte et vos IP (remplacez prof-dns par le nom de votre machine et adaptez les IP selon votre configuration) :

```
$TTL 604800
@   IN  SOA nathanbts.com. root.nathanbts.com. (
              2       ; Serial
         604800       ; Refresh
          86400       ; Retry
        2419200       ; Expire
         604800 )     ; Negative Cache TTL

@   IN  NS  nathanbts.com.
@   IN  A   172.30.16.2
www IN  A   172.30.16.2
```

4. Redémarrer le service DNS

Vérifiez la configuration puis redémarrez Bind9 pour appliquer l'adresse 172.30.16.2 :

Bash

```
root@ubuntu:~# named-checkconf /etc/bind/named.conf
bind9 restart
root@ubuntu:~# /etc/init.d/bind9 restart
 * Stopping domain name service... bind9
waiting for pid 4453 to die

 * Starting domain name service... bind9
root@ubuntu:~#
```

2) Procéder à une phase de tests afin de vérifier le bon fonctionnement du serveur DNS

```
C:\Users\ldv>nslookup www.nathanbts.com 172.30.16.2
Serveur :   UnKnown
Address:  172.30.16.2

Nom :    www.nathanbts.com
Address:  172.30.16.2
```

3) Présenter le schéma réseau qui a permis de mettre en œuvre votre travail

