

5. Utilisations des sessions en PHP



Sommaire :

5. Utilisations des sessions en PHP	1
 Sommaire :	1
Introduction	1
Travail à faire :	2
Test :	3
Conclusion	3

Introduction

Dans le cadre de ce TP de l'activité "**5. Utilisations des sessions en PHP**", l'objectif est de mettre en œuvre un système d'authentification sécurisé et persistant. À partir d'une base de données MySQL administrée via phpMyAdmin, nous avons développé un mécanisme de connexion capable de vérifier les identifiants d'un utilisateur, d'initier une

session PHP sécurisée, et de transmettre des données d'une page à l'autre de manière dynamique

Travail à faire :

J'ai d'abord créé la base de données dans phpMyAdmin en exécutant un script SQL. Ce script crée la base monsite, un utilisateur MySQL, la table utilis et insère deux comptes de test :

```
1 CREATE DATABASE monsite;
2 CREATE TABLE utilis (
3   NumUtil int(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
4   NomUtil varchar(30) NOT NULL,
5   PrenomUtil varchar(30) NOT NULL,
6   LoginUtil varchar(10) NOT NULL,
7   PassUtil varchar(10) NOT NULL
8 );
9 INSERT INTO utilis VALUES ('Alizan', 'Gaspar', 'galiz',
10 'azerty');
11 INSERT INTO utilis VALUES ('Diossy', 'Daisy', 'ddios',
12 '12345')
```

Quand on soumet le formulaire, PHP fait une requête SQL pour chercher si le login existe dans la table :

```
1 SELECT * FROM utilis WHERE LoginUtil = ?
```

Si le login n'existe pas, j'affiche le message 'Login inconnu'. Si le login existe mais que le mot de passe est faux, j'affiche 'Mot de passe incorrect'. Et si tout est bon, je stocke les infos dans la session :

```
session_start(); $_SESSION['nom'] = $utilisateur['NomUtil'];
$_SESSION['prenom'] = $utilisateur['PrenomUtil'];
```

Par rapport au TP de base j'ai changer :

- La page d'accueil affiche le prénom et le nom de l'utilisateur connecté, pas juste le login.
- Les messages d'erreur sont plus précis : on sait lequel entre le login et le mot de passe est faux.

Test :



Conclusion

Ce TP m'a permis de maîtriser le cycle de vie d'une session PHP (`session_start()`, stockage, affichage et destruction). Par rapport au sujet initial, j'ai personnalisé l'application pour enrichir l'expérience utilisateur : d'une part, en affichant dynamiquement le nom et le prénom de l'utilisateur (et non son simple identifiant), et d'autre part, en affinant la gestion des erreurs (distinction entre login inconnu et mot de passe incorrect). Le système est désormais fonctionnel, robuste et prêt pour une mise en production.