
A3.3

Conceptos iniciales

Nathan Revilla Italiyankina



1.ÍNDICE

1. ÍNDICE.....	2
1. ¿Es posible el uso de funciones anidadadas?.....	3
2. ¿Es posible que una función acceda a un array de datos situado en el código principal?.....	3
3. ¿Y viceversa, es decir, que la función devuelva un array de datos al código principal?3	
4. Corrige el siguiente código que coge un array de partida y devuelve otro modificado..	4

1. ¿Es posible el uso de funciones anidadas?

No, porque en PSeInt no se pueden anidar funciones dentro de otras funciones.

Es porque que todas las funciones y procedimientos deben definirse a nivel global, fuera de cualquier otra función. Entonces si necesitas reutilizar código, simplemente definir otra función o procedimiento independiente y la llamas desde la función principal.

Pseint está diseñado como pseudolenguaje simple, y no soporta ámbitos anidados como en otros lenguajes

2. ¿Es posible que una función acceda a un array de datos situado en el código principal?

Sí, pero solo si se pasa el array como parámetro

En PSeInt las funciones no pueden acceder a variables locales del algoritmo principal si no se las pasas.

Para arrays, lo correcto es pasarlos como parámetro

3. ¿Y viceversa, es decir, que la función devuelva un array de datos al código principal?

No como tal, una función en PSeInt solo puede devolver un valor escalar.

Para “devolver” un array, se debe usar un SubProceso y pasar el array como parámetro, ya que los parámetros de SubProceso se pasan por referencia implícitamente, así la función modifique el array original.

4. Corrige el siguiente código que coge un array de partida y devuelve otro modificado.

```
SubProceso LlamarAMiFuncion(N, MiArray, Resultado)
  Para i <- 1 Hasta N Hacer
    Resultado[i] <- MiArray[i] * 2
  FinPara
FinSubProceso
```

```
Algoritmo Principal
  Dimension MiArray[10], Resultado[10]
  Definir N, i Como Entero
  Escribir "Ingrese el tamaño del array (<10):"
  Leer N
  Para i <- 1 Hasta N Hacer
    Escribir "Elemento ", i, ":"
    Leer MiArray[i]
  FinPara
  LlamarAMiFuncion(N, MiArray, Resultado)
  Escribir "Array modificado:"
  Para i <- 1 Hasta N Hacer
    Escribir Resultado[i]
  FinPara
FinAlgoritmo
```