

Sistema de turismo

Entidad de turismo, van a ser:

- Usuarios
- TipoDocumento
- Roles
- Destinos
- Métodos
- Reservas
- TipoPago

Roles

IdRol
Descripción

Usuario

IdUsuario
Apellido
Nombre
IdTipoDocumento
Localidad
Dirección
Teléfono
Correo
IdRol

IdTipoDocumento

IdTipoDocumento
Descripción

Destinos

IdDestino
Título
Latitud

Longitud
Ciudad
País
Descripción

Métodos

IdMetodo
Descripcion

Tipo de Pago

IdTipoPago
Tipo

Reservas

Es una tabla intermedia utilizada para relacionar a los usuarios con los destinos, con los métodos y el tipo de pago

Las relaciones entre tablas se hacen mediante las claves.

El Id de un registro es su Clave Primaria

Los Id de otras tablas, que se encuentran dentro de ese registro, son las Claves Foráneas

IdReserva <i>clave primaria</i>
IdUsuario <i>clave foránea</i>
IdDestino <i>clave foránea</i>
IdMetodo <i>clave foránea</i>
IdTipoPago <i>clave foránea</i>

Códigos para crear la tabla en MySQL

CREATE TABLE ROLES (

IdRol BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

Descripcion VARCHAR(250)

);

CREATE TABLE TIPODOCUMENTO (

IdTipoDocumento BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

Descripcion VARCHAR(250)

);

CREATE TABLE USUARIOS (

IdUsuario BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

Apellido VARCHAR(250),

Nombre VARCHAR(250),

IdTipoDocumento BIGINT,

Localidad VARCHAR(250),

Direccion VARCHAR(250),

Telefono VARCHAR(250),

Correo VARCHAR(250),

IdRol BIGINT,

FOREIGN KEY (IdTipoDocumento) REFERENCES TIPODOCUMENTO(IdTipoDocumento),

FOREIGN KEY (IdRol) REFERENCES ROLES(IdRol)

);

CREATE TABLE DESTINOS (

IdDestino BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

Titulo VARCHAR(250),

Latitud VARCHAR(250),

```
Longitud VARCHAR(250),  
Ciudad VARCHAR(250),  
Pais VARCHAR(250),  
Descripcion VARCHAR(250)  
);
```

```
CREATE TABLE METODOS (  
    IdMetodo BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Descripcion VARCHAR(250)  
);
```

```
CREATE TABLE TIPOPAGO (  
    IdTipoPago BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Tipo VARCHAR(250)  
);
```

```
CREATE TABLE RESERVAS (  
    IdReserva BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    IdUsuario BIGINT,  
    IdDestino BIGINT,  
    IdMetodo BIGINT,  
    IdTipoPago BIGINT,  
    FOREIGN KEY (IdUsuario) REFERENCES USUARIOS(IdUsuario),  
    FOREIGN KEY (IdDestino) REFERENCES DESTINOS(IdDestino),  
    FOREIGN KEY (IdMetodo) REFERENCES METODOS(IdMetodo),  
    FOREIGN KEY (IdTipoPago) REFERENCES TIPOPAGO(IdTipoPago)  
);
```

Resultado:



Diagram

