



TOKEN
(THAILAND) CO.,LTD.

29/23 หมู่ที่ 5 ซอยธรรมาศิ ถนนเพชรบุรี กม.26 (บางนา-ตราด)
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

TEL 02-740-0770 www.token-thailand.com



E 600 JP

Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้	20.39 m
Platform height ระดับความสูงของพื้นกระช้า	18.39 m
Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักได้	227 kg
Drive speed – stowed ความเร็วขณะเก็บแขนบูม	4.8 km/h
Drive speed – raised ความเร็วขณะยกแขนบูม	1.1 km/h
Gradeability – stowed 2WD/4WD	30%/45%
Turning radius – inside วงเดี่ยวค้านใน	1.22 m
Turning radius – outside วงเดี่ยวค้านนอก	4.67 m
Tires – ล้อ	36 x 14-22.5 Non-Marking Pneumatic
Power พลังงานที่ใช้	48V DC (แบตเตอรี่ 8 ถูก ก ถูกละ 6V, 400 Ah)
	Kubota 45 amp 6.7 hp 4.99 kW
Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระช้า	7,144 kg

Self-Propelled Telescopic Booms

Productivity

- กระช้าปรับระดับได้ลงอัตโนมัติ
- กระช้าปรับหมุนได้ในแนวราบ
- ความเร็วของการเคลื่อนที่จะแปรผันโดยตรงกับการยกคันบังหัน
- ปุ่มสวิตซ์บังคับเลี้ยวซ้าย-ขวา บังคับโดยใช้พิ้งโป้ง
- มีเบรลล์เพล็กพ่วงระบบไฟ 220 v. ที่บนกระช้า
- มิตออร์แสดงระดับแนวคิดอิริ
- สัญญาณแตร
- มิตออร์ดัชนีการทำงาน
- สัญญาณเสียงเตือนเมื่ออยู่ในแนวระดับ
- จานหมุน หมุนรอบตัวอง ได้ 400 องศา แบบไม่ต่อเนื่อง
- แม่นว่าล็อช่วยลงคูกอกเจิน
- Two speed wheel motors

Options

- Rough terrain air-filled
- Rough terrain foam-filled
- Rough terrain non-marking (air or foam-filled)
- High flotation air-filled
- Sealant treated air-filled

E600JP

