




Model E300 AJP

Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้	10.97 m
Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า	8.97 m
Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักได้	230 kg
Drive speed – stowed ความเร็วขณะเก็บกระเช้า	7.2 km/h
Drive speed – raised ความเร็วขณะยกกระเช้า	0.48 km/h
Gradeability – stowed	25%
Turning radius – inside วงเลี้ยวด้านใน	1.52 m
Turning radius – outside วงเลี้ยวด้านนอก	3.10 m
Tires – ล้อ (solid non-marking)	25 x 7 x 12 in.
Power พลังงานที่ใช้	24V DC (แบตเตอรี่ 4 ลูก ลูกละ 6 V, 305 Ah)
Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า	7,123 kg

Productivity

- ขนาดของกระเช้า 0.76 x 1.22 เมตร
- ประตูเป็นบานสวิง เข้าจากด้านข้าง
- ถาดเครื่องมือบนกระเช้า
- กระเช้าปรับระดับได้เองอัตโนมัติ
- กระเช้าและแขนจับปรับหมุนได้ในแนวราบ 180°
- ขับเคลื่อนล้อคู่หลัง
- ชาร์จเจอร์ใช้ไฟ 220 V. ขนาด 20 แอมป์
- สายไฟชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ อยู่ที่ด้านหน้าของลิฟต์
- 25% ระดับการไต่ ใช้งานแนวลาดเอียง
- ชุดสถานะแบตเตอรี่
- มีแป้นล็อกพวงไฟ 220 V. ขึ้นไปที่บนกระเช้า
- มีจุดเกี่ยวคล้องสายอุปกรณ์เซฟตี้
- มีตัวลดระดับกระเช้าใช้ในกรณีฉุกเฉิน
- ชุดล้อคู่หลังเป็นเบรก
- ตัวปลดเบรก
- ล้อเป็นแบบล้อตันไม่ทิ้งรอยที่พื้นเมื่อเคลื่อนที่
- เซ็นเซอร์พร้อมสัญญาณเสียงเตือนเมื่อลิฟต์ไม่อยู่ในแนวระดับ
- สัญญาณเตือนเมื่อกระเช้าถูกลดระดับ
- ขอบท้ายของเครื่องเมื่อหมุนเอวสวิง จะอยู่ในแนวขอบ ของตัวรถทำให้ไม่กระทบสิ่งกีดขวาง
- สัญญาณแตร



Reach Diagram

