Mast Lift P-Con and ระดับแบตเตอรี่(ML10EJ)



ชุดควบคุมการทำงานบนกระเช้า



- 1. สวิทซ์เริ่มการทำงาน
- 4. สวิทซ์เลี้ยวขวา
- 7. สวิทซ์หยุดฉุกเฉิน
- 10. จอแสดงผล

- 2. จอยเคลื่อนที่และเลี้ยว
- 5. ปุ่มเลือกควบคุมแมส7เอวสวิง
- 8. เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
- 11. ปุ่มเลือกเคลื่อนที่
- สวิทซ์เลี้ยวซ้าย
- 6. แตร
- 9. เคลื่อนที่ไปข้างหลัง
- 12. ปุ่มเลือกควบคุมจิ๊บ

การเช็คระดับแบตเตอรี่

จากคอนโทรลบนกระเช้า ตำแหน่งหมายเลข 9 สามารถดูระดับแบตเตอรี่ได้โดย ไฟจะแสดงทุกดวง และลดระดับลงเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยลงโดยจะหายไปทีละชีด โดยหากเหลือจำนวน 2 ชีด ไฟจะเหลือ ระดับ 20% แนะนำควรนำเครื่องไปชาร์จแบตเตอรี่

หน้าจอที่แสดง	ระดับแบตเตอรี่ที่เหลือหรือคำแนะนำ
	แบตเตอรี่มีอยู่ 90-100%
	แบตเตอรี่มีอยู่ 70%
	แบตเตอรี่มีอยู่ 50%
	แบตเตอรี่มีอยู่ 30%
	แบตเตอรี่มีอยู่ 20% ควรนำเครื่องไปชาร์จ แบตเตอรี่เพื่อไม่ให้เครื่องแบตเตอรี่หมดระหว่าง ทำงาน
	แบตเตอรี่มีอยู่ 10% เครื่องจะทำงานช้าไปทุก ฟังก์ชัน