

データベースⅡ 履修科目認定試験 問題

■問 1

商品テーブルより「商品コード」、「商品名」、「単価」、「商品区分」、「関連商品コード」を指定して、データを追加する SQL として正しいものを、解答群から選べ。

[解答群]

ア INSERT INTO 商品(商品コード, 商品名, 単価, 商品区分, 関連商品コード)

('A0200', 'カシミヤのマフラー', 2800, 1, 'A0101');

イ INSERT INTO 商品(商品コード, 商品名, 単価, 商品区分, 関連商品コード) VALUES

('A0200', 'カシミヤのマフラー', 2800, 1, 'A0101');

ウ INSERT INTO 商品('A0200', 'カシミヤのマフラー', 2800, 1, 'A0101')

(商品コード, 商品名, 単価, 商品区分, 関連商品コード);

エ INSERT INTO 商品('A0200', 'カシミヤのマフラー', 2800, 1, 'A0101') VALUES

(商品コード, 商品名, 単価, 商品区分, 関連商品コード);

■問 2

商品テーブルから「商品名」、「単価」を抽出し、単価の高い順に表示する SQL として正しいものを、解答群から選べ。

[解答群]

ア SELECT 商品名, 単価 FROM 商品;

イ SELECT 商品名, 単価 FROM 商品 GROUP BY 単価;

ウ SELECT 商品名, 単価 FROM 商品 ORDER BY 単価;

エ SELECT 商品名, 単価 FROM 商品 ORDER BY 単価 DESC;

■問 3

商品テーブルから、商品区分が 3 である商品の単価の平均を求めて表示する SQL として正しいものを、解答群から選べ。

[解答群]

ア SELECT AVG(単価) AS 商品区分 3 の平均単価 FROM 商品 ;

イ SELECT SUM(単価) AS 商品区分 3 の平均単価 FROM 商品 WHERE 商品区分 = 3;

ウ SELECT AVG(単価) AS 商品区分 3 の平均単価 FROM 商品 WHERE 商品区分 = 3;

エ SELECT SUM(単価) AS 商品区分 3 の平均単価 FROM 商品 GROUP BY 商品区分;

■問 4

商品テーブルから、「単価」が 10,000 円以上の商品を検索し、「商品コード」,「商品名」,「単価」,「消費税込単価」(単価×1.10)を検索し、「単価」の低い順に表示する SQL として正しいものを、解答群から選べ。

[解答群]

- ア SELECT 商品コード, 商品名, 単価, 消費税込単価 FROM 商品
WHERE 単価 >= 10000 ORDER BY 単価 ASC;
- イ SELECT 商品コード, 商品名, 単価, 消費税込単価 FROM 商品
WHERE 単価*1.10 >= 10000 ORDER BY 単価 DESC;
- ウ SELECT 商品コード, 商品名, 単価, 単価*1.10 AS 消費税込単価 FROM 商品
WHERE 単価 >= 10000 ORDER BY 単価 ASC;
- エ SELECT 商品コード, 商品名, 単価, 単価*1.10 AS 消費税込単価 FROM 商品
WHERE 単価*1.10 >= 10000 ORDER BY 単価 DESC;

■問 5

商品テーブルから、関連商品コードが NULL である(設定されていない)商品の件数を、「関連商品コード未設定件数」として表示する SQL として正しいものを、解答群から選べ。

[解答群]

- ア SELECT COUNT(*) AS 関連商品コード未設定件数 FROM 商品
WHERE 関連商品コード IS NULL;
- イ SELECT COUNT(*) AS 関連商品コード未設定件数 FROM 商品
WHERE 関連商品コード = NULL;
- ウ SELECT SUM(関連商品コード) AS 関連商品コード未設定件数 FROM 商品
WHERE 関連商品コード IS NULL;
- エ SELECT SUM(*) AS 関連商品コード未設定件数 FROM 商品
WHERE 関連商品コード = NULL;

■問 6

注文テーブルから、注文の数量の合計が 100 個以上である商品の、商品コードと数量を集計し、列名を「注文合計」として、表示する SQL として正しいものを、解答群から選べ。

[解答群]

- ア SELECT 商品コード, SUM(数量) AS 注文合計 FROM 注文 WHERE 注文合計 >= 100;
- イ SELECT 商品コード, SUM(数量) AS 注文合計 FROM 注文 WHERE SUM(数量) > 100;
- ウ SELECT 商品コード, SUM(数量) AS 注文合計 FROM 注文
WHERE SUM(数量) > 100 GROUP BY 商品コード;
- エ SELECT 商品コード, SUM(数量) AS 注文合計 FROM 注文
GROUP BY 商品コード HAVING SUM(数量) >= 100;

■問 7

商品テーブルから、商品コードが S0017 の単価を 2500 円に変更する SQL として正しいものを、解答群から選べ。

[解答群]

- ア UPDATE 商品 SET 単価 = 2500 WHERE 商品コード=' S0017' ;
- イ UPDATE 商品 WHERE 商品コード=' S0017' SET 単価 = 2500;
- ウ UPDATE 商品 SET 単価 = 2500 FROM 商品コード=' S0017' ;
- エ UPDATE 商品 FROM 商品コード=' S0017' SET 単価 = 2500;

■問 8

商品テーブルと注文テーブルから、今まで一度も注文されたことのない商品の「商品コード」, 「商品名」を検索して表示する SQL として正しいものを、解答群から選べ。

[解答群]

- ア SELECT 商品コード, 商品名 FROM 商品
WHERE 商品コード NOT IN (SELECT 商品コード FROM 注文);
- イ SELECT 商品コード, 商品名 FROM 商品
WHERE 商品コード <> (SELECT 商品コード FROM 注文);
- ウ SELECT 商品.商品コード, 商品.商品名 FROM 商品 JOIN 注文
ON 商品.商品コード = 注文.商品コード WHERE 注文.注文番号 IS NULL;
- エ SELECT 商品.商品コード, 商品.商品名 FROM 商品 JOIN 注文
ON 商品.商品コード = 注文.商品コード WHERE 注文.注文番号 = NULL;

■問 9

商品テーブルと注文テーブルから、注文日ごとに、注文された商品の「注文日」, 「商品コード」, 「商品名」, 「数量」を表示する SQL として正しいものを、解答群から選べ。なお、結果は注文日の降順、数量の降順に表示をすること。

[解答群]

- ア SELECT 注文日, 商品コード, 商品名, 数量 FROM 注文 ORDER BY 注文日, 数量 DESC;
- イ SELECT 注文日, 商品コード, 商品名, 数量 FROM 商品 JOIN 注文
ON 商品.商品コード = 注文.商品コード ORDER BY 注文日 DESC, 数量 DESC;
- ウ SELECT 注文日, 商品.商品コード, 商品名, 数量 FROM 商品 JOIN 注文
ON 商品.商品コード = 注文.商品コード ORDER BY 注文日, 数量 DESC;
- エ SELECT 注文日, 商品.商品コード, 商品名, 数量 FROM 商品 JOIN 注文
ON 商品.商品コード = 注文.商品コード ORDER BY 注文日 DESC, 数量 DESC;

■問 10

廃番商品テーブルと注文テーブルから、廃番になった商品の「商品コード」、「商品名」、「廃番日」とその商品が注文された時点の「注文番号」を表示する SQL として正しいものを、解答群から選べ。なお、廃番になった商品のうち、注文されたことの無い廃番商品も含めて、結果を表示すること。

[解答群]

- ア SELECT 廃番商品.商品コード, 廃番商品.商品名, 廃番日, 注文番号
FROM 廃番商品 JOIN 注文 ON 廃番商品.商品コード = 注文.商品コード;
イ SELECT 廃番商品.商品コード, 廃番商品.商品名, 廃番日, 注文番号
FROM 廃番商品 LEFT OUTER JOIN 注文 ON 廃番商品.商品コード = 注文.商品コード;
ウ SELECT 廃番商品.商品コード, 廃番商品.商品名, 廃番日, 注文番号
FROM 廃番商品 RIGHT OUTER JOIN 注文 ON 廃番商品.商品コード = 注文.商品コード;
エ SELECT 廃番商品.商品コード, 廃番商品.商品名, 廃番日, 注文番号
FROM 廃番商品 RIGHT OUTER JOIN 注文 ON 注文.商品コード = 廃番商品.商品コード;

■問 11

注文テーブルから、クーポン割引料が NULL でない(値が設定されている)行を検索し、「注文日」「注文番号」「商品コード」「数量」を、注文日の古い順、同じ日付の場合は商品コードの昇順に表示をする SQL を答えなさい。

[表示結果例]

注文日	注文番号	商品コード	数量
2022-07-07	202207070005	S0604	5
2022-08-18	202208180338	N8810	5
2023-06-06	202306060061	B1350	1
2023-06-18	202306180180	S0604	10
2023-09-25	202309250046	A0001	1
2023-10-22	202310220047	W0156	3
2023-11-02	202311027410	W0746	1
2023-12-05	202312056101	W0746	1
2023-12-18	202312180054	S0017	2
2024-01-10	202401100015	B0102	1
2024-01-13	202401130115	A1055	1
2024-01-13	202401130115	F0190	1
2024-01-13	202401130115	F0194	1
2024-03-12	202403120001	W0012	2
2024-03-14	202403141004	Z6511	3

■問 12

商品テーブルから、商品名に「水玉」を含む商品の行を検索し、「商品コード」,「商品名」,「商品区分」を、商品コードの昇順に表示する SQL を答えなさい。

[表示結果例]

商品コード	商品名	商品区分
S1074	水玉のワンピース	1
Z2323	ハンカチ（水玉）	3

■問 13

「商品コード」が'A0052'の商品が廃番商品となった。廃番商品テーブルに下記内容を1行追加する SQL を答えよ。

[追加する行]

商品コード	商品名	単価	商品区分	廃番日	売上個数
A0052	裏起毛パーカー	2900	1	2025-07-05	0

■問 14

商品テーブルから「商品コード」が'A0052'の商品を削除する SQL を答えよ。

■問 15

商品テーブルから、商品区分ごとの商品の単価の平均を求めて表示する SQL を答えよ。なお単価の平均は列名を「平均単価」として表示すること。平均単価の小数点以下の表示は指定しなくてよい。

[表示結果例]

商品区分	平均単価
1	5734.5000
2	18430.0000
3	5931.8182
9	676.0000

■問 16

商品テーブルと注文テーブルから、注文番号が 202310300045 である注文の、「注文番号」,
「商品名」,「販売金額」(単価*数量)を表示する SQL を答えよ。

[表示結果例]

注文番号	商品名	販売金額
202310300045	歩きやすいストラップシューズ	3500
202310300045	あったかルームソックス	800
202310300045	あったかタイツ	1500

■問 17

商品テーブルと注文テーブルから、「注文日」,「注文番号」,注文番号ごとの販売金額(数量*
単価)の合計を、列名「販売金額合計」として表示する SQL を答えなさい。なお表示結果は、販
売金額の合計が 10000 以上であることに限定して表示をすること。

[表示結果例]

注文日	注文番号	販売金額合計
2023-06-18	202306180180	13000
2023-11-24	202311240200	135000
2023-12-01	202312010470	12600
2024-01-10	202401100015	12600
2024-01-13	202401130115	25900
2024-03-14	202403141004	14400
2024-03-15	202403150014	63000

■問 18

商品テーブルと廃番商品テーブルから、「商品区分」が 9 である商品の「商品コード」,「商品名」を検索し、合わせて表示する SQL を答えなさい。なお、重複は省いて表示をすること。

[表示結果例]

+-----+-----+		
商品コード	商品名	
+-----+-----+		
N0119	マグカップ型スピーカー	
N8810	赤ちゃん用肌着	
N8990	マグネット (花)	
N8991	マグネット (雪)	
N8992	マグネット (月)	
N0223	ばねのおもちゃ (きりん)	
N0501	ばねのおもちゃ (かもしか)	
N1021	ばねのおもちゃ (しまうま)	
+-----+-----+		