

Documento Técnico de Implantação - AvaliaX

Introdução

Este documento descreve os requisitos técnicos, etapas de instalação, configuração e execução do sistema de avaliação clínica. Ele é voltado para equipes de TI e desenvolvedores responsáveis pela implantação e manutenção da aplicação.

Tecnologias Utilizadas

- **Front-end:** HTML5, CSS3 e JavaScript (com integração via REST API).
- **Back-end:** Java 21 (JDK 21) com framework Spring Boot (versão 3.x).
- **Gerenciador de dependências:** Maven.
- **Banco de Dados:** MySQL 8.x.
- **ORM:** Hibernate (via Spring Data JPA).
- **Migrações:** Flyway (scripts versionados para criação e atualização do banco).
- **Controle de versão:** GitHub e Git.

Requisitos de Sistema

- **Sistema Operacional:** Windows 10/11 ou Linux (Ubuntu 20.04+).
- **Visual Studio Code com extensão Live Server.**
- **Java:** JDK 21 ou superior instalado e configurado.
- **Banco de Dados:** MySQL instalado previamente.
- **Ferramentas adicionais:** Git para clonar o repositório (opcional, mas recomendado) e Maven para build (obrigatório).

Preparação do Banco de Dados

O sistema utiliza migrações automáticas com **Flyway** para rodar os scripts SQL versionados na primeira execução, mas é necessário **criar manualmente o banco de dados vazio** antes da primeira execução.

Passos:

1. Clone o repositório: <https://github.com/NauaWK/AvaliaX.git>
2. Acesse o banco de dados com um cliente SQL.
3. Crie o banco: `CREATE DATABASE nome-banco;`

Configuração

Configure as variáveis de ambiente: `DB_URL`, `DB_USER`, `DB_PASS` na máquina ou ambiente de execução. **Exemplos de variáveis:**

- `DB_URL = jdbc:mysql://localhost:3306/avaliar`
- `DB_USER = cliente SQL (ex. avaliar_user )`
- `DB_PASS = senha do cliente SQL`

A `porta` e o `nome do banco` dependem da configuração do usuário.

Instalação

Após clonar o repositório e configurar as credenciais do banco, siga os seguintes passos para rodar o servidor (backend):

1. Entrar na pasta do servidor do projeto (`/server`)
2. Buildar o projeto com Maven: `mvn clean install`
3. Após gerar o `.JAR`, executar com Java: `java -jar target/xfragil-0.0.1-SNAPSHOT.jar`
4. É possível executar também diretamente com `mvn spring-boot:run`, porém sem gerar um artefato `.JAR`

Após subir o servidor e o banco de dados, siga os seguintes passos para subir o frontend:

1. Abrir a pasta `/front` no Visual Studio Code
2. Se a extensão Live Server já estiver instalada, subir com Go Live.

Usuários pré-inseridos

O sistema conta com 2 usuários pré-inseridos no banco (usuário comum e admin) por meio de migrações SQL. Abaixo estão as credenciais de cada usuário:

Credenciais admin:

- Login: **admin**
- Senha: **admin12345-**

Credenciais usuário comum:

- Login: **user**
- Senha: **user12345-**