

Лабораторные работы по программированию и основам алгоритмизации

Тутубалин П.И., Губайдуллин Ш.И.

ПМИ КНИТУ-КАИ

Содержание

1	Собственные статические библиотеки	2
1.1	MIO	2
1.2	MDialogs	6
2	Лабораторная работа 1	10
2.1	Задание	10
2.2	Требования	10
2.3	Листинги исходных файлов программы	11
2.4	Примеры выполнения программы	12
2.5	Неккорктный ввод	15
3	Лабораторная работа 2	17
3.1	Задание	17
3.2	Требования	17
3.3	Листинги исходных файлов программы	17
3.4	Примеры выполнения программы	19
4	Лабораторная работа 3	20
4.1	Задание	20
4.2	Требования	20
4.3	Листинги исходных файлов программы	20
4.4	Примеры выполнения программы	23
5	Лабораторная работа 4	25
5.1	Задание	25
5.2	Требования	25
5.3	Листинги исходных файлов программы	25
5.4	Примеры выполнения программы	29
6	Лабораторная работа 5	31
6.1	Задание	31
6.2	Требования	31
6.3	Листинги исходных файлов программы	31
6.4	Примеры выполнения программы	33
6.5	Неккорктный ввод	33
7	Лабораторная работа 6	34
7.1	Задание	34
7.2	Требования	34
7.3	Листинги исходных файлов программы	34
7.4	Примеры выполнения программы	39

1 Собственные статические библиотеки

В лабораторных работах используются следующие библиотеки: MIO и MDialogs

1.1 MIO

Эта библиотека предназначена для обозначения собственных исключений (MExc) и обработки пользовательского ввода (MIO):

Листинг 1: Исключения, MExc.h

```
1 #ifndef LABS_MEXC_H
2 #define LABS_MEXC_H
3
4 #include <exception>
5
6 namespace MExc {
7     class NotThatType : public std::exception {
8     public:
9         [[nodiscard]] const char *what() const noexcept override;
10    };
11
12    class ThereIsNothing : public std::exception {
13    public:
14        [[nodiscard]] const char *what() const noexcept override;
15    };
16 }
17
18 #endif //LABS_MEXC_H
```

Листинг 2: Исключения, MExc.cpp

```
1 #include "MExc.h"
2 #include <vector>
3
4 const char *MExc::NotThatType::what() const noexcept {
5     return "The type of input is not correct.";
6 }
7
8 const char *MExc::ThereIsNothing::what() const noexcept {
9     return "There is nothing";
10 }
```

Листинг 3: Пользовательский ввод, MIO.h

```
1 #ifndef LABS_MIO_H
2 #define LABS_MIO_H
3
4 #include <iostream>
5 #include <bitset>
```

```

6  #include "MExc.h"
7
8  namespace MIO {
9      uint8_t inputStreamLL(int64_t &x, std::istream &in = std::cin,
        std::ostream &out = std::cerr, bool printErr = true);
10     uint8_t inputBool(bool &b, std::istream &in = std::cin,
        std::ostream &out = std::cerr, bool printErr = true);
11     uint8_t inputULL(uint64_t &x, std::istream &in = std::cin,
        std::ostream &out = std::cerr, bool printErr = true);
12     uint8_t inputNatural(uint64_t &x, std::istream &in = std::cin,
        std::ostream &out = std::cerr, bool printErr = true);
13     uint8_t chooseVariant(uint64_t &x, uint64_t border,
        std::istream &in = std::cin, std::ostream &out =
        std::cerr, bool printErr = true);
14
15     template<size_t T> uint8_t inputBS(std::bitset<T> &x,
        std::istream &in, std::ostream &out, bool printErr) {
16         bool f = true;
17         std::bitset<T> y;
18         do {
19             try {
20                 if (in.eof()) return 1;
21                 if ((in >> y).fail()) throw MExc::NotThatType();
22                 x = y;
23                 f = false;
24             } catch (std::exception &err) {
25                 if (printErr) out << err.what() << "\n" << "Write
        bit sequence, please" << std::endl;
26                 in.clear();
27                 if (in.eof()) return 1;
28                 std::string tmp;
29                 in >> tmp;
30             }
31         } while (f);
32         return 0;
33     }
34 }
35 #endif //LABS_MIO_H

```

Листинг 4: Пользовательский ввод, MIO.cpp

```

1  #include "MIO.h"
2  #include <string>
3
4  uint8_t MIO::inputStreamLL(int64_t &x, std::istream &in,
        std::ostream &out, bool printErr) {
5      bool f = true;
6      do {

```

```
7         try {
8             if (in.eof()) return 1;
9             int64_t tmp;
10            if ((in >> tmp).fail()) throw MExc::NotThatType();
11            x = tmp;
12            f = false;
13        } catch (std::exception &err) {
14            if (printErr) eout << err.what() << "\n" << "Write an
                integer, please\n" << std::endl;
15            in.clear();
16            if (in.eof()) return 1;
17            std::string tmp;
18            in >> tmp;
19        }
20    } while (f);
21    return 0;
22 }
23
24 uint8_t MIO::inputULL(uint64_t &x, std::istream &in, std::ostream
    &eout, bool printErr) {
25     bool f = true;
26     std::string s;
27     do {
28         try {
29             if (in.eof()) return 1;
30             getline(in, s);
31             if (s.find('-') != std::string::npos) throw
                MExc::NotThatType();
32             x = stoul(s);
33             f = false;
34         } catch (std::exception &err) {
35             if (printErr) eout << err.what() << "\n" << "Write an
                unsigned integer, please" << std::endl;
36         }
37     } while (f);
38     return 0;
39 }
40
41 uint8_t MIO::inputNatural(uint64_t &x, std::istream &in,
    std::ostream &eout, bool printErr) {
42     bool f = true;
43     std::string s;
44     do {
45         try {
46             uint64_t tmp;
47             if (MIO::inputULL(tmp, in, eout, printErr)) return 1;
48             if (tmp == 0) throw MExc::NotThatType();
```

```

49         x = tmp;
50         f = false;
51     } catch (std::exception &err) {
52         if (printErr) eout << err.what() << "\n" << "Write a
           natural number, please" << std::endl;
53     }
54 } while (f);
55 return 0;
56 }
57
58 uint8_t MIO::inputBool(bool &b, std::istream &in, std::ostream
   &eout, bool printErr) {
59     bool f = true;
60     std::string s;
61     do {
62         try {
63             if (in.eof()) return 1;
64             getline(in, s);
65             s.erase(remove_if(s.begin(), s.end(), ::isspace),
               s.end());
66             if (!(s == "1" || s == "0")) throw MExc::NotThatType();
67             b = (s == "1");
68             f = false;
69         } catch (std::exception &err) {
70             if (printErr && !s.empty())
71                 eout << err.what() << "\n" << "Write a boolean
               value (0, 1), please" << std::endl;
72         }
73     } while (f);
74     return 0;
75 }
76
77 uint8_t MIO::chooseVariant(uint64_t &x, uint64_t border,
   std::istream &in, std::ostream &eout, bool printErr) {
78     bool f = true;
79     std::string s;
80     do {
81         try {
82             uint64_t tmp;
83             if (MIO::inputNatural(tmp, in, eout, printErr)) return
               1;
84             if (tmp > border) throw MExc::NotThatType();
85             x = tmp;
86             f = false;
87         } catch (std::exception &err) {
88             if (printErr)
89                 eout << err.what() << "\n" << "Write a natural

```

```

        number not greater than " << border <<
        std::endl;
90     }
91 } while (f);
92 return 0;
93 }
```

1.2 MDialogs

В этой библиотеке представлены средства для ведения диалога с пользователем. Эта библиотека публично зависит от МІО (это значит, что файлы из МІО нужны как для этой библиотеки, так и для пользователей этой библиотеки):

```

project(MDialogs)

set(SRCS
    dialog.cpp
)
add_library(MDialogs STATIC ${SRCS})
target_link_libraries(MDialogs PUBLIC MIO)
```

Листинг 5: dialog.h

```

1  #ifndef LABS_DIALOG_H
2  #define LABS_DIALOG_H
3
4  #include <iostream>
5  #include <fstream>
6  #include <functional>
7  #include "MIO.h"
8  #include "MExc.h"
9  #include <string>
10
11
12 struct Dialog {
13     struct Ioeqpp {
14         std::istream &in;
15         std::ostream &out, &eout, &qout;
16         bool printErr, printQst;
17     };
18
19     virtual void ioXY(Ioeqpp &iqp) = 0;
20
21     void consoleI(std::ostream &out);
22 }
```

```

23     void fileI(std::ostream &out);
24
25     int step();
26
27     template<typename T=std::ifstream>
28     static T fileD(Ioeqpp &iqp) {
29         bool f = true;
30         T fio;
31         std::string name = ((typeid(T) == typeid(std::ifstream)) ?
32             "in.txt" : "out.txt");
33         if (typeid(T) != typeid(std::ifstream) && typeid(T) !=
34             typeid(std::ofstream)) throw MExc::NotThatType();
35         if (iqp.printQst)
36             iqp.qout << "Write name of file " << "(" << name << "
37                 as default" << ")" << ":" << std::endl;
38         do {
39             try {
40                 std::getline(iqp.in, name);
41                 if (name.empty())
42                     name = ((typeid(T) == typeid(std::ifstream)) ?
43                         "in.txt" : "out.txt");
44                 fio.open(name);
45                 if (fio.fail()) throw MExc::ThereIsNothing();
46                 f = false;
47             } catch (std::exception &err) {
48                 if (iqp.printErr) iqp.eout << err.what() << "\n"
49                     << "Write name of file, please" << std::endl;
50             }
51         } while (f);
52         return fio;
53     }
54
55     template<class T>
56     struct FuncWithDesc {
57         std::string desc;
58         std::function<T> func;
59     };
60
61     template<class T>
62     static uint64_t optionD(std::vector<FuncWithDesc<T>> &options,
63         Ioeqpp &iqp) {
64         if (iqp.printQst) {
65             iqp.qout << "Choose an option:\n";
66             for (int i = 0; i < options.size(); ++i) {
67                 iqp.qout << i + 1 << " - " << options[i].desc <<
68                     ";\n";
69             }
70         }
71     }

```



```

63         }
64     }
65     uint64_t option;
66     MID::chooseVariant(option, options.size(), iqp.in,
        iqp.eout, iqp.printErr);
67     return option - 1;
68 }
69 };
70
71 #endif //LABS_DIALOG_H

```

Листинг 6: dialog.cpp

```

1  #include "dialog.h"
2
3  void Dialog::consoleI(std::ostream &out) {
4      Ioeqpp iqp = {std::cin, out, std::cerr, std::cout, true, true};
5      ioXY(iqp);
6  }
7
8
9  void Dialog::fileI(std::ostream &out) {
10     Ioeqpp iqp1 = {std::cin, out, std::cerr, std::cout, true,
        true};
11     std::ifstream fin = fileD(iqp1);
12     Ioeqpp iqp2 = {fin, out, std::cerr, out, false, false};
13     while (!fin.eof())
14         ioXY(iqp2);
15 }
16
17
18 int Dialog::step() {
19     Ioeqpp iqp1 = {std::cin, std::cout, std::cerr, std::cout,
        true, true};
20     bool cI, cO;
21     iqp1.qout << "What would you use for input? 1 - Console, 0 -
        file: " << std::endl;
22     MID::inputBool(cI, iqp1.in, iqp1.eout, true);
23     iqp1.qout << "What would you use for output? 1 - Console, 0 -
        file: " << std::endl;
24     MID::inputBool(cO, iqp1.in, iqp1.eout, true);
25
26     std::ofstream file;
27     if (!cO) file = fileD<std::ofstream>(iqp1);
28     std::ostream &out = (cO ? std::cout : file);
29
30     if (cI) {
31         consoleI(out);

```

```
32         return 1;
33     } else fileI(out);
34     return 0;
35 }
```

2 Лабораторная работа 1

2.1 Задание

Дано натуральное число n . Вычислить значения функции

$$y = \frac{x^2 - 3x + 2}{\sqrt{2x^3 - 1}}$$

для $x = 1, 1.1, 1.2, \dots, 1 + 0.1n$.

2.2 Требования

1. Дружественный интерфейс.
2. Возможность многократного ввода исходных данных необходимых для решения поставленной задачи. Программа должна спрашивать: «Хотите повторить ввод исходных данных? Да — 1, Нет — 0.» Также в некотором виде должен формироваться запрос(ы), определяющие откуда поступят исходные данные и куда будет осуществлён вывод результата.
3. Использование минимум одной функции помимо функции `main`.
4. Ввод исходных данных из консоли.
5. Вывод результатов в файл (путь к файлу задаётся в коде).
6. Вывод результатов в консоль.
7. В случае ввода данных из файла программа должна завершаться (не предлагать повторно ввести исходные данные).
8. Использование `uniform` инициализации `c++`.
9. Защиту от некорректного пользовательского ввода. При этом следует продумать возможные случаи такого некорректного ввода. Перечислить примеры возможных вариантов некорректного пользовательского ввода.
10. Размещение пользовательских констант в отдельном файле, например, `"constants.h"` с `<header guards>`.
11. Размещение прототипов пользовательских функций в отдельном файле, например, `"myfuncs.h"` с `<header guards>`. Допускается несколько таких файлов.
12. Размещение описаний пользовательских функций в отдельном файле, например, `"myfuncs.cpp"`. Допускается несколько таких файлов.
13. Передачу статических массивов в функции(ю) в качестве параметров.

2.3 Листинги исходных файлов программы

Листинг 7: main.cpp

```

1  #include "myfuncs.h"
2
3  int main() {
4      MDialog dialog{};
5      bool DS = true;
6      while (DS) {
7          if (!dialog.step()) break;
8          std::cout << "Repeat? 1 - Yes, 0 - No: " << std::endl;
9          MIO::inputBool(DS, std::cin, std::cerr);
10     }
11     return 0;
12 }
```

Листинг 8: myfuncs.h

```

1  #ifndef LAB1_MYFUNCS_H
2  #define LAB1_MYFUNCS_H
3
4  #include <iostream>
5  #include <cmath>
6  #include <fstream>
7  #include "dialog.h"
8
9  struct MDialog : public Dialog {
10     void ioXY(Ioeqpp &iqp) override;
11 };
12
13 #endif//LAB1_MYFUNCS_H
```

Листинг 9: myfuncs.cpp

```

1  #include "myfuncs.h"
2  #include "constants.h"
3  #include "MExc.h"
4  #include "MIO.h"
5  #include <iostream>
6  #include <string>
7  #include "dialog.h"
8
9  namespace {
10     double y(double x) {
11         return (x * x - 3 * x + 2) / (sqrt(2 * x * x * x - 1));
12     }
13
14     std::pair<double *, size_t> iXY(Dialog::Ioeqpp &iqp) {
```

```

15     size_t n = 0;
16     static double arr[arrsize];
17     if (iqp.printQst) iqp.qout << "n" << std::endl;
18     try {
19         if (MIO::inputNatural(n, iqp.in, iqp.eout,
20             iqp.printErr) != 0) throw MExc::ThereIsNothing();
21         for (int i = 0; i <= n; ++i) {
22             arr[i] = y(1 + 0.1 * i);
23         }
24     } catch (std::exception &err) {
25         if (iqp.printErr) iqp.eout << err.what() << std::endl;
26     }
27     return {arr, n};
28 }
29
30 void oXY(double inp[], size_t n, std::ostream &out) {
31     out << "x\ty" << std::endl;
32     for (uint64_t i = 0; i <= n; ++i) {
33         out << 1 + 0.1 * (double)i << "\t" << inp[i] <<
34             std::endl;
35     }
36 }
37
38 void MDialog::ioXY(Ioeqpp &iqp) {
39     auto [arr, n] = iXY(iqp);
40     if (n != 0) oXY(arr, n, iqp.out);
41 }

```

Листинг 10: constants.h

```

1 #ifndef LAB1_CONSTANTS_H
2 #define LAB1_CONSTANTS_H
3
4 #include <cstdint>
5
6 constexpr size_t arrsize = 100500;
7
8 #endif //LAB1_CONSTANTS_H

```

2.4 Примеры выполнения программы

1. Консоль → консоль

КОНСОЛЬ

```

1 what would you use for input? 1 - Console, 0 - file:
2 1

```

```

3 What would you use for output? 1 - Console, 0 - file:
4 1
5 n
6 8
7 x      y
8 1      0
9 1.1    -0.0698115
10 1.2    -0.102095
11 1.3    -0.113989
12 1.4    -0.113288
13 1.5    -0.104257
14 1.6    -0.0894925
15 1.7    -0.0706866
16 1.8    -0.0489959
17 Repeat? 1 - Yes, 0 - No:
18 1
19 What would you use for input? 1 - Console, 0 - file:
20 1
21 What would you use for output? 1 - Console, 0 - file:
22 1
23 n
24 2
25 x      y
26 1      0
27 1.1    -0.0698115
28 1.2    -0.102095
29 Repeat? 1 - Yes, 0 - No:
30 0

```

2. Консоль → файл

КОНСОЛЬ

```

1 What would you use for input? 1 - Console, 0 - file:
2 1
3 What would you use for output? 1 - Console, 0 - file:
4 0
5 n
6 10
7 Repeat? 1 - Yes, 0 - No:
8 0

```

out.txt

```

1 x      y
2 1      0
3 1.1    -0.0698115
4 1.2    -0.102095
5 1.3    -0.113989

```

```

6 1.4 -0.113288
7 1.5 -0.104257
8 1.6 -0.0894925
9 1.7 -0.0706866
10 1.8 -0.0489959
11 1.9 -0.0252367
12 2 0

```

3. Файл → консоль

in.txt

```

1 8
2 5
3 1

```

консоль

```

1 What would you use for input? 1 - Console, 0 - file:
2 0
3 What would you use for output? 1 - Console, 0 - file:
4 1
5 x      y
6 1      0
7 1.1    -0.0698115
8 1.2    -0.102095
9 1.3    -0.113989
10 1.4    -0.113288
11 1.5    -0.104257
12 1.6    -0.0894925
13 1.7    -0.0706866
14 1.8    -0.0489959
15 x      y
16 1      0
17 1.1    -0.0698115
18 1.2    -0.102095
19 1.3    -0.113989
20 1.4    -0.113288
21 1.5    -0.104257
22 x      y
23 1      0
24 1.1    -0.0698115

```

4. Файл → файл

in.txt

```

1 8
2 5
3 1

```

КОНСОЛЬ

```
1 What would you use for input? 1 - Console, 0 - file:
2 0
3 What would you use for output? 1 - Console, 0 - file:
4 0
```

out.txt

```
1 x    y
2 1    0
3 1.1 -0.0698115
4 1.2 -0.102095
5 1.3 -0.113989
6 1.4 -0.113288
7 1.5 -0.104257
8 1.6 -0.0894925
9 1.7 -0.0706866
10 1.8 -0.0489959
11 x    y
12 1    0
13 1.1 -0.0698115
14 1.2 -0.102095
15 1.3 -0.113989
16 1.4 -0.113288
17 1.5 -0.104257
18 x    y
19 1    0
20 1.1 -0.0698115
```

2.5 Неккорктный ввод

1. Здесь приведены примеры обработки неправильного ввода данных со стороны пользователя (консоль):

КОНСОЛЬ

```
1 What would you use for input? 1 - Console, 0 - file:
2 NotABoolean
3 The type of input is not correct.
4 Write a boolean value (0, 1), please
5 1.0
6 The type of input is not correct.
7 Write a boolean value (0, 1), please
8 -1
9 The type of input is not correct.
10 Write a boolean value (0, 1), please
11 1
12 What would you use for output? 1 - Console, 0 - file:
```



```

13 1
14 n
15 NotAnUInt
16 stoul
17 Write an unsigned integer, please
18 -1
19 The type of input is not correct.
20 Write an unsigned integer, please
21 0
22 The type of input is not correct.
23 Write a natural number, please
24 1.0
25 x      y
26 1      0
27 1.1    -0.0698115
28 Repeat? 1 - Yes, 0 - No:
29 0

```

2. Неправильный ввод (файл):

in.txt

```

1 NotAnUInt
2 -1
3 0
4 1.0

```

КОНСОЛЬ

```

1 What would you use for input? 1 - Console, 0 - file:
2 0
3 What would you use for output? 1 - Console, 0 - file:
4 1
5 x      y
6 1      0
7 1.1    -0.0698115

```

3. Неправильный ввод (пустой файл):

in.txt

КОНСОЛЬ

```

1 What would you use for input? 1 - Console, 0 - file:
2 0
3 What would you use for output? 1 - Console, 0 - file:
4 1
5 There is nothing

```

3 Лабораторная работа 2

3.1 Задание

Дано натуральное число n . Получить все его натуральные делители.

3.2 Требования

1. Требования 1-12 из лабораторной работы 1.
2. Передачу статических массивов в функции(ю) в качестве параметров.

3.3 Листинги исходных файлов программы

Листинг 11: main.cpp

```
1 #include "myfuncs.h"
2
3 int main() {
4     MDialog dialog{};
5     bool DS = true;
6     while (DS) {
7         if (!dialog.step()) break;
8         std::cout << "Repeat? 1 - Yes, 0 - No: " << std::endl;
9         MID::inputBool(DS, std::cin, std::cerr);
10    }
11    return 0;
12 }
```

Листинг 12: myfuncs.h

```
1 #ifndef LAB2_MYFUNCS_H
2 #define LAB2_MYFUNCS_H
3
4 #include <iostream>
5 #include <cmath>
6 #include <fstream>
7 #include "dialog.h"
8
9 struct MDialog : public Dialog {
10     void ioXY(Ioeqpp &iqp) override;
11 };
12
13 #endif //LAB2_MYFUNCS_H
```

Листинг 13: myfuncs.cpp

```
1 #include "myfuncs.h"
2 #include "constants.h"
```

```

3  #include "MExc.h"
4  #include "MIO.h"
5  #include <string>
6  #include "dialog.h"
7
8
9  namespace {
10     std::pair<uint64_t *, uint64_t> iXY(Dialog::Ioeqpp &iqp) {
11         uint64_t n = -1, kd = 0;
12         static uint64_t arr[arrsize];
13         if (iqp.printQst) iqp.qout << "n" << std::endl;
14         if (MIO::inputNatural(n, iqp.in, iqp.eout, iqp.printErr)
            == 0) {
15             for (int i = 1; i <= n; ++i) {
16                 if (n % i == 0) arr[kd++] = i;
17             }
18         } else {
19             iqp.eout << "There is nothing" << std::endl;
20         }
21         return {arr, kd};
22     }
23
24     void oXY(uint64_t *inp, uint64_t n, std::ostream &out) {
25         out << "Natural divisors of a number " << inp[n - 1] << "
            are:\n";
26         for (int i = 0; i < n; ++i) {
27             out << inp[i] << " ";
28         }
29         out << std::endl;
30     }
31 }
32
33 void MDialog::ioXY(Ioeqpp &iqp) {
34     auto [arr, n] = iXY(iqp);
35     if (n != 0) oXY(arr, n, iqp.out);
36 }

```

Листинг 14: constants.h

```

1  #ifndef LAB2_CONSTANTS_H
2  #define LAB2_CONSTANTS_H
3
4  #include <cstdint>
5
6  constexpr size_t arrsize = 100500;
7
8  #endif//LAB2_CONSTANTS_H

```

3.4 Примеры выполнения программы

1. Консоль → консоль

	КОНСОЛЬ
1	What would you use for input? 1 - Console, 0 - file:
2	1
3	What would you use for output? 1 - Console, 0 - file:
4	1
5	n
6	2596
7	Natural divisors of a number 2596 are:
8	1 2 4 11 22 44 59 118 236 649 1298 2596
9	Repeat? 1 - Yes, 0 - No:
10	0

4 Лабораторная работа 3

4.1 Задание

Дана целочисленная квадратная матрица порядка n . Найти номера строк:

- все элементы которых - нули;
- элементы в каждой из которых одинаковы;
- все элементы которых четны;
- элементы каждой из которых образуют монотонную последовательность (монотонно убывающую или монотонно возрастающую);
- элементы которых образуют симметричные последовательности (палиндромы).

4.2 Требования

- Требования 1-12 из лабораторной работы 1.
- Динамическое выделение памяти.
- Передачу динамических массивов в качестве параметров функции.

4.3 Листинги исходных файлов программы

Листинг 15: main.cpp

```

1  #include "myfuncs.h"
2
3  int main() {
4      MDialog dialog{};
5      bool DS = true;
6      while (DS) {
7          if (!dialog.step()) break;
8          std::cout << "Repeat? 1 - Yes, 0 - No: " << std::endl;
9          MID::inputBool(DS, std::cin, std::cerr);
10     }
11     return 0;
12 }
```

Листинг 16: myfuncs.h

```

1  #ifndef LAB3_MYFUNCS_H
2  #define LAB3_MYFUNCS_H
3
4  #include <iostream>
5  #include <cmath>
6  #include <fstream>
7  #include "dialog.h"
```

```

8
9 struct MDialog : public Dialog {
10     void ioXY(Ioeqpp &iqp) override;
11 };
12
13 #endif //LAB3_MYFUNCS_H

```

Листинг 17: myfuncs.cpp

```

1 #include "myfuncs.h"
2 #include "constants.h"
3 #include "MExc.h"
4 #include "MIO.h"
5 #include <string>
6 #include "dialog.h"
7
8
9 namespace {
10     std::pair<int64_t *, size_t> iXY(Dialog::Ioeqpp &iqp) {
11         size_t n = 0;
12         int64_t *mrx = nullptr;
13         if (iqp.printQst) iqp.qout << "n" << std::endl;
14
15         try {
16             if (MIO::inputULL(n, iqp.in, iqp.eout, iqp.printErr)
17                 != 0) throw MExc::ThereIsNothing();
18             mrx = new int64_t[n * n];
19             if (iqp.printQst) iqp.qout << "Matrix nxn:" <<
20                 std::endl;
21             for (size_t i = 0; i < n * n; ++i)
22                 if (MIO::inputStreamLL(mrx[i], iqp.in, iqp.eout,
23                     iqp.printErr) != 0)
24                     throw MExc::ThereIsNothing();
25             } catch (std::exception &err) {
26                 iqp.eout << err.what() << std::endl;
27                 delete[] mrx;
28                 return {nullptr, 0};
29             }
30             return {mrx, n};
31         }
32
33     void oXY(const uint32_t *inp, size_t n, const std::string
34         &exs, std::ostream &out) {
35         out << exs << " ) ";
36         for (int i = 1; i <= n; ++i) {
37             bool f = false;
38             for (int j = 0; j < n; ++j) {
39                 if (inp[j] == i) {

```

```

36             out << j + 1 << " ";
37             f = true;
38         }
39     }
40     if (f) out << "\t";
41 }
42 out << std::endl;
43 }
44 }
45
46 void MDialog::ioXY(Ioeqpp &iqp) {
47     auto [mtx, n] = iXY(iqp);
48     if (mtx == nullptr) return;
49     auto *ans = new uint32_t[n];
50     for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
51         ans[i] = 1;
52         for (size_t j = 0; j < n; ++j) {
53             ans[i] = ans[i] && (mtx[i * n + j] == 0);
54         }
55     }
56     oXY(ans, n, "a", iqp.out);
57     delete[] ans;
58
59     ans = new uint32_t[n];
60     for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
61         ans[i] = 0;
62         for (size_t j = 0; j < n; ++j) {
63             bool f = true;
64             for (size_t k = 0; k < n; ++k) {
65                 f = f && (mtx[i * n + k] == mtx[j * n + k]);
66             }
67             if (f) ans[j] = i + 1;
68         }
69     }
70     oXY(ans, n, "b", iqp.out);
71     delete[] ans;
72
73     ans = new uint32_t[n];
74     for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
75         ans[i] = 1;
76         for (size_t j = 0; j < n; ++j) {
77             ans[i] = ans[i] && (mtx[i * n + j] % 2 == 0);
78         }
79     }
80     oXY(ans, n, "c", iqp.out);
81     delete[] ans;
82

```

```

83     ans = new uint32_t[n];
84     for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
85         ans[i] = 1;
86         for (size_t j = 1; j < n; ++j) {
87             ans[i] = ans[i] && ((mrX[i * n] < mrX[(i + 1) * n - 1]
88                 && mrX[i * n + j - 1] < mrX[i * n + j])
89                 (mrX[i * n] > mrX[(i + 1) * n - 1]
90                 && mrX[i * n + j - 1] > mrX[i *
91                     n + j]));
92         }
93     }
94     oXY(ans, n, "d", iqp.out);
95     delete[] ans;
96
97     ans = new uint32_t[n];
98     for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
99         ans[i] = 1;
100        for (size_t j = 0; j < n; ++j) {
101            ans[i] = ans[i] && (mrX[i * n + j] == mrX[(i + 1) * n
102                - 1 - j]);
103        }
104    }
105    oXY(ans, n, "e", iqp.out);
106    delete[] ans;
107    delete[] mrX;
108 }

```

Листинг 18: constants.h

```

1  #ifndef LAB3_CONSTANTS_H
2  #define LAB3_CONSTANTS_H
3
4  #include <cstdint>
5
6  constexpr size_t arrsize = 100500;
7
8  #endif // LAB3_CONSTANTS_H

```

4.4 Примеры выполнения программы

1. Консоль → консоль

КОНСОЛЬ

```

1  What would you use for input? 1 - Console, 0 - file:
2  1
3  What would you use for output? 1 - Console, 0 - file:
4  1

```



```

5  n
6  6
7  Matrix nxn:
8  1 2 3 3 2 1
9  2 4 6 6 4 2
10 1 2 3 4 5 6
11 6 5 4 3 2 1
12 0 0 0 0 0 0
13 1 2 3 3 2 1
14 a) 5
15 b) 2      3      4      5      1 6
16 c) 2 5
17 d) 3 4
18 e) 1 2 5 6
19 Repeat? 1 - Yes, 0 - No:
20 0

```

5 Лабораторная работа 4

5.1 Задание

Даны натуральное число n , символы s_1, \dots, s_n . Преобразовать последовательность s_1, \dots, s_n , удалив каждый символ $*$ и повторив каждый символ, отличный от $*$.

5.2 Требования

1. Требования 1-3 из лабораторной работы 3.
2. работа со строками исходной длины.
3. Ввод исходных данных из файла.
4. Вывод результатов в файл (Путь к файлу задаётся с консоли, если он не указывается, то используется путь к файлу по умолчанию. То есть, например программа выдаёт такой запрос: «Укажите файл для вывода результатов работы программы ['rez'out.txt]:». Если просто нажать Enter, то файлом вывода будет файл « 'rez'out.txt»).

5.3 Листинги исходных файлов программы

Листинг 19: main.cpp

```

1  #include "myfuncs.h"
2
3  int main() {
4      MDialog dialog{};
5      bool DS = true;
6      while (DS) {
7          if (!dialog.step()) break;
8          std::cout << "Repeat? 1 - Yes, 0 - No: " << std::endl;
9          MID::inputBool(DS, std::cin, std::cerr);
10     }
11     return 0;
12 }
```

Листинг 20: myfuncs.h

```

1  #ifndef LAB4_MYFUNCS_H
2  #define LAB4_MYFUNCS_H
3
4  #include <iostream>
5  #include <cmath>
6  #include <fstream>
7  #include "dialog.h"
8
9  struct MDialog : public Dialog {
10     void ioXY(Ioeqpp &iqp) override;
```

```
11 };
12
13 #endif //LAB4_MYFUNCS_H
```

Листинг 21: myfuncs.cpp

```
1 #include "myfuncs.h"
2 #include "MyString.h"
3
4 namespace {
5     MyString iXY(Dialog::Ioeqpp &iqp) {
6         if (iqp.printQst) iqp.qout << "Write your string, please"
7             << std::endl;
8         MyString str;
9         iqp.in >> str;
10        return str;
11    }
12
13    void oXY(MyString &str, std::ostream &out) {
14        out << str.c_str() << std::endl;
15    }
16
17 void MDialog::ioXY(Ioeqpp &iqp) {
18     MyString x = iXY(iqp);
19     MyString y(x);
20     oXY(y, iqp.out);
21 }
```

Листинг 22: myfuncs.h

```
1 #ifndef LAB4_MYSTRING_H
2 #define LAB4_MYSTRING_H
3
4 #include <iostream>
5
6 class MyString {
7     size_t size_;
8     size_t capacity_;
9     char* buffer_;
10
11     void strExt();
12     void reset();
13
14 public:
15     MyString();
16     MyString(MyString &x);
17     explicit MyString(const char *x);
18     [[nodiscard]] size_t size() const;
```

```

19     [[nodiscard]] const char* c_str() const;
20     void readStr(std::istream &in);
21     ~MyString();
22     void f(MyString &x);
23     MyString& operator=(const char *x);
24     char operator[](size_t i);
25     friend std::istream &operator>>(std::istream &in, MyString
        &string);
26     friend std::ostream &operator<<(std::ostream &os, const
        MyString &string);
27     friend MyString operator+(const MyString& a, const MyString&
        b);
28     const char *begin();
29     const char *end();
30 };
31
32
33 #endif //LAB4_MYSTRING_H

```

Листинг 23: myfuncs.cpp

```

1  #include "MyString.h"
2  #include <sstream>
3
4  MyString::MyString() : size_(0), capacity_(64) {
5      buffer_ = new char[capacity_];
6  }
7
8  size_t MyString::size() const {
9      return size_;
10 }
11
12 const char *MyString::c_str() const {
13     return buffer_;
14 }
15
16 void MyString::readStr(std::istream &in) {
17     char buffer[4096];
18     while (in.get(buffer, 4096)) {
19         size_t size = in.gcount();
20         if (size_ + size >= capacity_) strExt();
21         memcpy(buffer_ + size_, buffer, size);
22         size_ += size;
23         if (size != 4095 & in.peek() == '\n') {
24             buffer_[size_] = '\0';
25             in.ignore();
26             break;
27         }

```

```

28     }
29 }
30
31 MyString::~MyString() {
32     delete[] buffer_;
33 }
34
35 std::ostream &operator<<(std::ostream &os, const MyString &string)
36 {
37     os << "size_: " << string.size_ << " capacity_: " <<
38         string.capacity_ << " buffer_: " << string.buffer_;
39     return os;
40 }
41
42 void MyString::f(MyString &x) {
43     reset();
44     const char *str = x.c_str();
45     for (size_t i = 0; i < x.size(); ++i) {
46         if (str[i] != '*') {
47             if (size_ + 2 >= capacity_) strExt();
48             buffer_[size_++] = str[i];
49             buffer_[size_++] = str[i];
50         }
51     }
52     buffer_[size_] = '\0';
53 }
54
55 void MyString::strExt() {
56     capacity_ *= 2;
57     char *tmp = new char[capacity_];
58     memcpy(tmp, buffer_, size_);
59     delete[] buffer_;
60     buffer_ = tmp;
61 }
62
63 MyString::MyString(MyString &x) : size_(0), capacity_(64),
64     buffer_(nullptr) {
65     this->f(x);
66 }
67
68 std::istream &operator>>(std::istream &in, MyString &string) {
69     string.readStr(in);
70     return in;
71 }
72
73 MyString operator+(const MyString& a, const MyString& b) {
74     MyString x;

```

```
72     x.size_ = a.size_ + b.size_;
73     x.capacity_ = std::max(a.capacity_, b.capacity_);
74     if (x.size_ >= x.capacity_) x.strExt();
75     memcpy(x.buffer_, a.buffer_, a.size_);
76     memcpy(x.buffer_ + a.size_, b.buffer_, b.size_);
77     x.buffer_[x.size_] = '\0';
78     return x;
79 }
80
81 MyString::MyString(const char *x) : size_(0), capacity_(64),
    buffer_(nullptr) {
82     (*this) = x;
83 }
84
85
86 MyString& MyString::operator=(const char *x) {
87     reset();
88     std::stringstream ss;
89     ss << x;
90     ss >> (*this);
91     return *this;
92 }
93
94 void MyString::reset() {
95     size_ = 0;
96     capacity_ = 64;
97     delete []buffer_;
98     buffer_ = new char[capacity_];
99 }
100
101 const char *MyString::begin() {
102     return buffer_;
103 }
104
105 const char *MyString::end() {
106     return buffer_ + size_;
107 }
108
109 char MyString::operator[](size_t i) {
110     if (i >= size_) throw std::out_of_range("MyStr");
111     return buffer_[i];
112 }
```

5.4 Примеры выполнения программы

1. Консоль → консоль

КОНСОЛЬ

```
1 What would you use for input? 1 - Console, 0 - file:
2 1
3 What would you use for output? 1 - Console, 0 - file:
4 1
5 Write your string, please
6 Hello ** world *t t
7 HHeelllloo      wwoorrlldd  tt  tt
8 Repeat? 1 - Yes, 0 - No:
9 0
```

2. Консоль → консоль

in.txt

```
1 123456
2 101
3 Hello *** world!
```

КОНСОЛЬ

```
1 What would you use for input? 1 - Console, 0 - file:
2 0
3 What would you use for output? 1 - Console, 0 - file:
4 1
5 Write name of file (in.txt as default):
6
7 112233445566
8 110011
9 HHeellllllloo      wwoorrlldd!!
```

6 Лабораторная работа 5

6.1 Задание

Определение наличия в числе указанной битовой последовательности.

6.2 Требования

1. Дружественный интерфейс (удобство ввода данных, наглядность получаемых результатов).
2. Ввод исходных данных через параметры командной строки.
3. Реализацию задания в виде отдельной функции.
4. Корректность работы реализованной функции с целыми числами различных размерностей (от 1-го до 8 байт, при необходимости уточнять нюансы у преподавателя).

6.3 Листинги исходных файлов программы

Листинг 24: main.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <sstream>
3  #include "LAB4/myfuncs.h"
4  #include "dialog.h"
5  #include "MIO.h"
6
7  using namespace std;
8
9  int main(int argc, char **argv) {
10     MDialog dialog{};
11     try {
12         if (argc < 3) throw MExc::ThereIsNothing();
13         stringstream sst;
14         for (int i = 1; i < argc; ++i) sst << argv[i] << "\n";
15         Dialog::Ioeqpp iqp{sst, cout, cerr, cout, false, false};
16         dialog.ioXY(iqp);
17     } catch (exception &err) {
18         cerr << err.what() << "\n" << "Give me the number and some
                sequence, please" << endl;
19     }
20     return 0;
21 }
```

Листинг 25: myfuncs.h

```

1  #ifndef LAB5_MYFUNCS_H
2  #define LAB5_MYFUNCS_H
```



```

3
4 #include <iostream>
5 #include <cmath>
6 #include <fstream>
7 #include "dialog.h"
8
9 struct MDialog : public Dialog {
10     void ioXY(Ioeqpp &iqp) override;
11 };
12
13 #endif//LAB5_MYFUNCS_H

```

Листинг 26: myfuncs.cpp

```

1 #include "myfuncs.h"
2 #include "MIO.h"
3
4 namespace {
5 std::pair<uint64_t, uint64_t> iXY(Dialog::Ioeqpp &iqp) {
6     if (iqp.printQst) iqp.qout << "Unsigned integer: " <<
7         std::endl;
8     uint64_t n;
9     MIO::inputULL(n, iqp.in, iqp.eout, iqp.printErr);
10    std::bitset<sizeof(n)*8> bits;
11    if (iqp.printQst) iqp.qout << "Binary subsequence: " <<
12        std::endl;
13    MIO::inputBS<sizeof(n)*8>(bits, iqp.in, iqp.eout,
14        iqp.printErr);
15    return {n, bits.to_ullong()};
16 }
17
18 void MDialog::ioXY(Ioeqpp &iqp) {
19     auto [x, y] = iXY(iqp);
20     std::bitset<sizeof(x)*8> bb(x);
21     iqp.out << bb << "\n";
22     bb = y;
23     iqp.out << bb << std::endl;
24     size_t msb, sz = sizeof(x)*8;
25     for (msb = 0; (y >> msb) != 0; ++msb);
26
27     bool f = false;
28     for (size_t i = 0; i < sz - msb; ++i) {
29         f = f || ((x << (sz - msb - i)) >> (sz - msb)) == y;
30     }
31     iqp.out << (f ? "There is the subsequence" : "There isn't the
32         subsequence") << std::endl;

```

6.4 Примеры выполнения программы

1. Консоль → консоль

консоль (здесь есть сокращения)

```

1 > .\Labs.exe 7 10
2 000...0000111
3 000...0000010
4 There isn't the subsequence
5 > .\Labs.exe 7 11
6 000...0000111
7 000...0000011
8 There is the subsequence

```

6.5 Неккорктный ввод

1. Недостаточное количество аргументов:

КОНСОЛЬ

```

1 > .\Labs.exe
2 There is nothing
3 Give me the number and some sequence, please
4 > .\Labs.exe 1
5 There is nothing
6 Give me the number and some sequence, please

```

7 Лабораторная работа 6

7.1 Задание

В лабораторной работе нужно реализовать в программе работу с некоторой структурой представления данных (однонаправленный список, содержит в себе {ФИО; Должность; Место проживания}), то есть обеспечить доступ к её данным в рамках заданного перечня функций:

1. Подсчитать: сколько имеется элементов с заданным содержимым одного из полей;
2. Печать всех элементов (вывод на консоль);
3. Сброс значений всех элементов (например обнуление);
4. Чтение из файла, запись в файл.

7.2 Требования

1. Дружественный интерфейс (удобство ввода данных, наглядность получаемых результатов);
2. Возможность проверки (использования) всех функций реализованных в программе без её перезапуска, то есть должно быть реализовано некоторое «консольное» меню (выводится список вариантов действия и предлагается сделать выбор);
3. Для сохранения списка в программе предусмотреть текстовый файл (для чтения из него и записи в него). Файл должен содержать все элементы списка со всеми их полями, представленные в табличном виде;

7.3 Листинги исходных файлов программы

Листинг 27: main.cpp

```

1  #include "myfuncs.h"
2
3  int main() {
4      MDialog dialog{};
5      bool DS = true;
6      while (DS) {
7          if (!dialog.step()) break;
8          std::cout << "Repeat? 1 - Yes, 0 - No: " << std::endl;
9          MID::inputBool(DS, std::cin, std::cerr);
10     }
11     return 0;
12 }
```

Листинг 28: myfuncs.h

```

1 #ifndef LAB6_MYFUNCS_H
2 #define LAB6_MYFUNCS_H
3
4 #include <iostream>
5 #include <cmath>
6 #include <fstream>
7 #include "dialog.h"
8
9 struct MDialog : public Dialog {
10     void ioXY(Ioeqpp &iqp) override;
11 };
12
13 #endif//LAB6_MYFUNCS_H

```

Листинг 29: myfuncs.cpp

```

1 #include "myfuncs.h"
2 #include "MLL.h"
3
4 namespace {
5     void cntD(MLL *mll, Dialog::Ioeqpp &iqp) {
6         if (iqp.printQst) iqp.qout << "Write string, which ends by
            \'$\' sign:" << std::endl;
7         std::string str;
8         getline(iqp.in, str, '$');
9         iqp.in.ignore();
10        std::vector<Dialog::FuncWithDesc<uint64_t(MLL *,
            std::string &)>> options = {
11            {"same full name", [](MLL *mll, std::string &str)
                { return mll->cnt(str, 0); }},
12            {"same job", [](MLL *mll, std::string &str)
                { return mll->cnt(str, 1); }},
13            {"same place", [](MLL *mll, std::string &str)
                { return mll->cnt(str, 2); }},
14        };
15        iqp.out << options[Dialog::optionD<uint64_t(MLL *,
            std::string &)>(options, iqp)].func(mll, str) <<
            std::endl;
16    }
17 }
18
19 void MDialog::ioXY(Ioeqpp &iqp) {
20     auto *mll = new MLL;
21     std::vector<Dialog::FuncWithDesc<bool(MLL *, Dialog::Ioeqpp
        &)>> options = {
22         {"print elements", [](MLL *mll, Dialog::Ioeqpp
            &iqp) {

```

```

23         mll->print(iqp.out);
24         iqp.qout << std::endl;
25         return true;
26     }},
27     {"print table",          [] (MLL *mll, Dialog::Ioeqpp
        &iqp) {
28         mll->printT(iqp.out);
29         return true;
30     }},
31     {"count coincidences", [] (MLL *mll, Dialog::Ioeqpp
        &iqp) {
32         cntD(mll, iqp);
33         return true;
34     }},
35     {"reset",                [] (MLL *mll, Dialog::Ioeqpp
        &iqp) {
36         mll->clean();
37         return true;
38     }},
39     {"read file",            [] (MLL *mll, Dialog::Ioeqpp
        &iqp) {
40         auto fin = Dialog::fileD<std::ifstream>(iqp);
41         while (!fin.eof()) fin >> *mll;
42         fin.close();
43         return true;
44     }},
45     {"write to file",        [] (MLL *mll, Dialog::Ioeqpp
        &iqp) {
46         auto fout = Dialog::fileD<std::ofstream>(iqp);
47         fout << *mll;
48         fout.close();
49         return true;
50     }},
51     {"exit",                  [] (MLL *mll, Dialog::Ioeqpp
        &iqp) { return false; }}
52 };
53
54 bool f = true;
55 while (f) f = options[Dialog::optionD<bool>(MLL *,
        Dialog::Ioeqpp &)>(options, iqp)].func(mll, iqp);
56
57 delete mll;
58 }

```

Листинг 30: myfuncs.h

```

1 #ifndef LAB6_MLL_H
2 #define LAB6_MLL_H

```

```

3
4 #include <iostream>
5 #include <string>
6
7 struct Node {
8     Node *next = nullptr;
9     std::string NSF_, job_, place_;
10    friend std::istream &operator>>(std::istream &in, Node &n);
11    friend bool operator==(const Node &a, const Node &b);
12    friend std::ostream &operator<<(std::ostream &out, Node &n);
13 };
14
15 class MLL {
16     Node *first_ = nullptr, *last_ = nullptr;
17
18 public:
19     bool empty();
20     void r_f();
21     void clean();
22     void print(std::ostream &out = std::cout, std::ostream &eout =
        std::cerr, std::ostream &qout = std::cout);
23     void printT(std::ostream &out = std::cout, std::ostream &eout
        = std::cerr, std::ostream &qout = std::cout);
24     void push_back(Node *node);
25     uint64_t cnt(std::string &s, uint64_t type);
26     ~MLL();
27
28     friend std::istream &operator>>(std::istream &in, MLL &mll);
29     friend std::ostream &operator<<(std::ostream &out, MLL &mll);
30 };
31
32
33 #endif //LAB6_MLL_H

```

Листинг 31: myfuncs.cpp

```

1 #include "MLL.h"
2 #include "MExc.h"
3 #include <iomanip>
4
5 std::istream &operator>>(std::istream &in, Node &n) {
6     try {
7         std::getline(in, n.NSF_, '$');
8         std::getline(in, n.job_, '$');
9         std::getline(in, n.place_, '$');
10    }
11    catch (std::exception &err) {}
12    return in;

```

```

13 }
14
15 bool operator==(const Node &a, const Node &b) {
16     return a.NSF_ == b.NSF_ && a.job_ == b.job_ && a.place_ ==
        b.place_;
17 }
18
19 std::ostream &operator<<(std::ostream &out, Node &n) {
20     out << "{"
21         << "\"Full name\": " << "\"" << n.NSF_ << "\"" << ", "
22         << "\"Job\": " << "\"" << n.job_ << "\"" << ", "
23         << "\"Place\": " << "\"" << n.place_ << "\"" << "}";
24     return out;
25 }
26
27 bool MLL::empty() {
28     return first_ == nullptr;
29 }
30
31 void MLL::r_f() {
32     if (empty()) return;
33     Node *p = first_;
34     first_ = p->next;
35     delete p;
36 }
37
38 void MLL::clean() {
39     while (!empty()) r_f();
40 }
41
42 void MLL::print(std::ostream &out, std::ostream &eout,
    std::ostream &qout) {
43     for (Node *p = first_; p != nullptr; p = p->next)
44         out << *p << ", ";
45 }
46
47 void MLL::printT(std::ostream &out, std::ostream &eout,
    std::ostream &qout) {
48     out << std::setw(32) << std::left << "Full name"
49         << std::setw(32) << std::left << "Job"
50         << std::setw(32) << std::left << "Place" << '\n';
51     for (Node *p = first_; p != nullptr; p = p->next)
52         out << std::left << std::setw(32) << p->NSF_
53             << std::left << std::setw(32) << p->job_
54             << std::left << std::setw(32) << p->place_ << '\n';
55     out << std::endl;
56 }

```

```

57
58 void MLL::push_back(Node *node) {
59     if (empty()) {
60         first_ = node;
61         last_ = node;
62         return;
63     }
64     last_>next = node;
65     last_ = node;
66 }
67
68 uint64_t MLL::cnt(std::string &s, uint64_t type) {
69     uint64_t res = 0;
70     if (type > 2) throw MExc::NotThatType();
71     for (Node *p = first_; p != nullptr; p = p->next) {
72         std::string *ss[] = {&p->NSF_, &p->job_, &p->place_};
73         if (s == *ss[type]) ++res;
74     }
75     return res;
76 }
77
78 MLL::~~MLL() {
79     clean();
80 }
81
82 std::istream &operator>>(std::istream &in, MLL &mll) {
83     Node *n = new Node;
84     in >> *n;
85     mll.push_back(n);
86     return in;
87 }
88
89 std::ostream &operator<<(std::ostream &out, MLL &mll) {
90     for (const Node *p = mll.first_; p != nullptr; p = p->next)
91         out << p->NSF_ << "$" << p->job_ << "$" << p->place_ << (p
92             != mll.last_ ? "$" : "");
93     return out;
94 }

```

7.4 Примеры выполнения программы

1. Консоль → консоль

КОНСОЛЬ

```

1 What would you use for input? 1 - Console, 0 - file:
2 1
3 What would you use for output? 1 - Console, 0 - file:

```



```

4 1
5 Choose an option:
6 1 - print elements;
7 2 - print table;
8 3 - count coincidences;
9 4 - reset;
10 5 - read file;
11 6 - write to file;
12 7 - exit;
13 5
14 Write name of file (in.txt as default):
15
16 Choose an option:
17 1 - print elements;
18 2 - print table;
19 3 - count coincidences;
20 4 - reset;
21 5 - read file;
22 6 - write to file;
23 7 - exit;
24 1
25 {"Full name": "NDD", "Job": "Student", "Place": "Kazan"},
    {"Full name": "TPI", "Job": "Lecturer", "Place": "Kazan"},
    {"Full name": "GSI", "Job": "Tutor", "Place": "Kazan"},
26 Choose an option:
27 1 - print elements;
28 2 - print table;
29 3 - count coincidences;
30 4 - reset;
31 5 - read file;
32 6 - write to file;
33 7 - exit;
34 2
35 Full name          Job
    Place
36 NDD                Student
                        Kazan
37 TPI                Lecturer
                        Kazan
38 GSI                Tutor
                        Kazan
39
40 Choose an option:
41 1 - print elements;
42 2 - print table;
43 3 - count coincidences;
44 4 - reset;

```

```

45 5 - read file;
46 6 - write to file;
47 7 - exit;
48 7
49 Repeat? 1 - Yes, 0 - No:
50 0

```

in.txt

```

1 NDD$Student$Kazan$TPI$Lecturer$Kazan$GSI
  $Tutor$Kazan$NDD$Student$Kazan$TPI$
  Lecturer$Kazan$GSI$Tutor$Kazan

```

2. Файл → файл

in1.txt

```

1 5
2 in.txt
3 1
4 7

```

КОНСОЛЬ

```

1 What would you use for input? 1 - Console, 0 - file:
2 0
3 What would you use for output? 1 - Console, 0 - file:
4 0
5 Write name of file (out.txt as default):
6
7 Write name of file (in.txt as default):
8 in1.txt

```

in.txt

```

1 NDD$Student$Kazan$TPI$Lecturer$Kazan$GSI
  $Tutor$Kazan$NDD$Student$Kazan$TPI$
  Lecturer$Kazan$GSI$Tutor$Kazan

```

out.txt

```

1 {"Full name": "NDD", "Job": "Student", "Place": "Kazan"},
  {"Full name": "TPI", "Job": "Lecturer", "Place": "Kazan"},
  {"Full name": "GSI", "Job": "Tutor", "Place": "Kazan"},
  {"Full name": "NDD", "Job": "Student", "Place": "Kazan"},
  {"Full name": "TPI", "Job": "Lecturer", "Place": "Kazan"},
  {"Full name": "GSI", "Job": "Tutor", "Place": "Kazan"},

```
