

Answer 1

Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<form action="Login.jsp">
<table>
<tr><td>enter User name </td><td> <input type="text" name="t1"></td></tr>
<tr><td>enter password</td><td> <input type="password" name="t2"></td></tr>
<tr><td></td><td> <input type="submit" value="Login"></td></tr>
<tr><td><a href="newuser.html">new user</a></td></tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

Newuser.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<form action="adduser.jsp">
<table>
<tr><td>Enter Name</td><td><input type="text" name="t1"></td></tr>
<tr><td>Enter Password</td><td><input type="password" name="t2"></td></tr>
<tr><td><input type="submit" value="add new user"></td></tr>
</table>

</form>
</body>
</html>
```

adduser.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<%@page import="web_login.userbean" %>
<%@page import="web_login.dbutil" %>
<%@page import="java.sql.*" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<%
RequestDispatcher rd=request.getRequestDispatcher("index.html");
userbean u=new userbean();

u.setUsername(request.getParameter("t1"));
u.setPassword(request.getParameter("t2"));
int n=dbutil.addData(u);
if(n!=0)
{
    out.println("data inserted now you can login");
    rd.include(request, response);
}
else
{
    out.println("data not inserted ");
}
%>
</body>
</html>
```

Login.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<%@page import="web_login.userbean" %>
<%@page import="web_login.dbutil" %>
<%@page import="java.sql.*" %>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Login Application</title>
</head>
<body>
<%!    userbean u=null; ResultSet rs=null;           %>
<% RequestDispatcher rd=request.getRequestDispatcher("success.jsp");
String id=request.getParameter("t1");
String psw=request.getParameter("t2");
rs=dbutil.getData();
boolean status=false;
while(rs.next())
{
    if((id.equals(rs.getString(1))) && (psw.equals(rs.getString(2))))
    {
        status=true;
    }
}
if(status)
{
```

```
        rd.forward(request, response);
    }
    else
    {
        out.println("invalid userid and password");
    }
    %>
</body>
</html>
```

Usebean.java

```
package web_login;

public class userbean {
    private String username;
    private String password;
    public String getUsername() {
        return username;
    }
    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    }
    public String getPassword() {
        return password;
    }
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    }
}

}
```

Dbutil.java

```
package web_login;
import java.sql.*;
public class dbutil {
    static Connection con=null;
    static PreparedStatement pst=null;
    static ResultSet rs=null;
    public static Connection getConn()
    {
        try
        {
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
            String url="jdbc:mysql://localhost/endterm";
            String user="root";
            String pswrd="admin";

            con=DriverManager.getConnection(url,user,pswrd);
        }
        catch(Exception e)
        {
            System.out.println(e);
        }
    }
}
```

```
    }  
    return con;  
}  
public static ResultSet getData() throws Exception  
{  
    con=getConn();  
    pst=con.prepareStatement("select * from userdata");  
    rs=pst.executeQuery();  
    return rs;  
}  
public static int addData(userbean b) throws Exception  
{  
    int i=0;  
    con=getConn();  
    pst=con.prepareStatement("insert into userdata values(?,?)");  
    pst.setString(1, b.getUsername());  
    pst.setString(2, b.getPassword());  
    i=pst.executeUpdate();  
    return i;  
}  
  
}
```

Success.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"  
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<meta charset="ISO-8859-1">  
<title>Insert title here</title>  
</head>  
<body>  
<% String user=request.getParameter("t1");  
out.println("welcome dear user"+user);  
%>  
</body>  
</html>
```