



```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
2   pageEncoding="ISO-8859-1"%>
3   <%@page import="coom.mca.demo.UserBean" %>
4   <%@page import="coom.mca.demo.DBUtil" %>
5   <%@page import="java.sql.*" %>
6   <!DOCTYPE html>
7   <html>
8   <head>
9     <meta charset="ISO-8859-1">
10    <title>Insert title here</title>
11  </head>
12  <body>
13    <%! UserBean u=null; ResultSet rs=null; %>
14    <%
15      RequestDispatcher rd=request.getRequestDispatcher("success.jsp");
16      String id=request.getParameter("t1");
17      String psw=request.getParameter("t2");
18      rs=DBUtil.getData();
19      boolean status =false;
20      while(rs.next()){
21        if( (id.equals(rs.getString(1)) )&& (psw.equals(rs.getString(2))) ){
22          status=true;
23        }
24      }
25      if(status){
26        rd.forward(request,response);
27      }
28      else{
29        out.println("Invalid id or password");
30      }
31    %>
32  </body>
33  </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="ISO-8859-1">
5 <title>Insert title here</title>
6 </head>
7 <body>
8 <form action="login.jsp">
9 <table>
10 <tr>
11 <td>Enter user name</td>
12 <td><input type="text" name="t1" placeholder="Enter your name"></td></tr>
13 <tr>
14 <td>Enter password</td>
15 <td><input type="password" name="t2"></td>
16 </tr>
17 <tr>
18 <td><input type="submit" value="Login"></td></tr>
19 <tr><td><a href="newUser.html">New User</a>
20 </td></tr>
21 </table>
22 </form>
23 </body>
24 </html>
```

```
4 private String name;  
5 private String password;  
6 private int age;  
7 private int phone;  
8 public String getName() {  
9     return name;  
10 }  
11 public void setName(String name) {  
12     this.name = name;  
13 }  
14 public String getPassword() {  
15     return password;  
16 }  
17 public void setPassword(String password) {  
18     this.password = password;  
19 }  
20 public int getAge() {  
21     return age;  
22 }  
23 public void setAge(int age) {  
24     this.age = age;  
25 }  
26 public int getPhone() {  
27     return phone;  
28 }  
29 public void setPhone(int phone) {  
30     this.phone = phone;  
31 }  
32  
33 }
```

```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
2   pageEncoding="ISO-8859-1"%>
3 <!DOCTYPE html>
4 <html>
5 <head>
6 <meta charset="ISO-8859-1">
7 <title>Insert title here</title>
8 </head>
9 <body>
10 <% String user=request.getParameter("t1");
11 out.println("WELCOME "+user+"?");
12 %>
13 </body>
14 </html>
```

```
package coom.mca.demo;
import java.sql.*;
public class DButil {

    static Connection con=null;
    static PreparedStatement pst=null;
    static ResultSet rs=null;
    public static Connection getConn(){
        try {
            Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
            con=DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE","system",
            "manager");
        }
        catch(Exception e) {
            System.out.println(e);
        }
        return con;
    }
    public static ResultSet getData()throws Exception{
        con=getConn();
        pst=con.prepareStatement("select * from users");
        rs=pst.executeQuery();
        return rs;
    }
    public static int addData(UserBean b)throws Exception{
        int i=0;
        con=getConn();
        pst=con.prepareStatement("insert into users values(?,?,?,?)");
        pst.setString(1,b.getName());
        pst.setString(2, b.getPassword());
        pst.setInt(3, b.getAge());
        pst.setInt(4,b.getPhone());
        i=pst.executeUpdate();
        return i;
    }
}
```