Name - Akrati Agrawal.
Section - B.
Roll No - 2001018.

Ans1) index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset = "ISD-8859-1">
<title> Insert here </title>
</head>
<body>
<form action = "login.jsp">
<table>
<tr>
<td> Enter your name </td>
<td> <input type = "text" name = "t1"
placeholder = "Enter your name">
</td>
</tr>
<tr>
<td> Enter password </td>
<td> <input type = "password"
name = "t2"> </td>
</tr>
```

Akrati

Name - Akrati Agrawal.
Sec - B.
Roll No - 2001018.

```html
<tr>
<td> <input type="submit" value="login">
<td> </tr>
<tr> <td>
<a href="newUser.html">
New User </a>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

DButil

```java
package coom.mca.demo;
import java.sql.*;
public class DButil {
    public class DButil {
        static Connection con = null;
        static PreparedStatement pst = null;
        static ResultSet rs = Null;
        public static Connection getConn(){
```

Akrati

```java
try {
    Class.forName ("oracle.jdb.driver.
                   OracleDriver");
con = DriverManager.getConnection ("jdbc:
oracle:thin @localhost :1521:XE", "system",
"katto 27");
}
catch (Exception e) {
    System.out.println (e);
}
return con;
}
public static ResultSet getData ()
                    throws Exception {
    con = getConn();
    pst = conn.prepareStatement ("select
                  * from uses");
    rs = pst.executequery ();
    return rs;
}
public static int addData (UserBean
    b) throws Exception {
    int i = 0;
    con = getConn();
    pst = conn.prepareStatement ("insert into
        uses value (?,?,?,?);
```

Akrati

Name - Akrati Agrawal.
Sec - B.
Roll no - 2071200018.

```java
pst.setString (1, b.getName());
pst.setString (2, b.getPassword());
pst.setInt (3, b.getAge());
pst.setInt (4, b.getPhone());
i = pst.executeUpdate();
return i;
}
}
```

UserBean

```java
package comm.mca.demo;
public class userBean {
    private String name, password;
    private int age, phone;
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
}
```

Akrati

```java
public String getPassword (){
    return password;
}
public void setPassword (String
                         password){
    this.password = password;
}
public int getAge (){
    return Age;
}
public void setAge (int age){
    this.age = age;
}
public int getPhone (){
    return phone;
}
public int void setPhone (int phone){
    this.phone = phone;
}
}
```

login.jsp

```jsp
<%@ page language="java" contentType=
"text.html; charset=ISO-8859-1"
pageEncoding = "ISO-8859-1"%>
```

Akrati

Name - Akruti Agrawal.
Sec - B.
Roll No - 2001018.

```html
<html>
<head>
<meta charset = "ISO-8859-1">
<title> Insert here </title>
</head>
<body>
<%  String user = request.getParameter
                      ("t1");
    out.println ("Welcome "+user+"?"); %>
</body>
</html>
```

Success. jsp.

```jsp
<%@ page language = "java" contentType =
"text/html"; charset = ISO-8859-1"
pageEncoding = "ISO-8859-1" %>
<%@ page import = "coon.mca.demo.
                      UserBean" %>
<%@ page import = "coom.mca.demo.DButil" %>
<%@ page import = "java.sql.*" %>
```

Akruti

```html
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Insert here </title>
</head>
<body>
<%. UserBean u=null; ResultSet
                rs=null; %.>
<%. RequestDispatcher rd=request.
getRequestDispatcher("success.jsp");
string id=request.getParameter("t1");
String pass=request.getParameter("t2");
rs= DBUtil.getData();
boolean status=false;
while (rs.next()) {
    if (id.equals(rs.getString(1)) &&
    (pass.equals(rs.getString(2)))) {
            status=true;
    }
}
if (status) {
        rd.forward(request,response);
}
else{
        out.println("Invalid id or
        password"); }
%.>
</body></html>
```
Akruti