

Name- Arushi Pundir

Course- MCA

Section- A

Roll No- 2001040

Question 1.

First we will create an HTML page in eclipse

HTML Code ↴

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<head>
```

```
< meta charset = "ISO-8859-1">
```

```
<title> user login </title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<form action= login.jsp>
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<td> enter username: </td>
```

```
<td> <input type = "text" name = "username">
```

```
</td>
```

```
<tr>
```

```
<td> enter password: </td> <td>
```

Amf

Date _____
Page _____

```
<input type="password" name="password" Xtd>  
</td>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

We will create a jsp file

JSP Code ↴

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset=" " >
```

```
<title> - - </title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<% String user = request.getParameter("username")  
out.println("Welcome : " + user);
```

```
%>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Group

JSP file

<% page import = "com.login.^{User Bean}~~demo~~" %>
<% page import = "java.sql.*" %>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset = " " >

<title>

</title>

</head>

<body>

<%! UserBean u = null; ResultSet rs = null; %>

<%

Request Dispatcher rd = request.getRequestDispatcher("success.jsp");

String id = request.getParameter("username");

String psw = request.getParameter("user_password");

rs = DB.~~data~~.getData()

boolean status = false;

while (rs.next()) {

if (id.equals(rs.getString(1)) &&

psw.equals(rs.getString(2)))

{

Ans

status = true;

}

}

if (status) {

 out.forward(request, response);

}

else {

 out.println("Invalid user and password.");

}

%>

</body>

</html>

Ans

DB.java. (Java file)

```
package com-ortogin;  
import java.sql.Connection;  
import java.sql.ResultSet;  
import java.sql.PreparedStatement;  
import java.sql.DriverManager;
```

```
public class DB {  
    static Connection con = null;  
    static PreparedStatement pst = null;  
    static ResultSet Res = null;
```

```
public static Connection getConn()  
{
```

```
try {
```

```
    Class.forName("com.mysqllogn.jdbc.Driver");  
    con = DriverManager.getConnection(  
        ("jdbc:mysql://localhost/entem",  
        "root", "root");
```

```
    }
```

```
catch (Exception e) {
```

```
    System.out.println(e);
```

```
    }  
    return con;
```

```
}
```



```
public static ResultSet getData() throws Exception  
{
```

```
    Con = get Conn();
```

```
    pst = Con.prepareStatement("Select * from  
                                user data");
```

```
    res = pst.executeQuery();
```

```
    return res;
```

```
}
```

```
public static int addData(User Bean b) throws  
    Exception {
```

```
    int i = 0;
```

```
    Con = get Conn();
```

```
    pst = Con.prepareStatement("insert into  
                                login values(?, ?)");
```

```
    pst.setString(1, b.getName());
```

```
    pst.setString(2, b.getPss());
```

```
    i = pst.executeUpdate();
```

```
    return i;
```

```
}
```

```
}
```