

Московский Авиационный Институт  
(Национальный Исследовательский Университет)  
Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”  
Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

**Лабораторная работа №1 по курсу**  
**«Операционные системы»**

Группа: М8О-216БВ-24

Студент: Настина М.О.

Преподаватель: Бахарев В.Д.

Оценка: \_\_\_\_\_

Дата: 11.10.24

Москва, 2024

# Постановка задачи

## Вариант 18.

Составить и отладить программу на языке Си, осуществляющую работу с процессами и взаимодействие между ними в одной из двух операционных систем. В результате работы программа (основной процесс) должен создать для решения задачи один или несколько дочерних процессов. Взаимодействие между процессами осуществляется через системные сигналы/события и/или каналы (pipe).

Необходимо обрабатывать системные ошибки, которые могут возникнуть в результате работы. Родительский процесс создает два дочерних процесса. Первой строкой пользователь в консоль родительского процесса вводит имя файла, которое будет использовано для открытия File с таким именем на запись для child1. Аналогично для второй строки и процесса child2. Родительский и дочерний процесс должны быть представлены разными программами. Родительский процесс принимает от пользователя строки произвольной длины и пересылает их в pipe1 или в pipe2 в зависимости от правила фильтрации. Процесс child1 и child2 производят работу над строками. Процессы пишут результаты своей работы в стандартный вывод.

Правило фильтрации: нечетные строки отправляются в pipe1, четные в pipe2. Дочерние процессы удаляют все гласные из строк.

## Общий метод и алгоритм решения

Использованные системные вызовы:

- `pid_t fork(void);` – создает дочерний процесс.
- `int pipe(int *fd);` – создание неименованного канала для передачи данных между процессами
- `int close(int fd)` - закрыть файловый дескриптор
- `int execl(const char *path, const char *arg, ...)` - замена образа памяти процесса
- `ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count)` - запись данных в файловый дескриптор
- `pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options)` - ожидание завершения конкретного дочернего процесса
- `void exit(int status)` - завершение выполнения процесса и возвращение статуса

В рамках лабораторной работы была разработана многопроцессная система для обработки текстовых данных с использованием межпроцессного взаимодействия через неименованные каналы. Программа состоит из двух частей: родительского процесса (parent.c), который управляет распределением данных, и дочернего процесса (child.c), выполняющего фильтрацию строк.

Родительский процесс начинает работу с запроса у пользователя имен двух файлов для записи результатов обработки. Первая введенная строка определяет имя файла для первого дочернего процесса (child1), вторая строка - для второго дочернего процесса (child2). После получения имен файлов родительский процесс создает два неименованных канала (pipe1 и pipe2) для организации взаимодействия с дочерними процессами.

Затем с помощью системных вызовов fork() создаются два дочерних процесса. Каждый дочерний процесс наследует открытые файловые дескрипторы каналов. В дочерних процессах происходит настройка дескрипторов: закрываются неиспользуемые концы каналов, и с помощью execl() происходит замена образа процесса на программу child, которой передаются параметры - имя файла для записи и файловый дескриптор для чтения данных.

Дочерние процессы представляют собой программу-фильтр, которая читает строки из переданного файлового дескриптора (читающего конца канала) и удаляет из них все гласные буквы английского алфавита. Обработанные строки выводятся на стандартный вывод с пометкой "Child processing", а также записываются в соответствующий файл. Для работы с текстом реализована функция is\_vowel(), определяющая гласные буквы, и remove\_vowels(), выполняющая их удаление из строки.

Родительский процесс тем временем читает строки произвольной длины из стандартного ввода и распределяет их между каналами согласно правилу фильтрации: нечетные по счету строки отправляются в pipe1 (для child1), четные - в pipe2 (для child2). После завершения ввода данных родительский процесс закрывает записывающие концы каналов и ожидает завершения работы дочерних процессов с помощью waitpid(). Программа корректно обрабатывает системные ошибки, которые могут возникнуть при работе с каналами, процессами и файлами.

## Код программы

### parent.c

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/wait.h>

#include <errno.h>

int main() {

    char *file1 = NULL;
```

```
char *file2 = NULL;

size_t len = 0;

if (getline(&file1, &len, stdin) == -1) {
    if (errno != 0) perror("getline file1");
    exit(1);
}

file1[strcspn(file1, "\n")] = '\0';

len = 0;

if (getline(&file2, &len, stdin) == -1) {
    if (errno != 0) perror("getline file2");
    free(file1);
    exit(1);
}

file2[strcspn(file2, "\n")] = '\0';

int pipe1[2];
int pipe2[2];

if (pipe(pipe1) == -1) {
    perror("pipe1");
    free(file1);
    free(file2);
    exit(1);
}

if (pipe(pipe2) == -1) {
    perror("pipe2");
    free(file1);
    free(file2);
    exit(1);
}

pid_t pid1 = fork();

if (pid1 == -1) {
```

```
perror("fork1");  
  
free(file1);  
  
free(file2);  
  
exit(1);  
  
}  
  
if (pid1 == 0) {  
  
    close(pipe1[1]);  
  
    close(pipe2[0]);  
  
    close(pipe2[1]);  
  
    char fd_str[10];  
  
    snprintf(fd_str, sizeof(fd_str), "%d", pipe1[0]);  
  
    execl("./child", "child", file1, fd_str, (char *)NULL);  
  
    perror("execl child1");  
  
    exit(1);  
  
}
```

```
close(pipe1[0]);  
  
pid_t pid2 = fork();  
  
if (pid2 == -1) {  
  
    perror("fork2");  
  
    free(file1);  
  
    free(file2);  
  
    exit(1);  
  
}
```

```
if (pid2 == 0) {  
  
    close(pipe2[1]);  
  
    close(pipe1[0]);  
  
    close(pipe1[1]);  
  
    char fd_str[10];  
  
    snprintf(fd_str, sizeof(fd_str), "%d", pipe2[0]);
```

```

    execl("./child", "child", file2, fd_str, (char *)NULL);

    perror("execl child2");

    exit(1);
}

close(pipe2[0]);

char *line = NULL;

size_t line_len = 0;

int line_num = 1;

ssize_t read_bytes;

while ((read_bytes = getline(&line, &line_len, stdin)) != -1) {
    int pipe_fd = (line_num % 2 == 1) ? pipe1[1] : pipe2[1];

    ssize_t written = write(pipe_fd, line, read_bytes);

    if (written != read_bytes) {
        perror("write to pipe incomplete");

        free(line);

        free(file1);

        free(file2);

        exit(1);
    }

    line_num++;
}

if (errno != 0) {
    perror("getline input");
}

free(line);

close(pipe1[1]);

close(pipe2[1]);

waitpid(pid1, NULL, 0);

waitpid(pid2, NULL, 0);

```

```
    free(file1);

    free(file2);

    return 0;

}
```

### **child.c**

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <ctype.h>

#include <fcntl.h>
```

```
int is_vowel(char c) {

    c = tolower(c);

    return (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u');

}
```

```
char *remove_vowels(const char *str) {

    size_t len = strlen(str);

    char *result = malloc(len + 1);

    if (!result) {

        return NULL;

    }

    char *p = result;

    while (*str) {

        if (!is_vowel(*str)) {

            *p++ = *str;

        }

        str++;

    }

    *p = '\0';

    return result;

}
```

```

    }

    *p = '\0';

    return result;
}

int main(int argc, char **argv) {
    if (argc != 3) {
        const char *error_msg = "Usage: child <filename> <fd>\n";
        write(STDERR_FILENO, error_msg, strlen(error_msg));
        return 1;
    }

    char *filename = argv[1];
    int fd = atoi(argv[2]);

    int out_fd = open(filename, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
    if (out_fd < 0) {
        perror("open");
        return 1;
    }

    char buffer[4096];
    ssize_t bytes_read;
    char line[4096];
    int line_pos = 0;

    while ((bytes_read = read(fd, buffer, sizeof(buffer))) > 0) {
        for (int i = 0; i < bytes_read; i++) {
            if (buffer[i] == '\n' || line_pos >= sizeof(line) - 1) {
                line[line_pos] = '\0';

```



```

if (strlen(line) > 0) {
    char *processed = remove_vowels(line);
    if (!processed) {
        const char *error_msg = "malloc failed\n";
        write(STDERR_FILENO, error_msg, strlen(error_msg));
        close(out_fd);
        return 1;
    }

    const char *prefix = "Child processing: ";
    write(STDOUT_FILENO, prefix, strlen(prefix));
    write(STDOUT_FILENO, processed, strlen(processed));
    write(STDOUT_FILENO, "\n", 1);

    write(out_fd, processed, strlen(processed));
    write(out_fd, "\n", 1);

    free(processed);
}

line_pos = 0;
} else {
    line[line_pos++] = buffer[i];
}
}
}

if (line_pos > 0) {
    line[line_pos] = '\0';
    char *processed = remove_vowels(line);

```

```

if (processed) {
    const char *prefix = "Child processing: ";
    write(STDOUT_FILENO, prefix, strlen(prefix));
    write(STDOUT_FILENO, processed, strlen(processed));
    write(STDOUT_FILENO, "\n", 1);

    write(out_fd, processed, strlen(processed));
    write(out_fd, "\n", 1);

    free(processed);
}

}

if (bytes_read < 0) {
    perror("read");
}

close(fd);
close(out_fd);
return 0;
}

```

## Протокол работы программы

**Тестирование:**

**Ввод:**

./parent

file1.txt

file2.txt

Hello World

Child processing: Hll Wrld

This is a test

Child processing: Ths s tst

Programming is fun

Child processing: Prgrmmng s fn

Lab work completed

Child processing: Lb wrk cmplt

### **Содержимое file1.txt:**

Hll Wrld

Prgrmmng s fn

### **Содержимое file2.txt:**

Ths s tst

Lb wrk cmplt

### **Strace:**

```
4353 execve("./parent", ["/parent"], 0x7ffcff12e7b8 /* 37 vars */) = 0
4353 brk(NULL) = 0x557bd4fe7000
4353 mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f8195da3000
4353 access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
4353 openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
4353 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=23175, ...}) = 0
4353 mmap(NULL, 23175, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f8195d9d000
4353 close(3) = 0
4353 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
4353 read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
4353 pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) =
784
4353 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0
4353 pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) =
784
4353 mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7f8195b8b000
4353 mmap(0x7f8195bb3000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7f8195bb3000
4353 mmap(0x7f8195d3b000, 323584, PROT_READ,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1b0000) = 0x7f8195d3b000
4353 mmap(0x7f8195d8a000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1fe000) = 0x7f8195d8a000
```

```

4353 mmap(0x7f8195d90000, 52624, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f8195d90000
4353 close(3) = 0
4353 mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f8195b88000
4353 arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f8195b88740) = 0
4353 set_tid_address(0x7f8195b88a10) = 4353
4353 set_robust_list(0x7f8195b88a20, 24) = 0
4353 rseq(0x7f8195b89060, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
4353 mprotect(0x7f8195d8a000, 16384, PROT_READ) = 0
4353 mprotect(0x557bc383e000, 4096, PROT_READ) = 0
4353 mprotect(0x7f8195ddb000, 8192, PROT_READ) = 0
4353 prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024,
rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
4353 munmap(0x7f8195d9d000, 23175) = 0
4353 getRandom("\xbb\x76\xe9\x33\x02\xa6\xd\x42", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
4353 brk(NULL) = 0x557bd4fe7000
4353 brk(0x557bd5008000) = 0x557bd5008000
4353 fstat(0, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=151, ...}) = 0
4353 read(0, "file1.txt\nfile2.txt\nHello World,"..., 4096) = 151
4353 pipe2([3, 4], 0) = 0
4353 pipe2([5, 6], 0) = 0
4353 clone(child_stack=NULL,
flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD,
child_tidptr=0x7f8195b88a10) = 4354
4354 set_robust_list(0x7f8195b88a20, 24 <unfinished ...>
4353 close(3 <unfinished ...>
4354 <... set_robust_list resumed>) = 0
4353 <... close resumed>) = 0
4353 clone(child_stack=NULL,
flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD <unfinished ...>
4354 close(4) = 0
4354 close(5 <unfinished ...>
4353 <... clone resumed>, child_tidptr=0x7f8195b88a10) = 4355
4354 <... close resumed>) = 0
4355 set_robust_list(0x7f8195b88a20, 24 <unfinished ...>
4353 close(5 <unfinished ...>
4355 <... set_robust_list resumed>) = 0
4354 close(6 <unfinished ...>
4353 <... close resumed>) = 0
4355 close(6 <unfinished ...>
4354 <... close resumed>) = 0
4353 write(4, "Hello World, this is first line\n", 32 <unfinished ...>
4355 <... close resumed>) = 0
4354 execve("./child", ["child", "file1.txt", "3"], 0x7fff79c7d618 /* 37 vars */ <unfinished ...>
4353 <... write resumed>) = 32
4355 close(3 <unfinished ...>
4353 write(6, "This is the second test line\n", 29 <unfinished ...>

```

4355 <... **close** resumed>) = -1 EBADF (Неправильный дескриптор файла)  
4353 <... **write** resumed>) = 29  
4355 **close**(4 <unfinished ...>  
4353 **write**(4, "Third line for processing\n", 26 <unfinished ...>  
4355 <... **close** resumed>) = 0  
4353 <... **write** resumed>) = 26  
4353 **write**(6, "Another example string\n", 23 <unfinished ...>  
4355 **execve**("./child", ["child", "file2.txt", "5"], 0x7fff79c7d618 /\* 37 vars \*/ <unfinished ...>  
4353 <... **write** resumed>) = 23  
4353 **write**(4, "Final test line here\n", 21) = 21  
4353 **read**(0, <unfinished ...>  
4354 <... **execve** resumed>) = 0  
4353 <... **read** resumed>"" , 4096) = 0  
4355 <... **execve** resumed>) = 0  
4353 **close**(4 <unfinished ...>  
4354 brk(NULL <unfinished ...>  
4353 <... **close** resumed>) = 0  
4355 brk(NULL <unfinished ...>  
4353 **close**(6 <unfinished ...>  
4354 <... brk resumed>) = 0x559a09003000  
4353 <... **close** resumed>) = 0  
4355 <... brk resumed>) = 0x55b466f73000  
4353 **wait4**(4354, <unfinished ...>  
4354 mmap(NULL, 8192, PROT\_READ|PROT\_WRITE,  
MAP\_PRIVATE|MAP\_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>  
4355 mmap(NULL, 8192, PROT\_READ|PROT\_WRITE,  
MAP\_PRIVATE|MAP\_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>  
4354 <... mmap resumed>) = 0x7fe582e82000  
4355 <... mmap resumed>) = 0x7f36376c3000  
4354 access("/etc/ld.so.preload", R\_OK <unfinished ...>  
4355 access("/etc/ld.so.preload", R\_OK <unfinished ...>  
4354 <... access resumed>) = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)  
4355 <... access resumed>) = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)  
4354 openat(AT\_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O\_RDONLY|O\_CLOEXEC <unfinished ...>  
4355 openat(AT\_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O\_RDONLY|O\_CLOEXEC <unfinished ...>  
4354 <... openat resumed>) = 4  
4355 <... openat resumed>) = 3  
4354 fstat(4, <unfinished ...>  
4355 fstat(3, <unfinished ...>  
4354 <... fstat resumed>{st\_mode=S\_IFREG|0644, st\_size=23175, ...}) = 0  
4355 <... fstat resumed>{st\_mode=S\_IFREG|0644, st\_size=23175, ...}) = 0  
4354 mmap(NULL, 23175, PROT\_READ, MAP\_PRIVATE, 4, 0 <unfinished ...>  
4355 mmap(NULL, 23175, PROT\_READ, MAP\_PRIVATE, 3, 0 <unfinished ...>  
4354 <... mmap resumed>) = 0x7fe582e7c000  
4355 <... mmap resumed>) = 0x7f36376bd000  
4354 **close**(4 <unfinished ...>  
4355 **close**(3 <unfinished ...>  
4354 <... **close** resumed>) = 0

```

4355 <... close resumed>) = 0
4355 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC
<unfinished ...>
4354 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC
<unfinished ...>
4355 <... openat resumed>) = 3
4354 <... openat resumed>) = 4
4355 read(3, <unfinished ...>
4354 read(4, <unfinished ...>
4355 <... read resumed>"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0\0"...,
832) = 832
4354 <... read resumed>"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0\0"...,
832) = 832
4355 pread64(3, <unfinished ...>
4354 pread64(4, <unfinished ...>
4355 <... pread64 resumed>"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"...,
784, 64) = 784
4354 <... pread64 resumed>"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"...,
784, 64) = 784
4355 fstat(3, <unfinished ...>
4354 fstat(4, <unfinished ...>
4355 <... fstat resumed>{st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0
4354 <... fstat resumed>{st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0
4355 pread64(3, <unfinished ...>
4354 pread64(4, <unfinished ...>
4355 <... pread64 resumed>"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"...,
784, 64) = 784
4354 <... pread64 resumed>"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"...,
784, 64) = 784
4355 mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0
<unfinished ...>
4354 mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 4, 0
<unfinished ...>
4355 <... mmap resumed>) = 0x7f36374ab000
4354 <... mmap resumed>) = 0x7fe582c6a000
4355 mmap(0x7f36374d3000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000 <unfinished ...>
4354 mmap(0x7fe582c92000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 4, 0x28000 <unfinished ...>
4355 <... mmap resumed>) = 0x7f36374d3000
4355 mmap(0x7f363765b000, 323584, PROT_READ,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1b0000 <unfinished ...>
4354 <... mmap resumed>) = 0x7fe582c92000
4355 <... mmap resumed>) = 0x7f363765b000
4354 mmap(0x7fe582e1a000, 323584, PROT_READ,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 4, 0x1b0000 <unfinished ...>
4355 mmap(0x7f36376aa000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1fe000 <unfinished ...>

```

4354 <... mmap resumed>) = 0x7fe582e1a000  
4355 <... mmap resumed>) = 0x7f36376aa000  
4354 mmap(0x7fe582e69000, 24576, PROT\_READ|PROT\_WRITE,  
MAP\_PRIVATE|MAP\_FIXED|MAP\_DENYWRITE, 4, 0x1fe000 <unfinished ...>  
4355 mmap(0x7f36376b0000, 52624, PROT\_READ|PROT\_WRITE,  
MAP\_PRIVATE|MAP\_FIXED|MAP\_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>  
4354 <... mmap resumed>) = 0x7fe582e69000  
4355 <... mmap resumed>) = 0x7f36376b0000  
4354 mmap(0x7fe582e6f000, 52624, PROT\_READ|PROT\_WRITE,  
MAP\_PRIVATE|MAP\_FIXED|MAP\_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>  
4355 **close**(3 <unfinished ...>  
4354 <... mmap resumed>) = 0x7fe582e6f000  
4355 <... **close** resumed>) = 0  
4355 mmap(NULL, 12288, PROT\_READ|PROT\_WRITE,  
MAP\_PRIVATE|MAP\_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>  
4354 **close**(4 <unfinished ...>  
4355 <... mmap resumed>) = 0x7f36374a8000  
4354 <... **close** resumed>) = 0  
4355 arch\_prctl(ARCH\_SET\_FS, 0x7f36374a8740 <unfinished ...>  
4354 mmap(NULL, 12288, PROT\_READ|PROT\_WRITE,  
MAP\_PRIVATE|MAP\_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>  
4355 <... arch\_prctl resumed>) = 0  
4354 <... mmap resumed>) = 0x7fe582c67000  
4355 set\_tid\_address(0x7f36374a8a10) = 4355  
4354 arch\_prctl(ARCH\_SET\_FS, 0x7fe582c67740 <unfinished ...>  
4355 set\_robust\_list(0x7f36374a8a20, 24 <unfinished ...>  
4354 <... arch\_prctl resumed>) = 0  
4355 <... set\_robust\_list resumed>) = 0  
4354 set\_tid\_address(0x7fe582c67a10 <unfinished ...>  
4355 rseq(0x7f36374a9060, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>  
4354 <... set\_tid\_address resumed>) = 4354  
4355 <... rseq resumed>) = 0  
4354 set\_robust\_list(0x7fe582c67a20, 24) = 0  
4355 mprotect(0x7f36376aa000, 16384, PROT\_READ <unfinished ...>  
4354 rseq(0x7fe582c68060, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>  
4355 <... mprotect resumed>) = 0  
4354 <... rseq resumed>) = 0  
4355 mprotect(0x55b45959e000, 4096, PROT\_READ) = 0  
4354 mprotect(0x7fe582e69000, 16384, PROT\_READ <unfinished ...>  
4355 mprotect(0x7f36376fb000, 8192, PROT\_READ <unfinished ...>  
4354 <... mprotect resumed>) = 0  
4355 <... mprotect resumed>) = 0  
4354 mprotect(0x5599c9334000, 4096, PROT\_READ <unfinished ...>  
4355 prlimit64(0, RLIMIT\_STACK, NULL, {rlim\_cur=8192\*1024,  
rlim\_max=RLIM64\_INFINITY}) = 0  
4354 <... mprotect resumed>) = 0  
4355 munmap(0x7f36376bd000, 23175 <unfinished ...>  
4354 mprotect(0x7fe582eba000, 8192, PROT\_READ <unfinished ...>

```

4355 <... munmap resumed>) = 0
4354 <... mprotect resumed>) = 0
4355 fcntl(5, F_GETFL <unfinished ...>
4354 prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, <unfinished ...>
4355 <... fcntl resumed>) = 0 (flags O_RDONLY)
4355 getrandom(<unfinished ...>
4354 <... prlimit64 resumed>{rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
4355 <... getrandom resumed>"\x81\x53\x10\xde\x51\x7e\xc1\x6e", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
4355 brk(NULL <unfinished ...>
4354 munmap(0x7fe582e7c000, 23175 <unfinished ...>
4355 <... brk resumed>) = 0x55b466f73000
4355 brk(0x55b466f94000 <unfinished ...>
4354 <... munmap resumed>) = 0
4355 <... brk resumed>) = 0x55b466f94000
4355 openat(AT_FDCWD, "file2.txt", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666 <unfinished ...>
4354 fcntl(3, F_GETFL) = 0 (flags O_RDONLY)
4354 getrandom("\x7b\x8d\x3e\x17\xa5\xd9\xb0\xba", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
4354 brk(NULL <unfinished ...>
4355 <... openat resumed>) = 3
4354 <... brk resumed>) = 0x559a09003000
4355 fstat(5, <unfinished ...>
4354 brk(0x559a09024000 <unfinished ...>
4355 <... fstat resumed>{st_mode=S_IFIFO|0600, st_size=0, ...}) = 0
4354 <... brk resumed>) = 0x559a09024000
4355 read(5, <unfinished ...>
4354 openat(AT_FDCWD, "file1.txt", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666 <unfinished ...>
4355 <... read resumed>"This is the second test line\nAno"..., 4096) = 52
4355 fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0x5), ...}) = 0
4355 write(1, "Child processing: Ths s th scnd "..., 39) = 39
4355 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=0, ...}) = 0
4355 write(3, "Ths s th scnd tst ln\n", 21 <unfinished ...>
4354 <... openat resumed>) = 4
4355 <... write resumed>) = 21
4354 fstat(3, <unfinished ...>
4355 write(1, "Child processing: nthr xmpl strn"..., 34) = 34
4354 <... fstat resumed>{st_mode=S_IFIFO|0600, st_size=0, ...}) = 0
4355 write(3, "nthr xmpl strng\n", 16 <unfinished ...>
4354 read(3, <unfinished ...>
4355 <... write resumed>) = 16
4354 <... read resumed>"Hello World, this is first line\n"..., 4096) = 79
4355 read(5, "", 4096) = 0
4354 fstat(1, <unfinished ...>
4355 close(5) = 0
4354 <... fstat resumed>{st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0x5), ...}) = 0
4355 close(3 <unfinished ...>
4354 write(1, "Child processing: Hll Wrld, ths "..., 42) = 42
4354 fstat(4, <unfinished ...>
4355 <... close resumed>) = 0

```



```

4354 <... fstat resumed>{st_mode=S_IFREG|0644, st_size=0, ...}) = 0
4355 exit_group(0 <unfinished ...>
4354 write(4, "Hll Wrld, ths s frst ln\n", 24 <unfinished ...>
4355 <... exit_group resumed>) = ?
4354 <... write resumed>) = 24
4355 +++ exited with 0 +++
4354 write(1, "Child processing: Thrd ln fr prc"..., 37 <unfinished ...>
4353 <... wait4 resumed>NULL, 0, NULL) = ? ERESTARTSYS (To be restarted if
SA_RESTART is set)
4354 <... write resumed>) = 37
4353 --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=4355, si_uid=1000,
si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} ---
4354 write(4, "Thrd ln fr prcssng\n", 19 <unfinished ...>
4353 wait4(4354, <unfinished ...>
4354 <... write resumed>) = 19
4354 write(1, "Child processing: Fnl tst ln hr\n", 32) = 32
4354 write(4, "Fnl tst ln hr\n", 14) = 14
4354 read(3, "", 4096) = 0
4354 close(3) = 0
4354 close(4) = 0
4354 exit_group(0) = ?
4354 +++ exited with 0 +++
4353 <... wait4 resumed>NULL, 0, NULL) = 4354
4353 --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=4354, si_uid=1000,
si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} ---
4353 wait4(4355, NULL, 0, NULL) = 4355
4353 exit_group(0) = ?
4353 +++ exited with 0 +++

```

## Вывод

Программа успешно создает два дочерних процесса и организует межпроцессное взаимодействие через неименованные каналы pipe. Родительский процесс корректно распределяет вводимые строки между процессами согласно правилу фильтрации: нечетные строки направляются в первый дочерний процесс, четные - во второй. Оба дочерних процесса успешно удаляют все гласные буквы из полученных строк и записывают результаты как в стандартный вывод, так и в соответствующие файлы.

Основные трудности возникли с правильной организацией закрытия файловых дескрипторов pipe в дочерних процессах, чтобы избежать утечек ресурсов. Также потребовалось тщательно проработать обработку ошибок при системных вызовах fork(), pipe() и exec(), чтобы программа устойчиво работала в различных сценариях.