

Installation de Metasploit MCP

Ce document constitue la référence complète pour l'installation de Metasploit MCP. Il rassemble l'ensemble des commandes exécutées, les configurations mises en place ainsi que les explications techniques nécessaires pour reproduire l'environnement de manière fiable et intégrale, de A à Z.

Installer Metasploit Framework (Le logiciel)

Si Metasploit n'est pas encore sur votre machine, utilisez la méthode officielle recommandée pour Linux :

```
curl https://raw.githubusercontent.com/rapid7/metasploit-omnibus/master/config/templates/metasploit-framework-wrappers/msfupdate.erb > msfinstall && \
chmod 755 msfinstall && \ ./msfinstall
```

Metasploit doit être capable de recevoir des ordres. On utilise pour cela le service **RPC** (Remote Procedure Call).

```
msfrpcd -P metasploit -S -f -a 127.0.0.1 -p 55553
```

- **IP 127.0.0.1** : On boucle sur la machine locale pour la sécurité.
- **Port 55553** : Port standard. Si une erreur `Address already in use` apparaît :

1. `lsof -i :55553 ->` Notez le PID
2. `kill -9 <PID> ->` Tue l'ancien processus

Installer le "traducteur" (MetasploitMCP)

C'est le code qui fait le pont entre le protocole MCP (IA) et l'interface RPC (Metasploit).

```
cd /home/nawa/.gemini/antigravity/scratch && git clone https://github.com/GH05TCREW/MetasploitMCP.git
cd MetasploitMCP

# Création d'un environnement Python isolé (pour éviter les bugs de versions)
python3 -m venv venv

# Installation des bibliothèques nécessaires
./venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

Placez-vous d'abord dans le dossier du projet :

```
cd /home/nawa/.gemini/antigravity/scratch/MetasploitMCP
```

Créez un fichier `test.py` :

```
from pymetasploit3.msfrpc import MsfRpcClient client =  
MsfRpcClient(password='metasploit', port=55553, ssl=False) print("Connecté à  
Metasploit version :", client.core.version)
```

Lancez-le depuis ce même dossier :

```
./venv/bin/python test.py
```

Installer l'assistant IA (claude code)

C'est l'outil d'Anthropic pour votre terminal.

```
sudo npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Tapez `claude` dans votre terminal.

- Vous devrez choisir votre mode de connexion (Anthropic Console ou Claude Pro).
- Suivez le lien URL pour valider l'authentification.

Lier l'IA à Metasploit

C'est ici qu'on "apprend" à Claude comment utiliser votre installation Metasploit.

```
106 claude mcp add-json metasploit '{  
107   "command": "/home/nawa/.gemini/antigravity/scratch/MetasploitMCP/venv/bin/python",  
108   "args": ["/home/nawa/.gemini/antigravity/scratch/MetasploitMCP/MetasploitMCP.py", "--transport", "stdio"],  
109   "env": {  
110     "MSF_PASSWORD": "metasploit",  
111     "MSF_SERVER": "127.0.0.1",  
112     "MSF_PORT": "55553",  
113     "MSF_SSL": "false"  
114   }  
115 }'
```

Utilisation au quotidien

1. **Ouvrez deux terminaux**
2. **Terminal 1** : Lancez Metasploit RPC

```
msfrpcd -P metasploit -S -f -a 127.0.0.1 -p 55553
```

3. Terminal 2 : Lancez l'IA

claude

