

Installer serveur web sur Debian

Installation de distribution Linux + Apache + Maria DB + PHP

Pour l'exemple on va prendre un CMS : Wordpress

- **Mettre a jour Debian**

```
cd / && apt update && apt upgrade
```

- **Installation des logiciels pour le serveur web**

```
apt install apache2 mariadb-server php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-imap  
php8.2-redis php8.2-snmp php8.2-xml php8.2-mysqli php8.2-zip php8.2-mbstring  
php8.2-curl libapache2-mod-php unzip openssl
```

- **Vérifier status de MariaDB + Apache et version de PHP**

```
systemctl status apache2 && systemctl status mariadb && php -v
```

- **Définir ServerName dans les fichier de configuration Apache**

```
nano /etc/apache2/apache2.conf
```

```
ServerName 127.0.0.1
```

```
192.168.1.175 - PuTTY
GNU nano 7.2 /etc/apache2/apache2.conf

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

<Directory /srv/>
#
    Options Indexes FollowSymLinks
#
    AllowOverride None
#
    Require all granted
</Directory>

#
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives. See also the AllowOverride
# directive.
#
AccessFileName .htaccess
#
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
#
<FilesMatch "\.ht$">
    Require all denied
</FilesMatch>
#
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive.
#
# These deviate from the Common Log Format definitions in that they use %O
# (the actual bytes sent including headers) instead of %b (the size of the
# requested file), because the latter makes it impossible to detect partial
# requests.
#
# Note that the use of %X-Forwarded-For is not recommended.
# Use mod_remoteip instead.
#
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %O" referer
LogFormat "%{User-Agent}i" agent

# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
# see README.Debian for details.
# Include generic snippets of statements
IncludeOptional conf-enabled/*.conf

# Include the virtual host configurations:
IncludeOptional sites-enabled/*.conf

ServerName 127.0.0.1
```

- **Installation MYSQL secure (permet de régler un certain nombre de paramètre de base)**

mysql_secure_installation

Lors de l'installation de WordPress sur Debian, nous allons mettre en place un certificat SSL auto-signé pour une durée de 10000 jours. Le certificat est créé dans le dossier « etc/ssl ».

```
openssl req -x509 -nodes -days 10000 -newkey rsa:2048 -keyout
/etc/ssl/private/wp-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/wp-selfsigned.crt
```

- **Créer une base de données ainsi qu'un utilisateur « WordPress ». Vous pouvez vous connecter sur mariadb en utilisant la commande « mysql ».**

Par exemple pour Wordpress :

```
CREATE USER 'wordpress'@'localhost' IDENTIFIED BY 'votre-mot-de-passe';
CREATE DATABASE wordpress;
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wordpress'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

- **Direction le répertoire de nos fichiers web**

```
cd var/www/html
```

- **Installation de Wordpress**

```
wget https://wordpress.org/latest.zip && unzip latest.zip
```

Propriétaire, groupes et permissions :

La commande « **chown** » qui permet de changer le propriétaire et le groupe d'un fichier ou d'un répertoire. Elle est très utile pour gérer les permissions et les droits d'accès des fichiers. En effet, vous pouvez attribuer des droits spécifiques à un utilisateur ou à un groupe.

D'autre part, la commande « **chmod** » pour changer les permissions des fichiers ou répertoires. Elle permet de définir qui peut lire, écrire ou exécuter un fichier. On peut attribuer des permissions aux propriétaires, aux groupes ou aux autres utilisateurs. Ainsi, on peut contrôler l'accès aux fichiers et assurer la sécurité des données.

- **Modifier le propriétaire du dossier "wordpress"**

```
chown -R www-data:www-data wordpress
```

- **Deuxièmement, modification des permissions de lecture et d'écriture des fichiers et dossiers dans le répertoire « wordpress »**

```
cd wordpress  
find . -type d -exec chmod 755 {} \;  
find . -type f -exec chmod 644 {} \;
```

- **On édite le fichier de configuration wp**

```
mv wp-config-sample.php wp-config.php && nano wp-config.php
```

```
// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //  
/** The name of the database for WordPress */  
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );  
  
/** Database username */
```

```
define( 'DB_USER', 'wordpress' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'votre-mot-de-passe' );
```

- **Configuration VHOST pour Apache**

```
cd / && cd etc/apache2/sites-available
```

```
nano wordpress.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName ip-de-votre-serveur
    Redirect "/" "https://ip-de-votre-serveur/"
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName ip-de-votre-serveur
    DocumentRoot /var/www/html/wordpress

    <Directory /var/www/html/wordpress>
        AllowOverride All
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/wp-selfsigned.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/wp-selfsigned.key
</VirtualHost>
```

- **Petite modification dans php.ini : (etc/php/8.2/apache2)**

```
upload_max_filesize 2048M
post_max_size 2048M
memory_limit 2048M
```

```
max_execution_time 300
```

```
max_input_time 300
```

- **Puis pour finir le Reboot**

```
a2enmod rewrite && a2enmod ssl && a2ensite wordpress.conf && reboot
```

Il nous reste plus qu'à se connecter à la notre machine (pour notre part via:

<https://10.60.89.81/wp-admin/>)

Tableau de bord

Bienvenue sur WordPress !
[En savoir plus sur la version 6.7.2](#)

Créez des contenus riches avec les blocs et les compositions
Les compositions de blocs sont des mises en page de blocs pré-configurées. Utilisez-les pour vous en inspirer ou pour créer des nouvelles page en un clin d'œil.
[Créer une nouvelle page](#)

Personnalisez l'ensemble de votre site avec les thèmes basés sur des blocs
Bâissez l'ensemble de votre site, de l'entête au pied de page, en utilisant simplement des blocs et des compositions.
[Ouvrir l'éditeur de site](#)

Modifiez l'apparence de votre site avec les styles globaux
Ajustez votre site, ou donnez-lui une apparence totalement nouvelle ! Laissez libre cours à votre imagination... que diriez vous d'une nouvelle palette de couleurs ou de nouvelles polices d'écriture ?
[Modifier les styles](#)

État de santé du site
Des contrôles de santé du site seront automatiquement effectués périodiquement pour recueillir des informations sur votre site. Vous pouvez également vous rendre sur [l'écran de Santé du site](#) pour recueillir dès maintenant des informations sur votre site.

Aucune information pour le moment...

D'un coup d'œil
1 article
1 page
1 commentaire
WordPress 6.7.2 avec le thème [Twenty Twenty-Five](#)

Brouillon rapide
Titre
Contenu
Qu'avez-vous en tête ?
[Enregistrer le brouillon](#)

Événements et nouveautés WordPress
Assistez au prochain événement près de chez vous.
[Sélectionner un emplacement](#)