



LOCTITE® LB 8608 SUPER LUB

Lubricante y antioxidante de alto rendimiento

LOCTITE® LB 8608 está formulado para penetrar y eliminar grasa, polvo y depósitos de carbón y corrosión. Reduce la fricción y el desgaste entre piezas metálicas. Elimina el ruido y lubrica completamente, protegiendo durante mucho más tiempo contra el óxido y la intemperie. Repele la humedad lo que hace que pueda utilizarse también para la parte eléctrica.

APLICACIONES TÍPICAS

- Afloja piezas agripadas por oxidación.
- Desplaza agua en distribuidores, bujías, generadores, entre otros.
- Lubrica bisagras, roscas, engranajes, cadenas, cables, palancas, pivotes y todo tipo de equipos y maquinaria.
- Protege superficies metálicas.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

1. Utilizar el producto en un área ventilada.
2. Rociar las áreas / superficies deseadas. En áreas de difícil acceso, utilizar el tubo de extensión.
3. No aplicar sobre superficies energizadas y / o calientes. Producto inflamable y presurizado.
4. Lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente después de su uso.



CARACTERÍSTICAS:

PRODUCTO	COLOR Y APARIENCIA	RIGIDEZ DIELECTRICA	VISCOSIDAD	PUNTO DE CHISPA	PRESENTACIÓN
LOCTITE LB 8608 SUPER LUB Lubricante multipropósito	Ámbar - Líquido	30 KV	8,2 - 9,5 cSt	149°C	300 ml. - Spray

Canal de Soporte al Cliente

	0800 666-0691		+56 (2) 2618-8370
	01 800 518-4133		+506 2539-7367
	+51 1 705-7729		

eMail: tecnico.industrialag@henkel.com

Henkel Argentina S.A.
Nicolás Avellaneda 1357
San Isidro - Buenos Aires

Henkel Chile LTDA.
Av. Laguna Sur 9551
Pudahuel, Santiago

Henkel Colombiana S.A.S.
Calle 17 No. 68b-97
Zona Industrial de Montevideo, Bogotá D.C.

Henkel Peruana S.A.
Av. Nicolás de Ayllón
Nro. 3720 Int. Z-02
Ate, Lima

Henkel Costa Rica Ltda.
De la Lovable 100 mts sur
y 50 mts oeste
San Joaquín de Flores,
Heredia

/loctitelatam
 /loctitelatam
 /loctitelatam
 /loctitelatam

