

DML COMMANDS

Insert Command

Query:

```
use exp;
insert into bank
values
(1,'Saipavan',10065892,10000000,'Chennai',9962355559),
(2,'Komal',10065886,100000,'Andhra Pradesh',9840310788),
(3,'Akhil',10007523,100000,'Gujarat',9087654232),
(4,'Lohit',10008376,100000,'Madhya pradesh',9087575733),
(5,'Srinivas',10078392,100020,'Kerela',9087654521);
```

Select Command

Query:

```
Use exp;
Select * from bank;
```

S_No	Cust_Name	Acc_No	Balance	Cus_Branch	P_No
1	Saipavan	10065892	1000000	Chennai	9962355559
2	Komal	10065886	100000	Andhra Pradesh	9840310788
3	Akhil	10007523	100000	Gujarat	9087654232
4	Lohit	10008376	100000	Madhya pradesh	9087575733
5	Srinivas	10078392	100020	Kerela	9087654521
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Update Command

Query:

```
use exp;
update bank
set
cus_branch='Pondicherry' where S_No=2;
```

S_No	Cust_Name	Acc_No	Balance	Cus_Branch	P_No
1	Saipavan	10065892	1000000	Chennai	9962355559
2	Komal	10065886	100000	Pondicherry	9840310788
3	Akhil	10007523	100000	Gujarat	9087654232
4	Lohit	10008376	100000	Madhya pradesh	9087575733
5	Srinivas	10078392	100020	Kerela	9087654521
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Delete Command

```
use exp;
delete from bank where Cust_Name='Komal';
```

S_No	Cust_Name	Acc_No	Balance	Cus_Branch	P_No
1	Saipavan	10065892	1000000	Chennai	9962355559
3	Akhil	10007523	100000	Gujarat	9087654232
4	Lohit	10008376	100000	Madhya pradesh	9087575733
5	Srinivas	10078392	100020	Kerela	9087654521
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL