KUIS FORMATIF
MATA KULIAH ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

Nama : Nayla Solahiyah
Kelas : 3A
NIM : 2225250045

1. Jika loop luar berjalan 4 kali dan loop dalam 6 kali, berapa total iterasi badan loop dalam?
   Jawab: 24 iterasi, karena loop luar berjalan 4 kali dan loop dalam 6 kali, sehingga 4 × 6 = 24
2. Kapan loop dalam kembali ke nilai awal?
   Jawab: Loop dalam kembali ke nilai awal pada setiap iterasi loop luar, lalu menjalankan seluruh iterasinya kembali dari awal
3. Apa fungsi print() setelah loop dalam pada pola simbol?
   Jawab: print() setelah loop dalam berfungsi memindahkan keluaran ke baris berikutnya setelah selesai mencetak satu baris simbol
4. Di mana total_baris harus diinisialisasi jika jumlah dihitung untuk setiap baris?
   Jawab: total_baris diinisialisasi di dalam loop luar sebelum loop dalam dimulai, sehingga direset pada setiap baris
5. Di mana total_semua harus diinisialisasi jika jumlah mencakup seluruh pasangan?
   Jawab: total_semua diinisialisasi sebelum kedua loop, karena digunakan untuk menjumlahkan seluruh hasil
6. Apa perbedaan counter dengan accumulator?
   Jawab: Counter digunakan untuk menghitung banyak kejadian/pasangan yang memenuhi kondisi, misalnya count += 1. Accumulator digunakan untuk menjumlahkan nilai, misalnya total += nilai
7. Jika i dan j dari 1 sampai 3, berapa pasangan yang diperiksa?
   Jawab: 9 pasangan, karena i memiliki 3 nilai dan j memiliki 3 nilai, sehingga 3 × 3 = 9
8. Bagaimana if dapat digabungkan dengan nested loop untuk pencacahan?
   Jawab: Nested loop digunakan untuk memeriksa seluruh pasangan (i, j), kemudian if digunakan untuk mengecek apakah pasangan tersebut memenuhi kondisi. Jika memenuhi, counter ditambah, misalnya count += 1

9. Apa arti working tree clean pada git status?

   Jawab: working tree clean pada git status berarti tidak ada perubahan file yang belum di-commit

10. Perintah apa yang mengirim commit lokal terbaru ke GitHub?

    Jawab: git push atau menggunakan git push -u origin main