

Diseño de Interfaces Web – 1ª Evaluación

1. ¿Qué etiqueta representa un fragmento de código y suele mostrarse en fuente monoespaciada?

a) <cite>

b) <code>

c) <kbd>

d) <pre>

2. ¿Qué etiqueta representa el título de una obra citada (libro, película, artículo)?

a) <cite>

b)

c) <mark>

d) <small>

3. ¿Qué etiqueta indica texto eliminado y normalmente aparece tachado?

a) <ins>

b) <s>

c)

d) <u>

4. ¿Qué etiqueta muestra una medida escalar dentro de un rango conocido?

a) <progress>

b) <meter>

c) <output>

d) <range>



5. ¿Qué etiqueta representa el progreso de una tarea?
 - a) <meter>
 - b) <progress>
 - c) <status>
 - d) <time>
6. En un formulario, ¿qué atributo define la URL de destino?
 - a) target
 - b) action
 - c) method
 - d) name
7. ¿Qué método envía los datos anexados a la URL?
 - a) post
 - b) put
 - c) get
 - d) patch
8. ¿Qué método envía los datos en el cuerpo de la petición HTTP?
 - a) get
 - b) post
 - c) delete
 - d) head
9. ¿Qué valor de enctype se usa al enviar archivos?
 - a) text/plain
 - b) application/json

c) multipart/form-data

d) application/x-www-form-urlencoded

10. ¿Qué valor de enctype es el predeterminado?

a) multipart/form-data

b) application/x-www-form-urlencoded

c) text/plain

d) application/xml

11. ¿Qué atributo desactiva la validación HTML5?

a) novalidate

b) autocomplete

c) required

d) validate

12. ¿Qué atributo controla el autocompletado?

a) autosave

b) autofill

c) autocomplete

d) remember

13. ¿Qué etiqueta agrupa el encabezado de una tabla?

a) thead

b) header

c) th

d) top

14. ¿Qué etiqueta agrupa el cuerpo de una tabla?



a) body

b) tbody

c) tcontent

d) ttbody

15. ¿Qué etiqueta define una celda de encabezado?

a) td

b) tr

c) th

d) thead

16. ¿Qué atributo define el alcance del encabezado en una tabla?

a) headers

b) scope

c) span

d) role

17. ¿Qué atributo permite que una celda abarque varias columnas?

a) rowspan

b) colspan

c) headers

d) scope

18. ¿Qué etiqueta define una lista de descripciones?

a) ol

b) ul

c) dl

d) li

19. ¿Qué etiqueta permite declarar distintos formatos en audio o video?

a) media

b) src

c) source

d) link

20. ¿Qué etiqueta se utiliza para subtítulos en video?

a) caption

b) track

c) sub

d) legend

21. ¿Cómo se escribe un comentario en CSS?

a)

b) // comentario

c) /* comentario */

d) # comentario

22. ¿Qué tipo de CSS se define dentro de la etiqueta style?

a) Externa

b) En línea

c) Interna

d) Modular

23. ¿Qué método es el más recomendable para proyectos grandes?

a) Estilos en línea

b) Hoja interna

c) Hoja externa enlazada

d) Atributos data

24. ¿Qué etiqueta se usa para enlazar CSS externo?

a) script

b) link

c) style

d) meta

25. ¿Qué valor suele tener el atributo rel en CSS externo?

a) css

b) stylesheet

c) style

d) theme

26. ¿Qué selector aplica estilos a todas las etiquetas de un tipo?

a) Clase

b) ID

c) Elemento

d) Atributo

27. ¿Qué selector aplica estilos a una clase?

a) Elemento

b) Clase

c) Universal

d) ID

28. ¿Qué selector aplica estilos a un id único?

- a) ID
- b) Grupo
- c) Clase
- d) Universal

29. ¿Qué selector selecciona todos los elementos?

- a) all
- b) ?
- c) *
- d) root

30. En la cascada CSS, ¿qué ocurre?

- a) Las primeras reglas ganan
- b) Las últimas pueden sobrescribir
- c) Solo gana important
- d) Siempre gana externo

31. Orden correcto de especificidad (menor a mayor):

- a) ID > clase > elemento > inline
- b) elemento > clase > ID > inline
- c) clase > elemento > ID > inline
- d) inline > elemento > clase > ID

32. ¿Qué tiene mayor prioridad?

- a) Elemento
- b) Clase



c) ID

d) Inline

33. Según el modelo de caja, los elementos son:

a) Círculos

b) Cajas rectangulares

c) Triángulos

d) Polígonos

34. ¿Qué propiedad define el espacio interno?

a) margin

b) padding

c) border

d) gap

35. ¿Qué propiedad define el espacio externo?

a) padding

b) border

c) margin

d) width

36. ¿Qué propiedad redondea esquinas?

a) border-style

b) border-radius

c) border-width

d) outline

37. ¿Qué propiedad hace que el ancho incluya padding y borde?

a) content-box

b) padding-box

c) border-box

d) display-box

38. ¿Qué pseudoclase actúa al enfocar un input?

a) hover

b) focus

c) active

d) checked

39. ¿Qué pseudoclase aplica a campos inválidos?

a) required

b) empty

c) invalid

d) disabled

40. ¿Qué pseudoelemento estiliza placeholder?

a) marker

b) placeholder

c) first-line

d) selection

41. ¿Qué propiedad permite sobrescribir align-items en un ítem Flexbox?

a) align-content

b) justify-self

c) align-self

d) place-items

42. ¿Qué valor estira un elemento en Flexbox?

a) center

b) baseline

c) stretch

d) space-between

43. Flexbox es un sistema:

a) Bidimensional

b) Unidimensional

c) Solo texto

d) Obsoleto

44. En Grid, ¿qué propiedad alinea horizontalmente dentro de la celda?

a) justify-items

b) align-items

c) justify-content

d) align-content

45. ¿Qué shorthand combina align-items y justify-items?

a) place-items

b) place-content

c) place-self

d) grid-items

46. ¿Cómo puede incluirse Bootstrap?

a) Solo local



b) Mediante CDN

c) Solo script

d) Solo style

47. Breakpoint sm corresponde a:

a) $\geq 576\text{px}$

b) $\geq 768\text{px}$

c) $\geq 992\text{px}$

d) $< 576\text{px}$

48. ¿Qué hace container-fluid?

a) Ancho fijo

b) Solo grande

c) 100% ancho

d) Depende de row

49. Jerarquía correcta del grid:

a) row > container > col

b) col > row > container

c) container > row > col

d) container > col > row

50. ¿Cuántas columnas tiene el grid de Bootstrap?

a) 10

b) 12

c) 16

d) 24