

## Зміст

### 0.0.1

1. **Розробити** засоби для інформаційної системи сервісного центру.

Вироби відносяться до однієї з категорій. Категорія виробу характеризується ідентифікаційним номером категорії, назвою і кількістю місяців гарантійного обслуговування, яка відраховується від дати випуску виробу.

Операція з виробом характеризується ідентифікаційним номером, назвою і вартістю. Обслуговування в період гарантії безкоштовне.

Квитанція про обслуговування містить дані у форматі < ідентифікаційний номер категорії виробу, дата випуску виробу, дата обслуговування, номер операції>

Усі дані задано окремими xml-файлами.

2. **Отримати (використовуючи linq):**

- (а) xml-файл, де для кожної категорії виробів (впорядкування у лексико-графічному порядку) вказати кількість кожної з виконаних операцій у форматі <назва операції: кількість>, цей перелік впорядкувати у спадному порядку за кількістю;
- (б) xml-файл, де для кожної категорії виробів (впорядкування у лексико-графічному порядку) вказати зароблену суму по кожній операції <назва операції: сума>, цей перелік впорядкований у спадному порядку стосовно суми;
- (в) xml-файл, де для заданої категорії виробів вказати кількість виконаних операцій для виробів на гарантії, перелік впорядкований у спадному порядку за кількістю.