

## COMANDOS DE LINEA

Estos comandos del editor, se ingresarán escribiendo sobre cualquiera de las seis posiciones de extrema izquierda utilizadas para identificar las líneas del archivo.

Esta numeración ***no forma parte de los datos*** y solo sirve como referencia para ubicarnos en el archivo editado. No es necesario borrar, aun cuando usemos números como parte del comando.

### I

INSERT: inserta una línea en blanco en el archivo, a continuación de la línea donde se escribió el comando. Cada vez que se presiona ENTER, habilita una nueva línea, a menos que no se escriba nada. Si es acompañado de un numero, inserta ese numero de líneas. Si a las líneas insertadas, no se les escribe al menos un blanco, al presionar ENTER, desaparecen.

### R

REPEAT: repite la línea donde se emite el comando, inmediatamente debajo de esta.

### RR

Repite un bloque desde la primera línea donde se ingresa el comando RR, hasta la última donde se ingresa nuevamente el comando RR. Si junto al primer o al último comando RR se coloca un número, repetirá el bloque ese número de veces.

### D

DELETE: borra la línea donde se ingresa. Si es acompañado de un número n, borrará n líneas a partir de la línea donde se ingresa el comando.

### DD

Borrará el bloque cuya primer y última línea tengan el comando DD.

## **C**

COPY: copia la línea donde se ingresa, antes, después o encima de otra. Para indicar el lugar donde será copiada la línea que contiene el comando C, se indicará A (after) a continuación de, B (before) delante de u O (over) encima de, en la línea que se desee. Si se indica un número n, copiará n líneas a partir de la que contiene el comando C.

## **CC**

Copia el bloque cuya primera y última línea contienen el comando CC.

## **M**

MOVE: mueve la línea donde se ingresa, antes, después o encima de otra. Para indicar el lugar donde será movida la línea que contiene el comando M, se indicará A (after) a continuación de, B (before) delante de u O (over) encima de, en la línea que se desee. Si se indica un número n, moverá n líneas a partir de la que contiene el comando M.

## **MM**

Mueve el bloque cuya primera y última línea contienen el comando MM.

## **X**

EXCLUDE: excluye de la pantalla, **no del archivo**, la línea donde se ingresa el comando. Si se ingresa un número n junto al comando, excluirá n líneas. Este comando es útil si se desea ver por ejemplo el principio y el final del archivo, excluyendo la parte media.

## **XX**

Excluye el bloque comprendido entre dos XX.

## **)**

Mueve una línea 2 posiciones a la derecha. Si es acompañado de un número n, la moverá n posiciones. Si la cantidad de posiciones que se mueve a la derecha, hace que los datos sobrepasen el largo del registro, los datos excedentes se perderán.

(

Idem anterior pero a la izquierda.

)) Mueve un bloque de líneas cuya primera y última línea, contienen el comando )) , 2 posiciones a la derecha o la cantidad de posiciones que se indique.

((

Idem anterior pero a la izquierda.

## TS

TEXT SPLIT permite dividir la línea donde se ingresa el comando, a partir de la posición del cursor, generando una nueva a continuación de la anterior.

Ejemplo:

```
000100 PRIMERA LINEA DEL ARCHIVO
TS0200 SEGUNDA LINEA DEL ARCHIVO
000300 TERCERA LINEA DEL ARCHIVO
000400 CUARTA LINEA DEL ARCHIVO

    Luego presionar ENTER
000100 PRIMERA LINEA DEL ARCHIVO
000200 SEGUNDA LINEA
..... DEL ARCHIVO
000300 TERCERA LINEA DEL ARCHIVO
000400 CUARTA LINEA DEL ARCHIVO
```