

Fescolo Screw Air Compressor (Belt-driven)												
Model	AHB-5A	AHB-7A	AHB-10A	AHB-15A	AHB-20A	AHB-25A	AHB-30A	AHB-40A	AHB-50A	AHB-60A	AHB-75A	AHB-100A
Free air deliver		0.85/0.7	1.2/0.7	1.6/0.7	2.5/0.7	3.2/0.7	3.8/0.7	5.2/0.7	6.8/0.7	7.3/0.7	10.0/0.7	13.5/0.7
/Discharge pressure	0.60/0.7	0.75/0.8	1.1/0.8	1.5/0.8	2.3/0.8	2.9/0.8	3.6/0.8	5.0/0.8	6.2/0.8	7.0/0.8	9.1/0.8	12.6/0.8
(m³/min/Mpa)	0.53/0.8	0.53/1.0	0.9/1.0	1.3/1.0	2.1/1.0	2.6/1.0	3.2/1.0	4.5/1.0	5.6/1.0	6.0/1.0	8.5/1.0	11.2/1.0
			0.7/1.2	1.1/1.2	1.9/1.2	2.2/1.2	2.8/1.2	3.8/1.2	4.9/1.2	5.6/1.2	7.6/1.2	10.0/1.2
Compression stage		single stage										
Ambient temperature		-5--+45℃										
Cooling model		Air --Cooling										
Discharge temperature(°C)		Ambient temperature+15℃										
Lubricant(L)	16		18						30		65	
Noise level(Db)	62±2		64±2			62±2				68±2		72±2
Motor power(KW/HP)	4/5.5	5.5/7	7.5/10	11/15	15/20	18.5/25	22/30	30/40	37/50	45/60	55/75	75/100
Starting method		Star-delta starting										
Size:L*W*H (mm)	720*680*850	800*720*950	860×740×960	1100×850×1160		1400×950×1300			1500×1000×1420		1730×1170×1700	1820×1250×1760
Weight(kg)	105	128	240	440	450	620	650	950	1060	1200	1810	1860
Air outlet pipe diameter(inch/mm)		3/4"				1"			1 1/2"		2"	

List	R29,317.04	R36,786.58	R46,710.89	R63,368.30	R63,859.26	R78,868.46	R80,656.94	R100,610.77	R117,092.84	R139,676.78	R205,499.86	R239,060.16
Resellers	R24,919.49	R31,268.59	R39,704.26	R53,863.06	R54,280.37	R67,038.19	R68,558.40	R85,519.15	R99,528.91	R118,725.26	R174,674.88	R203,201.14
SD	R23,453.64	R29,429.26	R37,368.71	R50,694.64	R51,087.41	R63,094.77	R64,525.55	R80,488.61	R93,674.27	R111,741.42	R164,399.89	R191,248.13