



Manual de usuario

Cómo convertir una idea o un repositorio en un plan que tu agente de consola ejecuta tarea a tarea, y cómo comprobar cada tarea antes de darla por hecha.

Versión	builder-assistant-engineer 0.4.0
Fecha	29 de septiembre de 2026
Para	Desarrolladores con Claude Code u opencode instalado que no conocen bae

1. Qué es bae y qué no es

Qué es. bae (paquete npm `builder-assistant-engineer`) es una CLI que hace de jefe técnico para tu agente de consola. Te entrevista, analiza el repositorio y escribe un plan por fases en el que cada tarea es un prompt autocontenido. Después entrega las tareas a tu agente una a una y solo marca una tarea como hecha cuando pasan sus comprobaciones; cada tarea hecha queda en su propio commit.

El problema que resuelve. Pedirle a un agente "haz la funcionalidad" produce un cambio grande, sin plan, que el agente declara terminado sin pruebas y que no sabes si rompió algo. Entre sesiones el agente olvida lo decidido. bae parte el trabajo en tareas pequeñas con criterios de aceptación y un bloque de verificación ejecutable, guarda la memoria del proyecto en `AGENTS.md` y no se fía de lo que el agente dice: ejecuta los tests, el lint y una revisión antes de aceptar.

Para quién. Para quien ya trabaja con Claude Code u opencode y quiere delegar trabajo de varias tareas (una funcionalidad, una migración, reparar la base de tests y lint de un repo) sin perder el control de lo que entra.

Cuándo no usarlo.

- Un cambio de una línea o un bug puntual: abre tu agente directamente; el plan cuesta más que el arreglo.
- No puedes enviar el código a un proveedor de IA: bae manda un resumen del repositorio al backend que elijas.
- No hay forma de comprobar el trabajo y no quieres crearla: la primera tarea de un repo sin tests ni lint será crearlos.
- Necesitas varios agentes en paralelo, varios repositorios a la vez o un panel web: bae trabaja una tarea cada vez, en un repositorio.

2. Instalación y requisitos

Qué necesitas.

- Node.js 20.12 o posterior, git y bash (en Windows, Git Bash, que viene con Git for Windows).
- Un agente de consola instalado y con sesión iniciada. Probados: **Claude Code** (`claude`) y **opencode** (`opencode`). Experimentales, solo probados con dobles de test: **codex**, **gemini** y **api** (clave de Anthropic o de un endpoint compatible con OpenAI). También hay un backend `manual` que copia el prompt al portapapeles para cualquier chat.

Cómo se instala. Sin instalar nada, dentro de tu proyecto:

```
npx builder-assistant-engineer init
```

O una instalación global, que da el alias corto `bae` que usa el resto de este manual:

```
npm install -g builder-assistant-engineer
bae --version      # 0.4.0
```

No ejecutes `npx bae`: es otro paquete de npm. Aunque uses `npx`, los mensajes dicen `bae plan` o `bae next`; léelos como `npx builder-assistant-engineer plan`.

opencode. Pon un modelo fuerte en `opencode.json`. Si no hay ninguno, o parece gratuito o pequeño, `init` y `plan` avisan antes de gastar tiempo en un plan pobre.

Windows. Ejecuta los comandos en Git Bash. La CLI, el resumen del repositorio, las compuertas y la suite de tests se verifican en CI en Linux, macOS y Windows; las sesiones de agente solo se han ejecutado de verdad en Linux y no están verificadas en Windows.

Por qué importa. bae no incluye un modelo: usa el agente que ya tienes, con su sesión y sus permisos. Si el agente no arranca o no tiene sesión, bae se detiene antes de ejecutar ninguna comprobación.

3. Primer uso en 60 segundos

Cuatro comandos, siempre en la raíz del repositorio y con todo commiteado:

```
bae init      # idioma, backend, agentes y entrevista      (~1 min)
bae plan     # AGENTS.md, docs/plan/ y una tarea por archivo (10-15 min, $1-2)
bae next     # abre tu agente con la primera tarea        (4-10 min por tarea)
bae status   # dónde estás
```

Tiempos y costes medidos en corridas reales con Claude Code y Opus 5.5; varían con el tamaño del repositorio, el modelo y cuánto pregunte el analista. Las capturas son de una corrida real de 0.4.0 sobre una API Express pequeña, con el brief de la sección 5.

bae init pregunta el idioma (esta primera pregunta sale en inglés, porque aún no sabe cuál quieres), el tipo de proyecto, qué IA hará el análisis y qué agentes trabajarán en el repo, y luego hace la entrevista; con **--brief** el brief ya va cargado. Las confirmaciones sí/no aparecen como Yes / No en cualquier idioma.

```
bae init --brief docs/brief.md
```

```
|  
|  
◆ La API no tiene autenticación: no hay middleware de auth ni se leen cabeceras en ningún  
| sitio, y `GET /users` en `src/routes/users.ts:5` devuelve `[ ]` sin ningún modelo de  
| usuario. Para devolver 403 cuando quien invita no es `owner`, y para saber quién acepta  
| una invitación, la API tiene que saber quién hace cada petición. ¿Cómo quieres  
| identificarlo en este primer entregable?  
Una cabecera de confianza `X-User-Email` sin verificar, sustituible por auth real más  
adelante (recomendado: encaja con 'invitar por email' y no toca `GET /users`)  
|  
◆ Pensando la siguiente pregunta... [17s]  
|  
└─ Configuración guardada en .bae/. Siguiendo paso: bae plan
```

Tardó 40s · coste de IA \$0.17

init con --brief: el analista hizo una pregunta de seguimiento. 40 s y \$0.17 en esta corrida.

bae plan lee el repositorio y muestra cada archivo del plan según llega. Al final enseña los cambios y pregunta "¿Escribir 33 archivo(s)?" (escribir todo, revisar uno a uno o nada), guarda los comandos del proyecto en `.bae/config.json`, resume el plan con sus riesgos y ofrece commitarlo como `chore(bae): plan`. Acepta: `next` parte de un repositorio sin cambios pendientes.

bae plan

Resumen

Este proyecto es una API Express 5 mínima. Hoy solo tiene `GET /users`, que devuelve `[]` (`src/routes/users.ts:5`). Vamos a añadirle equipos con roles `owner` y `member`, invitaciones por email y el listado de miembros. La identidad llega en la cabecera `X-User-Email` y los datos se guardan en memoria detrás de la interfaz asíncrona `TeamStore`.

El plan tiene 2 fases y 6 tareas. La fase 1 (T-001 a T-004) repara el tooling (tipos, lint real para TypeScript y CI), separa `createApp()` del `listen`, fija el comportamiento de `GET /users` con un test y entrega dos cosas: crear un equipo y listar sus miembros. La fase 2 (T-005 y T-006) entrega invitar y aceptar la invitación, con un test del flujo completo.

Riesgo 1: nadie verifica `X-User-Email`, así que cualquiera puede hacerse pasar por otro usuario. La API no debe exponerse públicamente hasta que haya autenticación real (ADR-001).

Riesgo 2: el baseline está roto. Faltan `@types/express` y `@types/node`, y con `strict` se espera que `tsc` y `npm run build` fallen. Además `eslint.config.js` no analiza `.ts` y la CI no hace checkout. T-001 lo arregla, pero necesita acceso al registro de npm.

Riesgo 3: los datos se pierden al reiniciar y el proceso es único. Pasar a una base de datos después depende de que el contrato de `TeamStore` aguante sin cambios.

Siguiente paso: `bae next`.

¿Commitear ahora los archivos del plan, para que bae next parta de ellos?

Yes

Plan commitado como 768df26 en main.

33 archivo(s) escritos. Siguiente paso: bae next

Tardó 12m · coste de IA \$2.00

plan: 6 tareas en 2 fases, 12 min y \$2.00. El resumen nombra los riesgos, como la cabecera X-User-Email sin verificar.

bae next la primera vez muestra todos los comandos que va a ejecutar y pregunta si confías en ellos (sección 6), registra la línea base (lo que ya falla queda como preexistente y no bloquea), crea la rama `bae/<fecha>-<hora>` y abre Claude Code con la tarea como primer mensaje. Trabaja con el agente como siempre y **sal de la sesión** (`/exit`) cuando termine: entonces bae ejecuta las compuertas, marca la tarea `done` y la commita.

bae next · la primera vez en este repositorio

```
T-006 · Permitir aceptar una invitación y unirse como member
$ npx vitest run test/accept-invitation.test.ts test/invitations.test.ts
test/teams.test.ts test/users.test.ts
$ npx tsc --noEmit
$ git diff --exit-code src/routes/users.ts test/users.test.ts
$ grep -q "invitation_email_mismatch" src/routes/teams.ts
$ grep -q "invitation_not_pending" src/routes/teams.ts
$ grep -q "accept" README.md
```

bae todavía no ha ejecutado nada en este repositorio en esta máquina. Ejecutará los comandos de arriba con tus permisos, también con `--yes` y `--headless`, que no responden esta pregunta. ¿Confías en ellos?

○ Yes / ● No

La primera vez, bae lista todos los comandos que ejecutará (aquí, los últimos de la lista) y pregunta; No es la respuesta por defecto.

```
bae next · al salir de la sesión
```

```
|
| ◆ Revisión superada.
|
| ● Este intento tardó 4m · coste de IA no informado (una sesión interactiva o un backend que no lo i
nforma)
|
| ● T-001 commiteada como 81ec415 en bae/2026-09-29-2239.
|
| └ T-001 está hecha. Siguiendo paso: bae next
|
Tardó 5m · coste de IA $0.40, más llamadas a claude que no informan su coste
```

Al salir, tras pasar la regresión, la verificación y la nota de traspaso: revisión superada y commit en la rama del run. 4 min de sesión; \$0.40 del revisor (una sesión interactiva no informa su coste).

bae status enseña la rama del run con sus commits, cada fase con sus tareas, qué espera a qué y las métricas locales: intentos, tareas hechas al primer intento, regresiones atrapadas, coste y tiempo por tarea.

```
bae status
```

```
Rama bae/2026-09-29-2239, creada desde main
af3fbc3 chore(bae): replan
ca5abf0 docs(bae): add member removal to the scope
a44d57f chore(bae): record the T-002 lesson
81ec415 chore: reparar la base de tipos, lint y CI para Node 20 (T-001)

Fase 1 ██████████ 1/4
✓ T-001 M medium Reparar la base de tipos, lint y CI para Node 20 1 intento(s), 4m
○ T-002 S medium Separar la app del arranque y fijar el contrato de GET ... pending 3 intento(s), 6m
○ T-003 M low Añadir la interfaz TeamStore con su implementación en m... pending
○ T-004 M medium Exponer la creación de equipos y el listado de miembros pending espera a T-002, T-003

Fase 2 ██████████ 0/2
○ T-005 M low Permitir que un owner invite a un usuario por email pending espera a T-004
○ T-006 M low Permitir aceptar una invitación y unirse como member pending espera a T-005

Fase 3 ██████████ 0/1
○ T-007 S low Permitir que un owner quite a un member del equipo pending espera a T-004

1/7 hechas (14%) · siguiente: T-002 Separar la app del arranque y fijar el contrato de GET /users

Métricas locales
intentos: 4 en 2 tarea(s), 2.0 por tarea
hechas al primer intento: 1/2 (50%)
regresiones atrapadas: 0
coste de IA: $1.88 en los 3 de 4 intento(s) que lo informaron
tiempo por tarea hecha: 4m de media, 4m en total
```

Tras T-001 en interactivo, T-002 en headless (bloqueada tras tres intentos) y un cambio de alcance: replan (11 min, \$2.48) corrigió la verificación de T-002, la reabrió y añadió T-007.

4. Cómo funciona por dentro

init entrevista	plan resumen + analista	docs/plan/ tareas = prompts	next agente en rama bae/...	compuertas tests, lint, revisión	commit uno por tarea
---------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--	--	--------------------------------

Entrevista. `init` hace seis preguntas base (más el objetivo, en un repo existente) que puedes saltar con Enter. Después el analista lee el repositorio y hace hasta cinco preguntas de seguimiento, con opciones y su motivo. Las respuestas quedan en `.bae/interview.md` (editable) y la configuración en `.bae/config.json`.

Resumen del repositorio (digest). Lo que el analista recibe: árbol de archivos, manifiestos, puntos de entrada, documentación, TODOs y qué hay de tests, lint, formateador, typecheck y CI. Respeta `.gitignore` y `.baeignore`, omite binarios, lockfiles, `node_modules`, `.env` y claves, redacta los secretos que encuentra y cabe en 100.000 caracteres (`digest.maxChars`).

Plan. El analista es tu agente en modo solo lectura: nunca escribe archivos. Devuelve el plan en un formato estricto y bae lo valida, comprueba que cada ruta citada existe (y cada `archivo:línea`), te enseña un diff y pregunta antes de escribir. Escribe `AGENTS.md` (memoria del proyecto que todo agente lee al abrir el repo; `CLAUDE.md` lo importa), `docs/plan/` (visión, PRD, arquitectura, ADRs, roadmap), una tarea por archivo en `docs/plan/tasks/`, subagentes en `.claude/agents/` y `.opencode/agent/` (incluido un revisor) y comandos `/next`, `/review` y `/status` que te remiten a bae.

Tareas como prompts. Cada `T-NNN-*.md` lleva en su frontmatter `status`, fase, dependencias, tamaño, riesgo, política de tests (`tests: required` exige más tests o aserciones) y tipo de commit; en el cuerpo, objetivo, contexto, alcance, pasos, criterios de aceptación, un bloque `## Verification` con comandos y un `## Log` para la nota de traspaso. El estado vive en el archivo y se versiona con el código. Cada tarea sirve como prompt suelto (`claude -p "$(cat docs/plan/tasks/T-003-*.md)"`), aunque fuera de bae no pasa por las compuertas.

Rama y commits. El primer `next` crea `bae/<fecha>-<hora>` desde tu rama actual (pregunta antes). Cada tarea hecha se commitea ahí como `<tipo>: <título> (T-NNN)` con el trailer `Bae-Task: T-NNN`, y solo con sus archivos. Tus hooks de git corren como siempre.

Compuertas. Antes de abrir el agente, bae registra una línea base (lint, typecheck, build y test del proyecto) y captura el estado: commit, archivos sin commitear, configuración, tarea y prompts. Al salir el agente, en este orden:

Compuerta	Qué exige
Contrato	El agente no cambió lo que define sus propias comprobaciones: su tarea fuera de <code>## Log</code> , otras tareas, <code>.bae/</code> , scripts de <code>package.json</code> , configuración de tests y lint, <code>.gitignore</code> . Lo cambiado se restaura y el intento falla.
Regresión	Lo que pasaba antes sigue pasando, y no aparece ningún test que falle nuevo.
Integridad de tests	No se borran, saltan (<code>.skip</code> , <code>.only</code> , <code>xit</code> ...) ni se quitan aserciones sin que el Alcance lo diga.
Verificación	El bloque <code>## Verification</code> corre como un script de bash con <code>set -Eeuo pipefail</code> .
Revisión mecánica	Sin secretos en el diff, con tests nuevos si <code>tests: required</code> , y aviso de archivos fuera del Alcance.
Revisión con IA	El revisor generado compara el diff con los criterios de aceptación y <code>AGENTS.md</code> , en solo lectura.

Si todo pasa, la tarea queda `done` y se commitea; si no, queda `in_progress` con el motivo. Una nota de traspaso ausente o de más de 8 líneas bajo `## Log` es solo un aviso.

Estado en git y fuera de él. Lo que es del proyecto vive en git: plan, estado de cada tarea, `AGENTS.md`, configuración y la rama del run. Lo que las compuertas necesitan para no ser engañadas vive fuera del repositorio, en `~/.bae/<repo>/` (`BAE_HOME` lo mueve): capturas, línea base, logs, intentos, la rama registrada y los comandos que aprobaste. Así un agente que edita el repositorio no puede reescribir lo que lo comprueba.

5. Cómo sacarle provecho

Escribe un buen brief

Un brief de diez líneas en un archivo rinde más que las respuestas sueltas de la entrevista. Di qué y para quién, qué entra y qué no en el primer entregable, **cómo sabrás que funciona** (en términos comprobables: códigos HTTP, comandos en verde), restricciones de stack y versiones, y qué no se toca. Pásalo con `bae init --brief docs/brief.md` (varios archivos separados por comas). El de las capturas:

```
Qué y para quién: equipos para esta API Express; roles owner y member.
Dentro: crear equipo, invitar por email, aceptar, listar miembros con rol.
Fuera: facturación, SSO, borrar equipos, interfaz web.
Cómo sabré que funciona: un test supertest por endpoint, incluidos 403 y 404;
    npm test y npm run lint en verde.
Restricciones: Express 5 y vitest; almacenamiento en memoria tras una interfaz.
No tocar: GET /users responde igual.
```

Por qué importa. El analista convierte "cómo sabré que funciona" en criterios de aceptación y bloques de verificación. Si no lo dices, lo inventa.

Responde en serio las preguntas de seguimiento

Cada pregunta viene con el porqué y opciones, y señala una decisión que cambia qué tareas existen. En la corrida de las capturas, el analista vio que la API no identificaba a nadie y preguntó cómo saber quién invita para devolver 403: una cabecera `X-User-Email` sin verificar o autenticación real son planes distintos. Enter la salta y el analista asume. Si `plan` encuentra preguntas bloqueantes, las hace ahí mismo y ofrece planificar otra vez; las demás quedan en `.bae/interview.md`.

Revisa el plan antes del primer `next`

Lee `docs/plan/00-overview.md` y `04-roadmap.md`, y en cada tarea el Alcance, los criterios y el bloque `## Verification`: es lo que decidirá si la tarea está hecha. Mira también `commands` en `.bae/config.json`. Todo es markdown y JSON: editalo y commitea antes de empezar. `bae next --dry-run` muestra la tarea exacta que recibirá el agente sin ejecutar nada.

Interactivo primero, headless después

Haz la primera tarea en interactivo (`bae next`): ves lo que hace el agente, apruebas los comandos del repositorio y compruebas que la línea base es fiable. Sal de la sesión del agente cuando termine; `bae` ejecuta entonces las compuertas. Después, `bae next --headless --yes` trabaja sin sesión: el agente acepta ediciones (nunca con bypass de permisos), con Claude Code solo puede ejecutar los comandos de la tarea e instalar dependencias, y tiene hasta tres intentos por tarea con el fallo anterior como contexto. Sin `--yes`, `headless` aún pregunta por la rama, la línea base y la verificación.

Cuando una tarea queda `blocked` o `needs_review`

- `blocked`: agotó sus tres intentos o su verificación no puede ejecutarse. El mensaje da la causa y la ruta de los logs, y los cambios del agente quedan sin commit en tu árbol de trabajo: revísalos o descártalos. Corrige la causa (la tarea, un comando, una dependencia), pon `status: pending` en su archivo y vuelve a correr `bae next`.
- `needs_review`: el plan escribió un bloque `## Verification` que `bae` no acepta; `review_note` dice qué cambiar. Corrígelo y pon `status: pending`.
- Si el entorno falla (agente sin sesión, programa inexistente, un comando denegado al agente), `bae` se detiene sin gastar intento y dice qué arreglar.

Replanifica cuando cambie el alcance

Edita `.bae/interview.md` (o responde ahí las preguntas abiertas) y ejecuta `bae replan` en la rama del run. Conserva las tareas hechas, actualiza o elimina las pendientes, no reutiliza ids, añade una entrada a `docs/plan/CHANGELOG.md` y commitea `chore(bae): replan` (si aún no hay run, no commitea: hazlo tú). No borres el plan para empezar de cero: perderías el historial de tareas.

Aprovecha las lecciones de `AGENTS.md`

Cuando una tarea queda `blocked` o falla la revisión dos veces, el agente propone la causa raíz y una regla de una línea. Si la apruebas, entra en "Lecciones aprendidas" dentro del bloque gestionado de `AGENTS.md`, que leen todos los agentes y el revisor y que `replan` conserva. Aprueba solo reglas generales y comprobables; edítalas o bórralas entre tareas (durante una tarea `AGENTS.md` está protegido) y commitea. Con `--yes` se aprueban sin preguntar.

Abre el PR desde la rama del run

Tras la última tarea, `next` imprime `gh pr create --base <tu rama> --head bae/<run>` sin ejecutarlo. Con un commit por tarea, revisa el PR commit a commit contra cada archivo de tarea. Después de mergear, `bae next --new-run` empieza otra rama desde donde estés.

6. Seguridad y privacidad

Qué sale de tu máquina. Solo lo que va al backend que elegiste, con las reglas de ese proveedor: en `init`, `plan` y `replan`, el prompt del analista con el resumen del repositorio y tu entrevista; en `review` y en las compuertas, el diff de la tarea; en `next`, lo que tu agente lea y envíe en su sesión, como siempre. Con Claude Code, el analista y el revisor corren con herramientas de solo lectura (`Read`, `Grep`, `Glob`) y sin tus servidores MCP, conectores ni skills.

Qué no sale. Nada va a los autores de bae: no hay telemetría. El resumen omite `.env`, claves, lockfiles, binarios, `node_modules` y lo ignorado en `.gitignore` y `.baeignore`, y redacta tokens y contraseñas. El estado de las compuertas se queda en `~/.bae`, legible solo por tu usuario.

El resumen no incluye `.env`, pero el analista puede abrir un archivo del repositorio si lo busca. Si hay secretos en el repo, sácalos o niega su lectura en tu configuración de usuario de Claude Code, por ejemplo `"permissions": { "deny": ["Read(/.env)"] }` en `~/.claude/settings.json`.

Aprobación de confianza. La primera vez que `next` va a ejecutar algo en un repositorio en tu máquina, lista todos los comandos (los del proyecto, cada `## Verification` de las tareas abiertas y `verify.allow`) y lo que el agente cargará por su cuenta (hooks y plugins de `.claude/settings.json`, servidores MCP de `.mcp.json`, MCP y plugins de opencode), y pregunta "¿Confías en ellos?", con No por defecto. `--yes` y `--headless` no responden esta pregunta: sin terminal, `next` se detiene. Tras un pull o un replan vuelve a preguntar, solo por lo nuevo o cambiado.

Qué ejecuta bae. git, los comandos `lint`, `typecheck`, `build` y `test` de `.bae/config.json` antes y después de cada tarea, y el bloque `## Verification` de la tarea. En interactivo te los muestra y confirmas. Cuando nadie confirma (`--headless` o `--yes`) solo corren runners y chequeos conocidos más lo que añadas a `verify.allow`; el código inline (`node -e`, `python -c`) y `curl` enviando datos a algo que no sea localhost se rechazan. Nunca lanza un agente con bypass de permisos. Los tests son código que el agente pudo escribir y corren con tus permisos: para trabajo no confiable, usa un contenedor.

Revisa un plan ajeno antes de correrlo. Si clonas un repositorio que ya trae `.bae/` y `docs/plan/`:

```
cat .bae/config.json          # commands y verify.allow
grep -A12 '## Verification' docs/plan/tasks/*.md
cat .claude/settings.json .mcp.json 2>/dev/null  # hooks y MCP que cargará tu agente
bae next --dry-run             # la tarea tal cual, sin ejecutar nada
```

Mira también los scripts de `package.json` (o el Makefile): `npm test` ejecuta lo que diga ahí. Si algo no cuadra, responde No en la pregunta de confianza; no se ejecuta nada. El analista y el revisor tratan el contenido del repositorio como datos y señalan el texto que se dirige a una IA.

7. Problemas frecuentes

Los ocho mensajes que más verás al empezar, con su texto real en 0.4.0 (abreviado con ...).

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
opencode no tiene "model" en opencode.json, así que usará el suyo por defecto, que puede ser gratuito.	Un modelo pequeño escribe planes pobres. Sale en <code>init</code> y <code>plan</code> con opencode.	Pon un "model" fuerte en <code>opencode.json</code> , o usa <code>--backend claude</code> .
<code>claude</code> no está instalado o no está en el PATH. Instálalo o elige otro backend con <code>--backend</code> .	bae no encuentra la CLI del agente. No se ejecutó nada.	Instala el agente e inicia sesión, o cambia de backend.
Cambios sin commit fuera del plan ... No se ejecutó nada. Haz commit o stash de estos cambios ... (o añade <code>--allow-dirty</code> para empezar igualmente).	Hay archivos versionados modificados que no son del plan; en interactivo pregunta si empezar igualmente.	Commit o stash. Con <code>--allow-dirty</code> esos archivos quedan fuera del commit de la tarea.
<code>npm test</code> no encontró un programa que ejecuta (exit 127), así que no hay baseline. Instala las dependencias del proyecto ...	Faltan dependencias o una herramienta; sin línea base la tarea no podría compararse.	<code>npm install</code> (o el equivalente) y vuelve a correr <code>bae next</code> .
<code>claude</code> terminó con código 1 antes de acabar la tarea (por ejemplo, se respondió No a la pregunta de confianza en la carpeta, la CLI no tiene sesión iniciada o falló) ...	El agente salió con error; bae no ejecutó comprobaciones y no cuenta el intento.	Responde Sí a la confianza en la carpeta de Claude Code, inicia sesión y repite.
El agente no cambió ningún archivo para T-001, así que bae no ejecutó sus comprobaciones.	Saliste de la sesión antes de que el agente trabajara. No cuenta como intento.	<code>bae next</code> retoma la misma tarea.
claude no tuvo permiso para ejecutar <code>npx tsx scripts/seed.ts</code> , así que otro intento fallaría igual. ...	En headless, Claude Code solo puede correr los comandos de la tarea e instalar dependencias.	Permite ese comando en Claude Code (p. ej. <code>Bash(npx tsx *)</code> en <code>.claude/settings.json</code> de una carpeta de confianza) o hazlo en interactivo.
T-001 queda bloqueada: El chequeo de regresión falló. Logs: ... Para reintentar, corrige la causa, pon <code>status: pending</code> ...	Tres intentos fallidos. Los cambios del agente siguen sin commit en tu árbol.	Lee los logs, corrige la tarea o el código, pon <code>status: pending</code> y <code>bae next</code> .

Si estás en otra rama que la del run, `next` lo dice y te ofrece volver con `git switch` o empezar otra con `--new-run`.

8. Referencia de comandos y flags

Comando	Qué hace	Flags
init	Configura bae en el repo y hace la entrevista.	<code>--brief <archivos></code> separados por comas
plan	Analiza el repo y escribe plan, memoria y agentes; ofrece commitarlos. <code>--only</code> escribe un solo grupo, pero el análisis es completo y cuesta lo mismo.	<code>--only plan agents memory</code> · <code>--no-verify</code>
next	Ejecuta la siguiente tarea lista, la comprueba y la committea.	<code>--headless</code> · <code>--accept-finding <id></code> (repetible) · <code>--allow-skip</code> · <code>--allow-dirty</code> · <code>--new-run</code> · <code>--no-verify</code>
status	Rama del run, commits, fases, tareas y métricas locales.	—
replan	Reanaliza con el trabajo hecho y actualiza lo pendiente.	<code>--no-verify</code>
review [tarea]	Revisión mecánica y con IA del diff de una tarea (por defecto, la en curso). Sale con 1 si falla.	<code>--accept-finding <id></code>

Flags globales. `--backend claude|opencode|codex|gemini|api|manual` · `--lang en|es` · `--dry-run` (muestra lo que se enviaría a la IA y no cambia nada) · `-y`, `--yes` (acepta toda confirmación, salvo la de confianza) · `-v`, `--version` · `-h`, `--help`.

Flag de <code>next</code>	Úsalo cuando
<code>--headless</code>	El agente debe trabajar sin sesión, con hasta tres intentos. Combínalo con <code>--yes</code> .
<code>--accept-finding <id></code>	Aceptas un hallazgo concreto, por el id que imprime la compuerta, p. ej. <code>secret-1a2b3c4d</code> . Queda registrado.
<code>--allow-skip</code>	Un chequeo no puede correr (sin git, sin línea base, sin veredicto del revisor) y decides seguir; se registra.
<code>--allow-dirty</code>	Quieres empezar aunque haya cambios sin commit fuera del plan.
<code>--new-run</code>	Empiezas una rama <code>bae/</code> nueva, por ejemplo tras mergear la anterior.
<code>--no-verify</code>	Tus hooks pre-commit o commit-msg impiden committear la tarea.

Configuración (`.bae/config.json`). `commands.test|lint|typecheck|build` · `gates.regression: full` (por defecto, línea base antes y después), `task` (solo después) u `off` (solo la verificación de la tarea) · `gates.timeoutMinutes` (15) · `agent.timeoutMinutes` (45, headless) · `verify.allow`: prefijos de comandos que pueden correr sin confirmación · `secrets.allow`: rutas que el chequeo de secretos omite · `digest.maxChars` (100000).

Archivos. `.bae/config.json` y `.bae/interview.md` (versionados) · `.bae/tmp/` (ignorado; `plan-report.json`, respuestas crudas) · `.bae/prompts/<nombre>.md` sustituye un prompt de `src/prompts` · `docs/plan/tasks/T-NNN-*.md` · `~/.bae/<repo>/` estado fuera del repo.

Variables de entorno. `BAE_HOME` (mueve `~/.bae`) · `backend api: ANTHROPIC_API_KEY`, u `OPENAI_BASE_URL` + `OPENAI_API_KEY`, con `BAE_MODEL`; `BAE_API_PROVIDER` si hay ambos.