Algorithmisches Beweisen LAB Clause Learning

Kaspar Kasche

FSU Jena

23.05.2024


Ziele

- Implementierung von SAT-Lösern
 - DPLL
 - CDCL
 - watched literals
 - clause learning
 - decision heuristics
 - restart strategy

CDCL Pseudocode

```
Eingabe: KNF \varphi
 1. decision-level \leftarrow 0
 2: while Es existieren nicht belegte Variablen do
          decision-level++
 3:
          decide()
 4:
          C_{\text{conflict}} \leftarrow \text{propagate()}
 5:
          while Conflict is not null do
 6:
               if decision-level= 0 then return UNSAT
 7:
                C_{\text{learned}} \leftarrow \text{analyze-conflict}(C_{\text{conflict}})
 8:
               \varphi \leftarrow \varphi \wedge C_{\text{learned}}
 9:
               backtrack(Clearned)
10:
                C_{\text{conflict}} \leftarrow \text{propagate()}
11:
          apply-restart-policy()
12:
13: return SAT
```

Implikationsgraph



Schnitte

- sei (*U*, *V*) ein Schnitt
- gelernte Klausel:

$$C = {\overline{u} \mid (u, v) \text{ ist Kante mit } u \in U \text{ und } v \in V}$$

- resultierende Klauseln können mit Resolution hergeleitet werden
- Ziel: Klauseln lernen, die sinnvoll wieder verwendet werden können

UIP (Unique Implication Point):

- Knoten mit höchstem Decision Level
- Jeder Pfad von der Entscheidungsvariable mit höchstem Level zu Konflikt geht durch den Knoten

1-UIP:

- der UIP, der am dichtesten am Konfliktknoten liegt
- hat sich in der Praxis durchgesetzt

Backtracking

- von UIPs gelernte Klauseln sind assertorisch, d.h. sie enthalten genau ein Literal auf der Konfliktstufe
- Klausel wird unit auf vorherigem Decision Level
- Backtracking auf das zweithöchste Decision Level der gelernten Klausel ('Backjumping')

Ideen zur Implementierung

- geeignete Datenstruktur für den Implikationsgraph
- Konfliktanalyse:
 - Beginn beim Konfliktknoten
 - Rekursiv alle Vorgänger auf Konfliktstufe durchgehen bis es nur einen gibt (1-UIP)
 - der UIP und alle Vorgängerknoten mit niedrigerem Decision Level aus vorherigem Schritt negiert ergibt die gelernte Klausel

Aufgabe: 1-UIP Clause Learning

- Implementierung des 1-UIP Lernschemas
- Vergleich der Performance mit DPLL
- Ausgabe einiger Statistiken:
 - Zeit
 - Speicherbedarf
 - Anzahl gelernter Klauseln
 - Länge gelernter Klauseln
 - Anzahl Unit Propagations
 - Anzahl Entscheidungen
 - Anzahl Konflikte
 - etc.