
Spannungsversorgung
HV.P
HV.N
F1
0,4A
S14K275
R7
U
600
L1
C5
4,7µ
C3
47µ
C6
4,7µ
+5V
GND
U2
AMS1117-3.3
IN
GND
OUT
C11
22µ
C8
100n
C9
22µ
C4
47µ
+3V3
Relaisschaltung
P
I1.▶
K1
ROLLO
KREUZ1
KREUZ2
O1.▲
I2
K2
O2.▼
WIFI-Modul
MDL1
ESP8266_ESP12E
REST
ADC
CH_PD
GPIO16
GPIO14
GPIO12
GPIO13
VCC
TXD
RXD
GPIO5
GPIO4
GPIO0
GPIO2
GPIO15
GND
CS0
MISO
GPIO9
GPIO10
MOSI
SCLK
I²C_SCL
IO_I1
IO_I2
IO_O2
IO_O1
I²C_SDA
C7
100n
R8
10k
R9
10k
RST
RESET
FLASH
UART
K1
FTR-LYC5
D11
1N4148
IRLML2502
IO_O1
K2
FTR-LYC5
D1
1N4148
IRLML2502
IO_O2
Power Sense
S1.▲
S2.▼
R1 100k
R2 100k
R3 100k
R4 100k
D2
D3
1N4148
OK1
OK2
LTV816S
R5
220k
R6
220k
C1
100n
C2
100n
IO_I1
IO_I2
I²C-Bus
I²C
I²C_SDA
I²C_SCL
IO-Pins
GPIO16
ADC
IO
SmartSwitch V1.2
Andreas S. Köhler
Copyright 2018, GLPv3
Sheet: 1/1