

# 面试官问你B树和B+树，就把这篇文章丢给他

 **欧阳思海** 发布于 2019-09-18

原文链接：[面试官问你B树和B+树，就把这篇文章丢给他](#)

在看这篇文章之前，我们回顾一下前面的几篇关于MySQL的文章，应该对你读下面的文章有所帮助。

- [InnoDB与MyISAM等存储引擎对比](#)
- [面试官问你B树和B+树，就把这篇文章丢给他](#)
- [MySQL的B+树索引的概念、使用、优化及使用场景](#)
- [MySQL全文索引最强教程](#)
- [MySQL的又一神器-锁，MySQL面试必备](#)

## 1 B树

在介绍B+树之前，先简单的介绍一下B树，这两种数据结构既有相似之处，也有他们的区别，最后，我们也会对比一下这两种数据结构的区别。

### 1.1 B树概念

B树也称B-树,它是一颗多路平衡查找树。二叉树我想大家都不陌生，其实，B树和后面讲到的B+树也是从最简单的二叉树变换而来的，并没有什么神秘的地方，下面我们来看看B树的定义。

- 每个节点最多有m-1个**关键字**（可以存有的键值对）。
- 根节点最少可以只有1个**关键字**。
- 非根节点至少有m/2个**关键字**。
- 每个节点中的关键字都按照从小到大的顺序排列，每个关键字的左子树中的所有关键字都小于它，而右子树中的所有关键字都大于它。
- 所有叶子节点都位于同一层，或者说根节点到每个叶子节点的长度都相同。
- 每个节点都存有索引和数据，也就是对应的key和value。

所以，根节点的**关键字**数量范围： $1 \leq k \leq m-1$ ，非根节点的**关键字**数量范围： $m/2 \leq k \leq m-1$ 。

另外，我们需要注意一个概念，描述一颗B树时需要指定它的阶数，阶数表示了一个节点最多有多少个孩子节点，一般用字母m表示阶数。

我们再举个例子来说明一下上面的概念，比如这里有一个5阶的B树，根节点数量范围： $1 \leq k \leq 4$ ，非根节点数量范围： $2 \leq k \leq 4$ 。


下面，我们通过一个插入的例子，讲解一下B树的插入过程，接着，再讲解一下删除关键字的过程。

### 1.2 B树插入


插入的时候，我们需要记住一个规则：**判断当前结点key的个数是否小于等于m-1，如果满足，直接插入即可，如果不满足，将节点的中间的key将这个节点分为左右两部分，中间的节点放到父节点中即可。**

例子：在5阶B树中，结点最多有4个key,最少有2个key（注意：下面的节点统一用一个节点表示key和value）。


- 插入18, 70, 50,40




- 插入22




插入22时，发现这个节点的关键字已经大于4了，所以需要进行分裂，分裂的规则在上面已经讲了，分裂之后，如下。



- 接着插入23，25，39



分裂，得到下面的。




更过的插入的过程就不多介绍了，相信有这个例子你已经知道怎么进行插入操作了。



### 1.3 B树的删除操作

B树的删除操作相对于插入操作是相对复杂一些的，但是，你知道记住几种情况，一样可以很轻松的掌握的。



- 现在有一个初始状态是下面这样的B树，然后进行删除操作。



- 删除15，这种情况是删除叶子节点的元素，如果删除之后，节点数还是大于 $m/2$ ，这种情况只要直接删除即可。





- 接着，我们把22删除，这种情况的规则：22是非叶子节点，**对于非叶子节点的删除，我们需要用后继key（元素）覆盖要删除的key，然后在后继key所在的子支中删除该后继key。**对于删除22，需要将后继元素24移到被删除的22所在的节点。




此时发现26所在的节点只有一个元素，小于2个（ $m/2$ ），这个节点不符合要求，这时候的规则（向兄弟节点借元素）：**如果删除叶子节点，如果删除元素后元素个数少于（ $m/2$ ），并且它的兄弟节点的元素大于（ $m/2$ ），也就是说兄弟节点的元素比最少值 $m/2$ 还多，将先将父节点的元素移到该节点，然后将兄弟节点的元素再移动到父节点。**这样就满足要求了。

我们看看操作过程就更加明白了。






- 接着删除28，**删除叶子节点**，删除后不满足要求，所以，我们需要考虑向兄弟节点借元素，但是，兄弟节点也没有多的节点（2个），借不了，怎么办呢？如果遇到这种情况，**首先，还是将先将父节点的元素移到该节点，然后，将当前节点及它的兄弟节点中的key合并，形成一个新的节点。**



移动之后，跟兄弟节点合并。



删除就只有上面的几种情况，根据不同的情况进行删除即可。

上面的这些介绍，相信对于B树已经有一定的了解了，接下来的一部分，我们接着讲解B+树，我相信加上B+树的对比，就更加清晰明了了。

## 2 B+树

### 2.1 B+树概述


B+树其实和B树是非常相似的，我们首先看看**相同点**。

- 根节点至少一个元素
- 非根节点元素范围： $m/2 \leq k \leq m-1$

**不同点**。

- B+树有两种类型的节点：内部节点（也称索引节点）和叶子节点。内部节点就是非叶子节点，内部节点不存储数据，只存储索引，数据都存储在叶子节点。
- 内部节点中的key都按照从小到大的顺序排列，对于内部节点中的一个key，左子树中的所有key都小于它，右子树中的key都大于等于它。叶子节点中的记录也按照key的大小排列。
- 每个叶子节点都存有相邻叶子节点的指针，叶子节点本身依关键字的大小自小而大顺序链接。
- 父节点存有右孩子的第一个元素的索引。

下面我们看一个B+树的例子，感受感受它吧！




## 2.2 插入操作


对于插入操作很简单，只需要记住一个技巧即可：**当节点元素数量大于 $m-1$ 的时候，按中间元素分裂成左右两部分，中间元素分裂到父节点当做索引存储，但是，本身中间元素还是分裂右边这一部分的。**

下面以一颗5阶B+树的插入过程为例，5阶B+树的节点最少2个元素，最多4个元素。

- 插入5, 10, 15, 20





- 插入25，此时元素数量大于4个了，分裂



- 接着插入26, 30，继续分裂






有了这几个例子，相信插入操作没什么问题了，下面接着看看删除操作。


2.3 删除操作

对于删除操作是比B树简单一些的，因为叶子节点有指针的存在，向兄弟节点借元素时，不需要通过父节点了，而是可以直接通过兄弟节移动即可（前提是兄弟节点的元素大于 $m/2$ ），然后更新父节点的索引；如果兄弟节点的元素不大于 $m/2$ （兄弟节点也没有多余的元素），则将当前节点和兄弟节点合并，并且删除父节点中的key，下面我们看看具体的实例。

- 初始状态



- 删除10，删除后，不满足要求，发现左边兄弟节点有多余的元素，所以去借元素，最后，修改父节点索引



- 删除元素5，发现不满足要求，并且发现左右兄弟节点都没有多余的元素，所以，可以选择和兄弟节点合并，最后修改父节点索引
- 发现父节点索引也不满足条件，所以，需要做跟上面一步一样的操作

这样，B+树的删除操作也就完成了，是不是看完之后，觉得非常简单！

### 3 B树和B+树总结

B+树相对于B树有一些自己的优势，可以归结为下面几点。

- 单一节点存储的元素更多，使得查询的IO次数更少，所以也就使得它更适合做为数据库MySQL的底层数据结构了。
- 所有的查询都要查找到叶子节点，查询性能是稳定的，而B树，每个节点都可以查找到数据，所以不稳定。
- 所有的叶子节点形成了一个有序链表，更加便于查找。

- 1、**原创不易**，老铁，文章需要你的 **点赞** 让更多的人看到，希望能够帮助到大家！
- 2、文章有不当之处，欢迎指正，如果喜欢微信阅读，你也可以关注我的**微信公众号**：**好好学java**，公众号已有 **6W** 粉丝，回复：**1024**，获取公众号的大礼包，公众号长期发布 **Java 优质系列文章**，关注我们一定会让你收获很多！

java   mysql


阅读 39.7k • 更新于 2019-12-11

 赞 220

 收藏 157

 分享

本作品系原创，采用《署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际》许可协议



好好学java

欢迎关注微信公众号【程序员的技术圈子】，分享历时三个月总结的【Java 面试学习指南】，已...

关注专栏




欧阳思海

3k 声望   2.6k 粉丝


关注作者

#### 19 条评论

得票数   最新



撰写评论 ...

 提交评论

- 

落叶、零落：面试官：说一下B树和B+树  
我：<https://segmentfault.com/a/11...>  
面试官：滚。  
 13 • 回复 • 2019-09-18

[Ddoc](#)：[@落叶、零落](#)？  
 • 回复 • 2019-09-18

[Aber](#)：[@落叶、零落](#) 哈哈哈哈哈  
 • 回复 • 2019-09-18

[yokaimeow](#)：[@落叶、零落](#) 我就知道有这个  
 • 回复 • 2019-09-24

https://segmentfault.com/a/1190000020416577#:~:text=B%2B树其实和B,首先看看相同点。&text=不同点。都存储在叶子节点。

8/10