



Akıllı Off-Grid İnverter

NML Serisi Akıllı Off-Grid İnverter 1.6kW | 3kW




Şebekeden Bağımsız
Kullanıcılar İçin



Şebeke Bağlantısı



Çok Aşamalı
Akıllı Şarj Tasarımı



Tam Sinüs Dalga



LCD Ekran



Wi-Fi üzerinden
gerçek zamanlı
izleme desteğine sahip

- Tam sinüs dalgalı solar inverter.
- Çıkış güç faktörü 1,0
- Yüksek PV giriş voltajı aralığı (30-400VDC)
- Zorlu ortamlar için dahili toz önleme kiti.
- Pil ömrünü optimize etmek için akıllı pil şarj fonksiyonu





MODEL		NML 1.6kW	NML 3kW
Nominal Güç		2000VA/1600W	3200VA/3000W
AC GİRİŞ GERİLİMİ			
Voltaj		230VAC	
Seçilebilir Voltaj Aralığı		170-280VAC(Kişisel Kullanım İçin) - 90-280VAC (Ev Aletleri İçin)	
Frekans Aralığı		50 Hz/60Hz (Otomatik algılama)	
AC ÇIKIŞ			
AC Gerilim Regülasyonu		230VAC±5%	
Ani Güç (Surge Power)		4000VA	6400VA
Verimlilik (Zirve) PV'den İnvertöre		98%	
Verimlilik (Zirve) Aküden İnvertöre		94%	
Transfer Zamanı		10 ms (Kişisel Kullanım İçin) 20 ms (Ev Aletleri İçin)	
AKÜ VE AC ŞARJ CİHAZI			
Akü Gerilimi		12VDC	24VDC
Yüzer Şarj Gerilimi		13.5VDC	27VDC
Aşırı Şarj Koruması		16VDC	33VDC
Maksimum AC Şarj Akımı		60A	
GÜNEŞ ŞARJ CİHAZI			
Maksimum PV Dizi Gücü		2000W	3000W
MPPT Aralığı @ Çalışma Gerilimi		30-400VDC	
Maksimum PV Dizi Açık Devre Gerilimi		400VDC	
Maksimum Şarj Akımı		80A	
FİZİKSEL			
Boyutlar DGY(mm)		357*273*95	
Net Ağırlık (kg)		4	5
İletişim Arayüzü		RS232/WIFI	
ÇALIŞMA ORTAMI			
Nem		5% to 95% Bağıl Nem	
Çalışma Sıcaklığı		-10 to 50C°	