第八章: Spring Bean 作用域

小马哥 · mercyblitz

Spring Bean 作用域

- 1. Spring Bean作用域
- 2. "singleton" Bean作用域
- 3. "prototype" Bean作用域
- 4. "request" Bean作用域
- 5. "session" Bean作用域
- 6. "application" Bean作用域
- 7. 自定义Bean作用域
- 8. 课外资料
- 9. 面试题精选




Spring Bean作用域

• 作用域

来源	说明
singleton	默认 Spring Bean 作用域,一个 BeanFactory 有且仅有一个实例
prototype	原型作用域,每次依赖查找和依赖注入生成新 Bean 对象
request	将 Spring Bean 存储在 ServletRequest 上下文中
session	将 Spring Bean 存储在 HttpSession 中
application	将 Spring Bean 存储在 ServletContext 中


"singleton" Bean作用域

配置



"prototype" Bean作用域

• 配置



"prototype" Bean作用域

- 注意事项
 - Spring 容器没有办法管理 prototype Bean 的完整生命周期,也没有办法记录实例的存在。销毁回调方法将不会执行,可以利用 BeanPostProcessor 进行清扫工作。

"request" Bean作用域

• 配置

```
• XML - <bean class="..." scope = "request" />
```

• Java 注解 - @RequestScope 或 @Scope(WebApplicationContext.SCOPE_REQUEST)

实现

• API - RequestScope

"session" Bean作用域

• 配置

```
• XML - <bean class="..." scope = "session" />
```

• Java 注解 - @SessionScope 或 @Scope(WebApplicationContext.SCOPE_SESSION)

- 实现
 - API SessionScope

"application" Bean作用域

• 配置

```
• XML - <bean class="..." scope = "application" />
```

• Java 注解 - @ApplicationScope 或 @Scope(WebApplicationContext.SCOPE_APPLICATION)

- 实现
 - API ServletContextScope

自定义 Bean 作用域

- 实现 Scope
 - org. springframework. beans. factory. config. Scope
- 注册 Scope
 - API org. springframework. beans. factory. config. ConfigurableBeanFactory#registerScope
 - 配置

课外资料

• Spring Cloud RefreshScope是如何控制Bean的动态刷新?

面试题

沙雕面试题 - Spring 內建的 Bean 作用域有几种?



我真的没笑

答: singleton、prototype、request、session、application 以及 websocket

面试题

996 面试题 - singleton Bean 是否在一个应用是唯一的()



答: 否则, singleton bean 仅在当前 Spring IoC 容器 (BeanFactory) 中 是单例对象。

面试题

劝退面试题 - "application" Bean 是否被其他方案替什



答:可以的,实际上, "application" Bean 与"singleton" Bean 没有本质区别