
Body Escote en V · Espalda Cavada

Body en tela elástica con entrepierna con broches.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)



MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Busto (cuerpo)	**92 cm**
Cintura (cuerpo)	**70 cm**
Cadera (cuerpo)	**98 cm**
Contorno terminado en el busto (10% de tensión)	**82.8 cm**
Largo del delantero, hombro a entrepierna	**65 cm**
Alto del costado de la axila a la pierna	**32 cm**

PIEZAS

Delantero — Cortar 1 en tela

Espalda — Cortar 1 en tela

Entrepierna con broches — Cortar 1 en tela + 1 en algodón

MATERIALES

Tela: licra, microfibra o encaje elástico con buena recuperación (estira al menos 40% a lo ancho): 1 m.

Forro de algodón para la entrepierna: 12 × 15 cm. 3 broches a presión para lencería.

Elástico de lencería de 8 mm: 2.5 m (piernas, escote y sisas).

CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO


1. Corta con el estiramiento mayor a lo ancho. Prueba el largo de torso en una muestra: es la medida que más cambia de un cuerpo a otro.
2. Une los hombros.
3. Cierra los costados con overlock o zigzag.
4. Coloca el elástico en escote, sisas y piernas, un 10% más corto que el borde.
5. Cose la entrepierna con forro y los broches a presión para el cierre.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla), para tela elástica. Margen de 0.6 cm incluido. Prueba una primera muestra en retazos.


Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

CUADRADO DE CONTROL
Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

BODY 006







BODY 006 · Body Escote en V · Espalda Cavada · escala 1:1 · 104.6 × 88.2 cm