
Brasier de Encaje con Copa en 2 Piezas

Brasier sin aro con copa armada en costuras.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)



MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Busto (cuerpo)	**92 cm**
Bajo busto (cuerpo)	**78 cm**
Diferencia busto − bajo busto	**14 cm**
Largo de la banda bajo busto (terminada)	**68.6 cm**

PIEZAS

Copa inferior — Cortar 2 en tela + 2 forro (en espejo)

Copa superior de encaje — Cortar 2 en encaje (en espejo)

Centro (puente) — Cortar 1 + 1 forro

Lateral y espalda — Cortar 2 en tela con licra (en espejo)

MATERIALES

Tela: licra, microfibra, algodón con licra o encaje; forro de tul o microfibra liviana.

Elástico de bajo busto de 1.2 cm (si la banda es de elástico) y elástico de picot de 8 mm para los bordes.

Tirantes: elástico de 1 cm, 2 tiras de 40 cm + 2 reguladores. Cierre de ganchos de 2 filas. Elástico de bajo busto de 1.2 cm: 75 cm.

CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO

1. Corta las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Si la copa tiene pinza o costuras, ciérralas primero en tela y en forro por separado; únelas derecho con derecho por el borde superior.
3. Une las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
4. Coloca el elástico en los bordes, un 10% más corto, y el cierre o las tiras.
5. Prueba antes de rematar: el largo de los tirantes se ajusta puesto.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla, sin aro). Margen de 0.6 cm incluido. Prueba una primera muestra en retazos: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.


Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

MAPA DE ARMADO

8 hojas carta · 2 filas (A–B) × 4 columnas (1–4).

1. Imprime todas las hojas al 100% («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
3. Encima la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pega con cinta.
4. Arma fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.






Copa inferior

Cortar 2 en tela + 2 forro (en espejo)

Margen de costura incluido: 0.6 cm

BRASIER 018




Lateral y espalda


Cortar 2 en tela con licra (en espejo)

Margen de costura incluido: 0.6 cm

BRASIER 018


Lado de la copa a la izquierda · ganchos en el extremo


Copa superior de encaje
Cortar 2 en encaje (en espejo)
Margen de costura incluido: 0.6 cm
BRASIER 018
Borde superior: festón



encaje
espejo)
: 0.6 cm

tón



Centro (puente)
Cortar 1 + 1 forro
Margen de costura incluido: 0.6 cm
BRASIER 018


CU
Tier
Si n
imp
(«Ta

BRA

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

BRASIER 018



BRASIER 018 · Brasier de Encaje con Copa en 2 Piezas · escala 1:1 · 65.8 × 28.7 cm