Corsetería de Autor

Guía para trabajar el tul transparente



REGALO I · CONFIANZA CON LA TELA

Guía para Trabajar el Tul Transparente

Estabilizar, cortar y coser el tul con menos estiramientos y más control, desde el primer corte hasta la última costura.

01 Conoce tu tul antes de cortarlo

02 Herramientas que hacen la diferencia

03 Estabilizar: que el tul se quede quieto

04 Cortar con precisión

05 Máquina, aguja y puntada

06 Costuras limpias en una tela que se ve por los dos lados

07 Canales de varilla sobre tul

08 Planchado y terminaciones

09 Errores comunes y cómo evitarlos

1 · Conoce tu tul antes de cortarlo

En corsetería se usan sobre todo tres tipos de tul. Cada uno pide un trato distinto:

Tipo	Cómo es	Para qué sirve
Tul rígido (de nailon, para enaguas)	Áspero, con mucho cuerpo	Volumen; no conviene en contacto con la piel.
Tul ilusión / tul suave	Fino, cae, casi invisible sobre la piel	Paneles transparentes, escotes «ilusión», capas exteriores.
Malla de corsetería (power mesh o tul firme sin licra)	Fina pero que no cede	Paneles transparentes que trabajan: puede llevar varillas.

> **Prueba de estiramiento.** Toma 10 cm de tul en cada dirección y estíralo suave. La dirección que menos estira es la que va a lo largo del panel (paralela a la flecha de hilo del patrón). Para un panel que soporta tensión, elige un tul que casi no estire en ninguna dirección.

2 · Herramientas que hacen la diferencia

- [ ] Cortador rotativo y base de corte: corta sin levantar la tela.
- [ ] Pesas de patrón (o latas) en lugar de alfileres.
- [ ] Alfileres extrafinos o clips de costura para unir.
- [ ] Papel de seda o papel manteca para coser encima.
- [ ] Estabilizador soluble en agua (opcional, para bordes muy delicados).
- [ ] Agujas finas nuevas: 60/8 o 70/10, tipo microtex.
- [ ] Hilo de poliéster fino del color del tul o un tono más oscuro.

3 · Estabilizar: que el tul se quede quieto

1. Trabaja sobre una mesa grande, sin que el tul cuelgue: el peso lo deforma.
2. Apoya el tul sobre papel de seda. Si vas a marcar, marca sobre el papel, no sobre el tul.
3. Para paneles muy delicados, rocía apenas almidón en spray, deja secar y plancha tibia: el tul se vuelve más manejable y el almidón sale con el primer lavado.

4. Si el panel va sobre otra tela, hilvana el tul a esa tela por el margen antes de cortar el contorno final.

4 · Cortar con precisión

1. Pasa el patrón a papel y coloca el tul y el papel juntos, con la flecha de hilo bien alineada.
2. Sujeta con pesas. Si usas alfileres, ponlos solo dentro del margen de costura.
3. Corta con cortador rotativo, en un solo movimiento por borde, sin levantar la tela.
4. Marca piquetes con un corte de 2 mm o con un punto de hilo de color: la tiza no se ve en el tul.
5. Guarda cada pieza cortada plana, con su papel, hasta coserla.

5 · Máquina, aguja y puntada

Ajuste	Recomendación
Aguja	60/8 o 70/10 microtex, nueva para cada prenda.
Largo de puntada	2 a 2.5 mm. Más corta fruncido; más larga se abre.
Tensión	Un punto menos que para algodón. Prueba en un retazo.
Prensatelas	De pespunte recto o de teflón; baja la presión si tu máquina lo permite.
Inicio de costura	Empieza sobre una tirita de papel o sostén los hilos por detrás para que el tul no se meta en la placa.

> **Cose encima de papel.** Pasa la costura con el papel de seda debajo del tul y después arráncalo con cuidado. Es la forma más simple de evitar que la tela se estire o se frunza.

6 · Costuras limpias en una tela que se ve por los dos lados

En el tul cada costura queda a la vista. Elige la terminación según el lugar:

Costura francesa

Cose revés con revés a 5 mm, recorta a 2 mm, dobla y cose derecho con derecho a 4 mm. Queda un canal fino y impecable. Ideal para paneles transparentes rectos.

Costura con cinta

Cose normal, recorta a 5 mm y cubre el margen con una cinta de tul o de organza del mismo color. Sirve para costuras curvas.

Costura de ilusión

Sobre piel, usa un tul color piel y terminaciones mínimas: pespunte doble a 3 mm y recorte al ras.

Superpuesta

Para unir tul con encaje: apoya el encaje encima, cose con zigzag fino siguiendo el dibujo y recorta el tul por debajo.

7 · Canales de varilla sobre tul

1. Usa cinta de canal o tiras de coutil de 1.5 cm cosidas por dentro: el tul solo no soporta la varilla.
2. Si quieres que se vea la estructura, elige cinta del mismo tono que la tela exterior y cósela derecha, con un pespunte parejo a cada lado.
3. Para paneles de tul de un corsé, usa malla de corsetería firme y varillas en espiral finas (5 o 7 mm).
4. Remata las puntas del canal con un par de puntadas a mano para que la varilla no lo perfore.

8 · Planchado y terminaciones

- [ ] Plancha a temperatura baja (sintéticos) y siempre con un paño de algodón en el medio.
- [ ] Apoya, no arrastres: arrastrar la plancha deforma el tul.
- [ ] Bordes libres: termina con bies de tul doblado, con un dobladillo de 2 mm o con orillo de encaje.
- [ ] Bordes con elástico: usa elástico de picot fino y zigzag angosto.
- [ ] Revisa a contraluz: así se ven los hilos sueltos y los márgenes desparejos.

9 · Errores comunes y cómo evitarlos

Problema	Por qué pasa	Solución
El panel quedó más largo que el patrón	El tul se estiró al cortar o al coser	Corta sobre papel y cose encima del papel.
Costura fruncida	Puntada corta o tensión alta	Puntada de 2.5 mm y menos tensión; prueba en retazo.
La máquina «se come» el tul	Aguja gruesa o inicio sin apoyo	Aguja 60/8 y empezar sobre papel.
Agujeros en las costuras	Aguja gastada o con punta dañada	Aguja nueva para cada prenda.
Márgenes que se ven desparejos	Recorte a ojo	Recorta con regla y cortador rotativo, o usa costura francesa.

Próximo paso

Antes de tu próximo corsé con tul, corta un retazo de 20 × 20 cm y prueba ahí la aguja, la puntada y la terminación que vas a usar. Cuando la costura de prueba quede plana y impecable, pasa a la prenda.