
Brasier Deportivo Espalda Nadadora

Brasier deportivo de una pieza adelante, en tela con licra.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)



MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Busto (cuerpo)	**92 cm**
Bajo busto (cuerpo)	**78 cm**
Diferencia busto − bajo busto	**14 cm**
Largo de la banda bajo busto (terminada)	**68.6 cm**

PIEZAS

Delantero — Cortar 1 en tela + 1 en forro

Espalda — Cortar 1 en tela + 1 en forro

Banda bajo busto — Cortar 1 en tela (doblada al medio)

MATERIALES

Tela: licra, microfibra, algodón con licra o encaje; forro de tul o microfibra liviana.

Elástico de bajo busto de 1.2 cm (si la banda es de elástico) y elástico de picot de 8 mm para los bordes.

Tela deportiva con licra (supplex o licra): 0.6 m. Elástico de 3 cm para la banda: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO

1. Corta las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Si la copa tiene pinza o costuras, ciérralas primero en tela y en forro por separado; únelas derecho con derecho por el borde superior.
3. Une las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
4. Coloca el elástico en los bordes, un 10% más corto, y el cierre o las tiras.
5. Prueba antes de rematar: el largo de los tirantes se ajusta puesto.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla, sin aro). Margen de 0.6 cm incluido. Prueba una primera muestra en retazos: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.


Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.


MAPA DE ARMADO

20 hojas carta · 4 filas (A–D) × 5 columnas (1–5).

1. Imprime todas las hojas al 100% («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
3. Encima la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pega con cinta.
4. Arma fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.








Delantero

Cortar 1 en tela + 1 en forro

Margen de costura incluido: 0.6 cm

BRASIER 019


Centro delantero





CUADRADO DE CONTROL


Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).


BRASIER 019




Centro delantero







Espalda


Cortar 1 en tela + 1 en forro

Margen de costura incluido: 0.6 cm

BRASIER 019


Centro espalda








BRASIER 019 · Brasier Deportivo Espalda Nadadora · escala 1:1 · 84.3 × 83.6 cm


Banda ba
Cortar 1 en tela (d
Margen de costura
BRASIE
Con elástico de



Banda bajo busto

Cortar 1 en tela (doblada al medio)

Margen de costura incluido: 0.6 cm

BRASIER 019

Con elástico de 3 cm adentro

