Atelier Corseterie

En PDF
Téléchargement immédiat

+100 Patrons de Corsets Haute Couture

Du patron à la pièce terminée

- +100 patrons en PDF
- Techniques de confection
- Finitions haute couture
- 6 bonus offerts



Créez des Corsets et de la Lingerie pour vos clientes

Développez votre technique, perfectionnez vos finitions et créez des pièces à proposer en toute confiance à vos clientes.

Patrons en PDF | Téléchargement immédiat | Prêts à imprimer

ATELIER CORSETERIE · GUIDE DE CONFECTION

Du patron imprimé à la pièce terminée

Couture de précision, modélisme et ajustement, finitions et présentation de pièces sur mesure : tout ce qu'il vous faut pour utiliser les patrons de la collection.

01 Comment les patrons sont conçus

02 Imprimer et assembler le patron

03 Prendre les mesures et choisir le patron

04 Adapter le patron à d'autres mesures

05 Fournitures : tissus, baleines, busc et œillets

06 La toile : l'essai qui vous épargne le beau tissu

07 Couture de précision pas à pas

08 Finitions soignées

09 Présenter des pièces sur mesure à vos clientes

10 Les patrons de lingerie : soutiens-gorge, bodys et culottes

1 · Comment les patrons sont conçus

Chaque patron de la collection est tracé à l'échelle réelle à partir d'un tableau de mesures. Sur la couverture de chaque fichier, vous trouverez :

- **Le dessin technique** de face et de dos, issu du même tracé que les pièces.
- **Les mesures de la taille du patron** : celles du corps pour lequel il est tracé et celles de la pièce finie.
- **Les pièces** et le nombre à couper pour chacune.
- **Les fournitures**, avec des quantités approximatives.
- **L'ordre de montage**, résumé.

Sur chaque pièce, vous verrez ces repères :

Repère	Signification
Trait plein épais	Ligne de coupe. La marge de couture est déjà incluse.
Pointillé gris	Ligne de couture : c'est là que passe la machine.
Pointillé bordeaux horizontal	Taille. Il sert à aligner les panneaux et à poser le ruban de taille.
Petit trait perpendiculaire au bord (cran)	Point qui doit coïncider avec celui de la pièce voisine. Marquez-le d'une entaille de 3 mm.
Flèche à double pointe	Droit-fil : elle se place parallèlement à la lisière.
Petits cercles	Œillets.

> **Marge de couture.** Les corsets ont 1,5 cm ; la lingerie, 0,6 cm. Elle est indiquée sur chaque pièce.

2 · Imprimer et assembler le patron

Chaque patron est fourni en deux fichiers. Utilisez celui qui vous convient le mieux :

A4 par parties

Pour imprimer à la maison. Il comprend un plan d'assemblage et des feuilles numérotées par rangée et par colonne (A1, A2, B1…).

Traceur en taille réelle

Une seule feuille, déjà à l'échelle 1:1. Confiez-la à un service d'impression de plans ou à une reprographie.

1. Imprimez à **100 %**. Dans la fenêtre d'impression, choisissez « Taille réelle » et désactivez « Ajuster à la page ».

2. Mesurez le **carré de contrôle** avec une règle : il doit faire 10 × 10 cm. Sinon, vérifiez les réglages avant d'imprimer le reste.
3. Coupez chaque feuille le long de la ligne grise en pointillés du haut et de gauche (la rangée A et la colonne 1 ne se coupent pas).
4. Superposez chaque feuille sur sa voisine jusqu'à faire coïncider la ligne grise et les croix des coins. Scotchez.
5. Assemblez rangée par rangée, puis réunissez les rangées. Reportez le patron sur du carton ou du papier kraft si vous allez l'utiliser souvent.

3 · Prendre les mesures et choisir le patron

Prenez les mesures sur des sous-vêtements fins, mètre ruban bien à plat sans serrer, la personne debout, droite et détendue.

Mesure	Où
Tour de poitrine	Tour à l'endroit le plus saillant de la poitrine, mètre ruban à l'horizontale.
Tour de dessous de poitrine	Tour juste sous la poitrine, là où repose la bande d'un soutien-gorge.
Tour de taille	La partie la plus fine du buste. Nouez un fil et laissez-le se placer tout seul.
Tour de hanches haut	12 cm sous la taille.
Tour de hanches	20 cm sous la taille, ou à l'endroit le plus large.
Hauteurs	Du dessous de poitrine à la taille et de la taille au haut des hanches, devant, sur le côté et dans le dos.

Comparez ces mesures avec le tableau de la couverture du patron. Si l'écart est de 2 cm maximum, vous pouvez passer directement à la toile. S'il est plus grand, adaptez le patron (chapitre 4).

> **Réduction de taille.** Un corset se ferme plus petit que le corps : la différence s'appelle la réduction (elle figure dans le tableau de chaque patron). Pour commencer, et pour les clientes qui n'ont jamais porté de corset, mieux vaut une réduction de 4 à 6 cm.

4 · Adapter le patron à d'autres mesures

Chaque patron est tracé dans une seule taille. Pour l'utiliser avec d'autres mesures, répartissez la différence entre les coutures : ainsi, aucun panneau ne se déforme.

1. Calculez la différence sur chaque ligne (dessous de poitrine, taille, haut des hanches) : mesure de votre cliente moins mesure du patron.
2. Le patron est un demi-modèle : divisez la différence par 2.
3. Répartissez-la entre les coutures des panneaux (toutes sauf le milieu devant et le milieu dos). Exemple avec 6 panneaux : il y a 5 coutures de 2 bords chacune, soit 10 bords.
4. Ajoutez ou retirez cette valeur sur chaque bord, à hauteur de cette ligne, et reliez les points par une courbe douce.
5. Si la hauteur change, allongez ou raccourcissez tous les panneaux sur la même ligne (par exemple 2 cm au-dessus de la taille) pour que les crans continuent de coïncider.

Exemple	Calcul
Taille de la cliente 76 cm, patron 70 cm	Différence 6 cm → 3 cm par moitié → 10 bords → 3 mm par bord à la taille.
Dessous de poitrine de la cliente 82 cm, patron 78 cm	Différence 4 cm → 2 cm par moitié → 10 bords → 2 mm par bord au dessous de poitrine.

> **Plus de 8 cm d'écart** sur une ligne : faites la modification en deux étapes (avec une toile intermédiaire) ou choisissez un patron à plus de panneaux, qui répartit mieux la forme.

5 · Fournitures

Fourniture	À quoi elle sert	Ce qu'il faut chercher
Coutil ou toile de coton forte	Couche de maintien : c'est elle qui travaille	Un tissage serré qui ne s'étire dans aucun sens.
Tissu extérieur	La face visible	Satin, brocart, jacquard, gabardine. S'il est délicat, thermocollez-le.
Baleines spirales en acier	Coutures courbes et côtés	7 mm de large ; elles plient sur les côtés et suivent la courbe du corps.
Baleines plates en acier	Le long des œillets et du busc	Rigides : elles gardent la fermeture bien droite.
Busc	Fermeture devant	De la hauteur du milieu devant moins 2 cm.
Œillets de 5 mm avec rondelle	Laçage du dos	En deux pièces, posés à la pince : ceux d'une seule pièce s'arrachent.
Ruban de taille (sergé de 2,5 cm)	Empêcher la taille de s'étirer	Coton ou polyester sans élasthanne.

6 · La toile

La toile est une version d'essai en toile ou en coutil bon marché, baleinée dans les coutures et fermée par un laçage. C'est l'étape qui fait la différence entre un corset qui tombe bien et un corset « à peu près ».

1. Coupez et assemblez les panneaux au point long. Tracez la ligne de taille au crayon sur l'endroit.
2. Glissez des baleines dans les coutures (en plastique ou les mêmes en acier) et fermez le devant avec des épingles de sûreté ou un busc.
3. Essayez-la en serrant le laçage petit à petit, sans forcer.
4. Marquez les modifications avec des épingles sur les coutures et reportez-les sur le patron.

Ce que vous voyez à l'essayage	Ajustement
L'écart du laçage est plus large en bas qu'en haut (forme de V)	Il manque du tour de hanches : ajoutez dans les coutures des hanches.
L'écart est plus large en haut (V inversé)	Il manque du tour au dessous de poitrine ou à la poitrine.
Plis horizontaux à la taille	Le buste est trop long : raccourcissez entre le dessous de poitrine et la taille.
Le corset rentre dans les hanches en position assise	Remontez le bord inférieur de 1 ou 2 cm sur le côté.
Vide au-dessus de la poitrine (bustier)	Retirez du tour de poitrine dans les coutures du devant.
La poitrine est écrasée vers le bas (bustier)	Ajoutez du tour de poitrine dans les coutures du devant.

7 · Couture de précision pas à pas

LE SAVOIR-FAIRE · 01 COUTURE DE PRÉCISION ET TISSUS TRANSPARENTS

1. **Coupe.** Placez le droit-fil selon la flèche. Coupez en symétrie (endroit contre endroit) pour obtenir les deux côtés.
2. **Report des repères.** Reportez la taille et les crans sur chaque pièce, à la craie ou au crayon textile, sur l'envers.
3. **Assemblage des couches.** Si vous travaillez tissu extérieur + coutil, bâtissez-les ensemble dans la marge et cousez les deux comme une seule épaisseur.
4. **Panneaux.** Assemblez 1 avec 2, 2 avec 3… en partant toujours du cran de taille et en cousant vers le haut puis vers le bas. La taille reste ainsi alignée.
5. **Repassage.** Ouvrez chaque couture au fer avant de coudre la suivante.
6. **Coulisses.** Surpiquez les coulisses des baleines sur les marges (ou avec du ruban à baleines) à 1,2

cm.

LE SAVOIR-FAIRE · 02 MODÉLISME ET AJUSTEMENT SOIGNÉ

Avant de couper le beau tissu, vérifiez que les coutures qui s'assemblent ont la même longueur (« faire marcher » le patron : posez une pièce sur l'autre et faites-la pivoter le long de la ligne de couture). Les patrons de la collection sont déjà vérifiés ainsi, avec une tolérance de quelques millimètres qui se résorbe à la couture.

8 · Finitions soignées

LE SAVOIR-FAIRE · 03 FINITIONS SOIGNÉES

1. **Ruban de taille.** Cousez-le à l'intérieur, d'un milieu à l'autre, sur la ligne de taille.
2. **Busc.** Côté tenons, cousez le tissu en laissant des ouvertures pour les tenons ; côté crochets, faites passer les crochets par la couture.
3. **Baleines.** Coupez-les 1 cm plus courtes que la coulisse, avec les extrémités protégées par de la peinture ou des embouts.
4. **Bords.** Finissez le haut et le bas avec un biais du tissu extérieur, cousu d'abord à la machine puis rabattu à la main à l'intérieur.
5. **Œillets.** Marquez-les à l'emplacement du patron, percez à l'emporte-pièce et posez-les à la pince, deux par deux (un de chaque côté) pour qu'ils soient bien alignés.
6. **Laçage.** Passez-le en croisant de haut en bas, avec deux grandes boucles à hauteur de taille pour serrer à partir de là.

9 · Présenter des pièces sur mesure

LE SAVOIR-FAIRE · 04 PRÉSENTATION DE PIÈCES SUR MESURE

Quand vous cousez pour des clientes, le processus compte autant que la pièce.

1. **Fiche de mesures.** Notez toutes les mesures du chapitre 3, la date et la réduction souhaitée.
2. **Premier essayage en toile.** C'est là que se règlent le tour, la hauteur et le confort.
3. **Choix des fournitures.** Montrez des échantillons de tissu, la couleur du lacet et le type de finition.
4. **Deuxième essayage** (facultatif) avec la pièce montée, avant de poser le biais.
5. **Livraison.** Expliquez-lui comment le serrer : les premières fois, progressivement et pendant quelques heures seulement.

> **Ensembles.** Un corset est encore plus beau présenté dans un ensemble : associez-le à une jupe, un pantalon taille haute ou une chemise, et à de la lingerie dans le même tissu (les patrons de soutiens-gorge, de bodys et de culottes sont là pour ça).

10 · Les patrons de lingerie

Les packs de soutiens-gorge, de bodys et de culottes suivent les mêmes règles d'impression et de repères. Ce qui change, c'est le tissu et la couture :

Sujet	Comment le travailler
Tissu	Lycra, microfibre, coton élasthanne ou dentelle extensible. La plus grande extensibilité va dans la largeur (à l'horizontale sur le patron).
Couture	Surjeteuse 3 ou 4 fils, ou zigzag étroit sur une machine familiale. Aiguille à pointe ronde 70 ou 75.
Élastique	À picots pour les jambes, le décolleté et les emmanchures ; posez-le 10 % plus court que le bord, en l'étirant régulièrement.
Entrejambe	Toujours doublé de coton. Pour les culottes, technique du « burrito » pour qu'aucune couture ne soit visible.
Essai	Faites le premier dans un tissu de récupération ayant la même extensibilité que le tissu définitif.

Prochaine étape

Choisissez dans la collection un patron proche de ce que vous voulez réaliser, imprimez-le, mesurez le carré de contrôle et coupez votre première toile. Avec cet essai, vous saurez exactement quoi ajuster avant d'utiliser le tissu définitif.

Atelier Corseterie · Patrons et ressources pour confectionner vos pièces. L'achat ne donne pas le droit de revendre les fichiers numériques.