Atelier Corseterie

Liste de vérification des finitions



BONUS II · UN RÉSULTAT RAFFINÉ

Liste de Vérification des Finitions

Les détails qui passent souvent inaperçus. Vérifiez-les avant de photographier, de livrer ou de présenter votre pièce.

01 Comment utiliser cette liste

02 Avant de coudre : patron et coupe

03 Pendant le montage : panneaux et coutures

04 Structure : baleines, busc et ruban de taille

05 Bords et biais

06 Œillets et laçage

07 L'intérieur de la pièce

08 Lingerie : élastiques, entrejambes et bretelles

09 Contrôle final avant de photographier ou de livrer

1 · Comment utiliser cette liste

Imprimez ce guide une fois par pièce et cochez chaque point au fur et à mesure. Si un point n'est pas respecté, corrigez-le tout de suite : le rattraper plus tard coûte deux fois plus. À la fin, vous gardez une trace de la façon dont vous avez travaillé chaque pièce, utile pour refaire ce qui a bien marché.

Pièce	Patron	Cliente / destination	Date

2 · Avant de coudre : patron et coupe

- [ ] Le carré de contrôle imprimé mesure 10 × 10 cm.
- [ ] Les mesures de la cliente ont été comparées au tableau du patron, et le patron a été adapté si nécessaire.
- [ ] La toile a été essayée et les modifications reportées sur le patron papier.
- [ ] Toutes les pièces sont coupées avec la flèche de droit-fil parallèle à la lisière.
- [ ] Les pièces symétriques sont coupées par paires (droite et gauche).
- [ ] La taille et les crans sont reportés sur toutes les pièces, côté envers.
- [ ] Tissu extérieur et coutil bâtis ensemble dans la marge (s'ils sont travaillés comme une seule couche).

3 · Pendant le montage : panneaux et coutures

- [ ] Chaque couture part du cran de taille et les crans coïncident.
- [ ] Les lignes de taille de tous les panneaux sont à la même hauteur.
- [ ] Les coutures sont ouvertes au fer avant de coudre la suivante.
- [ ] Aucune fronce ni aucun pli dans les coutures (regardez sur l'endroit, en lumière rasante).
- [ ] Les deux côtés du corset mesurent la même chose à la taille et en hauteur au milieu.
- [ ] Les fils sont coupés au ras sur chaque couture terminée.

4 · Structure : baleines, busc et ruban de taille

- [ ] Le busc est centré et ses tenons entrent dans les crochets sans forcer.
- [ ] Les deux côtés du busc sont à la même hauteur en haut et en bas.
- [ ] Le ruban de taille est cousu sur la ligne de taille, d'un milieu à l'autre.
- [ ] Les coulisses des baleines ont la même largeur sur toute leur longueur.
- [ ] Chaque baleine mesure 1 cm de moins que sa coulisse et a les extrémités protégées.
- [ ] Aucune baleine ne se sent en passant la main sur l'endroit.
- [ ] Les baleines plates sont placées le long des œillets et du busc.

5 · Bords et biais

- [ ] Le biais couvre le bord avec la même largeur sur toute sa longueur.
- [ ] Dans les courbes, le biais ne fait ni plis ni tiraillements.
- [ ] Les angles du milieu devant et du milieu dos sont nets et bien fermés.
- [ ] Le point main à l'intérieur ne se voit pas sur l'endroit.
- [ ] Aucune baleine ni aucun coutil ne dépasse du bord.

6 · Œillets et laçage

- [ ] Les œillets sont à la même distance du bord (celle du patron) et alignés.
- [ ] Chaque paire est à la même hauteur des deux côtés.
- [ ] Tous sont bien sertis : ils ne tournent pas et ne bougent pas.
- [ ] Le lacet passe en croisant sans se vriller, avec les boucles de serrage à la taille.
- [ ] Corset porté, l'écart du laçage est régulier de haut en bas (pas en V).

7 · L'intérieur de la pièce

- [ ] Marges recoupées régulièrement, sans fils qui dépassent.
- [ ] Doublure (s'il y en a une) sans poches ni tiraillements.

- [ ] Étiquette ou griffe cousue à un endroit qui ne frotte pas la peau.
- [ ] Protège-laçage derrière le laçage (si vous en mettez un).

8 · Lingerie : élastiques, entrejambes et bretelles

- [ ] L'élastique est régulier, sans ondulations, et 10 % plus court que le bord.
- [ ] Les picots dépassent de la même façon sur toute la longueur.
- [ ] L'entrejambe est doublé de coton et aucune couture n'est visible.
- [ ] Les côtés de la culotte ou du body coïncident en haut et en bas.
- [ ] Les bretelles ont la longueur essayée et les réglettes sont bien fermées.
- [ ] Les coutures à la surjeteuse n'ont aucun point sauté.

9 · Contrôle final avant de photographier ou de livrer

- [ ] Contrôle à contre-jour : aucun fil qui dépasse, aucune trace de craie ni de crayon.
- [ ] Repassage final avec une pattemouille (sans poser le fer sur les baleines ni sur les œillets).
- [ ] Essayé sur le mannequin ou sur la cliente : il se ferme sans forcer et ne marque pas les hanches en position assise.
- [ ] Photos du devant, du dos et des détails (voir le bonus III).
- [ ] Lacet de rechange et conseils d'utilisation et d'entretien prêts pour la livraison.

Prochaine étape

Imprimez cette liste et gardez-la à côté de la machine pendant votre prochain corset. Une fois toute la liste cochée, votre pièce est prête à être photographiée avec le guide Photographie et Stylisme.