Tervezői Fűzőműhely

PDF-ben
Azonnali
letöltés

+100 haute couture fűzőszabásminta

A szabásmintától a kész darabig

- +100 szabásminta PDF-ben
- Varrási technikák
- Haute couture kidolgozás
- 6 ajándék



Varrj fűzőt és fehérneműt a vevőidnek

Fejleszd a technikádat, csiszold a kidolgozást, és tervezz olyan darabokat, amiket magabiztosan kínálhatsz a vevőidnek.

Szabásminta PDF-ben | Azonnali letöltés | Nyomtatásra kész

TERVEZŐI FŰZŐMŰHELY · VARRÁSI ÚTMUTATÓ

A kinyomtatott szabásmintától a kész modellig

Pontos varrás, szerkezet és szabásminta-igazítás, profi kidolgozás és a méretre készült darabok bemutatása: minden, amire szükséged van, hogy használni tudd a kollekció szabásmintáit.

01 Hogyan vannak elkészítve a szabásminták

02 A szabásminta nyomtatása és összeállítása

03 Méretvétel és szabásmintaválasztás

04 A szabásminta igazítása más méretekre

05 Anyagok: textil, csontok, busk és ringli

06 A próbadarab: az a próba, amely megspórolja a drága anyagot

07 Pontos varrás lépésről lépésre

08 Gondos kidolgozás

09 Hogyan mutasd be a méretre készült darabokat a vevőidnek

10 Fehérnemű-szabásminták: melltartó, body és bugyi

1 · Hogyan vannak elkészítve a szabásminták

A kollekció minden szabásmintája valós méretben, a mérettáblázat alapján van megszerkesztve. Minden fájl címlapján megtalálod:

- A **műszaki rajzot** elölről és hátulról, ugyanabból a szerkesztésből, mint a szabásrészek.
- A **szabásminta méreteit**: a testméreteket, amelyekre a szabásminta készült, és a kész darab méreteit.
- A **szabásrészeket**, és hogy melyiket hányszor kell kiszabni.
- Az **anyagokat** hozzávetőleges mennyiséggel.
- A **műveleti sorrendet** röviden.

Minden szabásrészen ezeket a jelöléseket látod:

Jelölés	Jelentés
Vastag folytonos vonal	A szabásvonal. A varrásszél már benne van.
Szürke szaggatott vonal	A varrásvonal: itt fut a varrás.
Vízszintes, borvörös pontozott vonal	A derékvonal. A szabásrészek illesztéséhez és a derékszalag felvarrásához.
Rövid, a szélre merőleges vonás (becsípés)	Az a pont, amelynek fednie kell a szomszédos szabásrész pontját. Jelöld 3 mm-es bevágással.
Kétvégű nyíl	Szálirány: az anyag szélével párhuzamosan fektetendő.
Kis körök	Ringlik.

> **Varrásszél.** A fűzőknél 1,5 cm, a fehérneműnél 0,6 cm. Minden szabásrészen fel van tüntetve.

2 · A szabásminta nyomtatása és összeállítása

Minden szabásmintát két fájlban kapsz meg. Azt használd, amelyik jobban megfelel:

A4 részekre bontva

Otthoni nyomtatáshoz. Tartalmazza az összeállítási tervet és a sorok, oszlopok szerint számozott lapokat (A1, A2, B1…).

Plotter valós méretben

Egyetlen lap, már 1:1 méretarányban. Nyomtattasd ki egy másolóboltban vagy olyan nyomdában, amely műszaki rajzot nyomtat.

1. Nyomtass **100%-on**. A nyomtatási ablakban válaszd a „Valós méret” opciót, és kapcsold ki

a „Lapméretre igazítás” beállítást.

2. Mérd meg vonalzóval az **ellenőrző négyzetet**: pontosan 10 × 10 cm legyen. Ha nem az, ellenőrizd a beállításokat, mielőtt a többit kinyomtatod.
3. Minden lapot vágj le a szürke szaggatott vonal mentén fent és balra (az A sort és az 1. oszlopot nem kell vágni).
4. Minden lapot tedd a szomszédosra úgy, hogy a szürke vonal és a sarkokban a keresztek egymásra essenek. Rögzítsd ragasztószalaggal.
5. Haladj soronként, utána illeszd össze a sorokat. Ha gyakran fogod használni a szabásmintát, rajzold át kartonra vagy csomagolópapírra.

3 · Méretvétel és szabásmintaválasztás

Vékony fehérneműt fölött mérj, a mérőszalagot fektesd laposan, és ne húzd meg; akit mérsz, álljon egyenesen és lazán.

Méret	Hol
Mellbőség	A mell legmagasabb pontján, a szalag vízszintesen.
Mell alatti körméret	Közvetlenül a mell alatt, ahol a melltartó alsó pántja ül.
Derékbőség	A törzs legszűkebb pontja. Köss a derekad köré egy szálat, és hagyd, hogy magától a helyére csússzon.
Felső csípőbőség	12 cm-rel a derék alatt.
Csípőbőség	20 cm-rel a derék alatt, vagy a legszélesebb ponton.
Magasságok	A mell aljától a derékig és a deréktól a csípő felső részéig, elöl, oldalt és hátul.

Vesd össze a méreteket a szabásminta címlapján lévő táblázattal. Ha a különbség legfeljebb 2 cm, mindjárt megvarrhatod a próbadarabot. Ha nagyobb, igazítsd a szabásmintát (4. fejezet).

> **Derékszűkítés.** A fűző szűkebbre záródik, mint a test: ezt a különbséget hívjuk szűkítésnek (minden szabásminta táblázatában megtalálod). Kezdéshez és olyan vevőknek, akik még soha nem viseltek fűzőt, a 4–6 cm-es szűkítés a jobb.

4 · A szabásminta igazítása más méretekre

Minden szabásminta egy méretben van megszerkesztve. Ha más méretekre szeretnéd használni, oszd el a különbséget a varrások között: így egyetlen szabásrész sem torzul el.

1. Számold ki a különbséget minden vonalon (mell alatt, derék, felső csípő): a vevő mérete mínusz a szabásminta mérete.
2. A szabásminta a darab fele: oszd el a különbséget kettővel.
3. Oszd szét a szabásrészek varrásai között (az elülső és a hátsó középvonalat kivéve). Példa 6 szabásrésszel: 5 varrás van, egyenként 2 széllel, tehát 10 szél.
4. Ezt az értéket add hozzá vagy vedd el minden szélen az adott vonal magasságában, és kösd össze a pontokat lágy ívvel.
5. Ha a magasság változik, hosszabbítsd vagy rövidítsd az összes szabásrészt ugyanazon a vonalon (például 2 cm-rel a derék fölött), hogy a becsípések továbbra is illeszkedjenek.

Példa	Számítás
A vevő dereka 76 cm, a szabásmintáé 70 cm	6 cm különbség → 3 cm a felére → 10 szél → 3 mm szélenként a derékon.
A vevő mell alatti körmérete 82 cm, a szabásmintáé 78 cm	4 cm különbség → 2 cm a felére → 10 szél → 2 mm szélenként a mell alatt.

> **Ha a különbség egy vonalon 8 cm-nél nagyobb**, két lépésben igazíts (közben egy próbadarabbal), vagy válassz több szabásrészből álló mintát, amely jobban elosztja a formát.

5 · Anyagok

Anyag	Mire való	Mire figyelj
Coutil vagy sűrű szövésű pamutvászon	A tartóréteg: valójában ez tartja a formát	Sűrű szövés, amely semelyik irányban nem nyúlik meg.
Külső anyag	A látható oldal	Szatén, brokát, jacquard, gabardin. Ha vékony, erősítsd meg vasalható közbéléssel.
Acél spirálcsont	Íves varrásokhoz és az oldalakhoz	7 mm széles; oldalirányban hajlik, és követi a test ívét.
Acél laposcsont	A ringlik és a busk mentén	Merev: egyenesen tartja a záródást.
Busk	Elülső záródás	2 cm-rel rövidebb, mint az elülső középvonal magassága.
5 mm-es ringli alátéttel	Fűzés a háton	Kétrészes, fogóval beütve: az egyrészes kiszakad.
Derékszalag (2,5 cm)	Hogy a derék ne nyúljon meg	Pamut vagy poliészter, elasztán nélkül.

6 · A próbadarab

A próbadarab egy próbaváltozat vászonból vagy olcsó coutilból, csontokkal a varrásokban és fűzéssel. Épp ez a lépés a különbség a tökéletesen álló fűző és a csak „nagyjából” álló fűző között.

1. Szabd ki a szabásrészeket, és varrd össze őket hosszú öltéssel. A színére rajzold rá ceruzával a derékvonalat.
2. Csúsztass csontokat a varrásokba (műanyagot vagy ugyanazt az acélt), és az elejét tűzd össze biztosítótűvel vagy buskkal.
3. Próbáld fel, és a fűzést fokozatosan húzd meg, erőltetés nélkül.
4. A módosításokat jelöld gombostűvel a varrásokon, és vezesd át őket a szabásmintára.

Amit a próbán látsz	Módosítás
A fűzőrés lent szélesebb, mint fent (V alak)	Hiányzik a csípőbőség: adj hozzá az oldalsó varrásokon.
A rés fent szélesebb (fordított V)	Hiányzik a mell alatti körméret vagy a mellbőség.
Vízszintes ráncok a derékon	A törzs túl hosszú: rövidíts a mell alja és a derék között.
A fűző ülve belevág a csípőbe	Emeld meg az alsó szélt az oldalon 1–2 cm-rel.
A mell fölött üres hely marad (mell fölötti fűző)	Vegyél el a mellbőségből az elülső szabásrészek varrásain.
A mell le van lapítva (mell fölötti fűző)	Adj hozzá a mellbőséghez az elülső szabásrészek varrásain.

7 · Pontos varrás lépésről lépésre

MESTERSÉG · 01 PONTOS VARRÁS ÉS ÁTLÁTSZÓ ANYAGOK

1. **Szabás.** A száliránynak megfelelően fektesd a nyilat. Tükrözve szabj (színével a színére), hogy mindkét oldalad meglegyen.
2. **A jelölések átvitele.** A derékvonalat és a becsípéseket vidd át minden szabásrész visszájára krétával vagy szabóceruzával.
3. **A rétegek összefogása.** Ha külső anyaggal és coutillal dolgozol, férceld őket össze a varrásszélen, és varrd a kettőt egy rétegként.
4. **A szabásrészek.** Varrd össze az 1-et a 2-vel, a 2-t a 3-mal… mindig a derékbecsípéstől indulva, előbb fölfelé, aztán lefelé. Így a derékvonal illeszkedve marad.
5. **Vasalás.** Minden varrást vasalj szét, mielőtt a következőt megvarrod.
6. **Csatornák.** A merevítőcsatornákat varrd le a varrásszélekben (vagy csontcsatorna-szalaggal) a varrástól 1,2 cm-re.

MESTERSÉG · 02 SZERKEZET ÉS GONDOS SZABÁSMINTA-IGAZÍTÁS

Mielőtt drága anyagot szabsz, ellenőrizd, hogy az összekerülő varrások azonos hosszúak-e („járasd végig” a szabásmintát: tedd az egyik szabásrészt a másikra, és forgasd a varrásvonal mentén). A kollekció szabásmintái így vannak ellenőrizve, néhány milliméteres tűréssel, amely varrás közben elvész.

8 · Gondos kidolgozás

MESTERSÉG · 03 GONDOS KIDOLGOZÁS

1. **Derékszalag.** Varrd fel belülről az egyik középvonaltól a másikig, a derékvonalra.
2. **Busk.** A csapos oldalon varrd rá az anyagot, és hagyj benne nyílást a csapoknak; a kapcsos oldalon bújtasd át a kapcsokat a varráson.
3. **Csontok.** Rövidítsd őket 1 cm-rel a csatornához képest, a végüket pedig védd festékkel vagy végzáró sapkával.
4. **Szélek.** A felső és az alsó szélt szegd be a külső anyagból készült ferdepánttal: előbb géppel varrd fel, utána kézzel hajtsd be.
5. **Ringlik.** Jelöld be őket a szabásminta szerint, lyukaszd ki lyukasztóval, és üsd be fogóval párosával (egyet-egyet mindkét oldalon), hogy szépen egy vonalba kerüljenek.
6. **Fűzés.** Fűzd keresztbe, fentről lefelé, két nagy hurokkal a derék magasságában, hogy onnan tudd meghúzni.

9 · Hogyan mutasd be a méretre készült darabokat

MESTERSÉG · 04 A MÉRETRE KÉSZÜLT DARABOK BEMUTATÁSA

Amikor vevőknek varrsz, a folyamat ugyanolyan fontos, mint maga a darab.

1. **Méretlap.** Írd fel a 3. fejezet összes méretét, a dátumot és a kért szűkítést.
2. **Első próba próbadarabon.** Itt hangolódik be a bőség, a magasság és a kényelem.
3. **Anyagválasztás.** Mutass anyagmintákat, a zsinór színét és a kidolgozás módját.
4. **Második próba** (opcionális) az összevarrt darabbal, mielőtt felvarrod a ferdepántot.
5. **Átadás.** Magyarázd el a vevődnek, hogyan húzza meg a fűzőt: eleinte fokozatosan és csak pár órára.

> **Szettek.** A fűző szettben mutat a legjobban: párosítsd szoknyával, magas derekú nadrággal vagy inggel, és ugyanabból az anyagból készült fehérneművel (erre valók a melltartó-, body- és bugyiszabásminták).

10 · Fehérnemű-szabásminták

A melltartó-, body- és bugyicsomagokra ugyanazok a nyomtatási és jelölési szabályok érvényesek. Az anyag és a varrás változik:

Téma	Hogyan
Anyag	Lycra, mikroszálas anyag, elasztános pamut vagy elasztikus csipke. A legnagyobb nyúlás a szélesség felé esik (a szabásmintán vízszintesen).
Varrás	3 vagy 4 szálas overlock, vagy szűk cikcak a háztartási gépen. Gömbhegyű tű, 70-es vagy 75-ös.
Gumi	Pikós a lábakra, a nyakkivágásba és a karkivágásokba; 10%-kal rövidebben varrd fel, mint a szél, és egyenletesen nyújtsd.
Betét	Mindig pamutbéléssel. A bugyinál „burrito” technikával, hogy egyetlen varrás se látsszon.
Próba	Az első darabot olcsó anyagból varrd meg, olyanból, amelynek ugyanakkora a nyúlása, mint a véglegesnek.

Következő lépés

Válaszd ki a kollekcióból azt a szabásmintát, amely a legközelebb áll ahhoz, amit varrni szeretnél, nyomtasd ki, mérd meg az ellenőrző négyzetet, és szabd ki az első próbadarabodat. Ebből a próbából pontosan tudni fogod, mit kell igazítani, mielőtt a végleges anyagot használod.

Tervezői Fűzőműhely · Szabásminták és anyagok a saját modelljeid megvarrásához. A vásárlással nem szerzel jogot a digitális fájlok továbbértékesítésére.