Tervezői Fűzőműhely

Átlátszó tüll: varrási útmutató



I. AJÁNDÉK · URALKODJ AZ ANYAGON

Átlátszó tüll: varrási útmutató

Hogyan stabilizáld, szabd és varrd a tüllt kevesebb torzulással és több kontrollal, az első szabástól az utolsó varrásig.

01 Ismerd meg a tülltípusodat, mielőtt beszabod

02 Eszközök, amelyek különbséget jelentenek

03 Stabilizálás: hogy a tüll ne mozduljon el

04 Pontos szabás

05 Gép, tű és öltés

06 Tiszta varrások olyan anyagon, amely mindkét oldalról látszik

07 Merevítőcsatorna tüllön

08 Vasalás és befejezés

09 Gyakori hibák és hogyan kerüld el őket

1 · Ismerd meg a tülltípusodat, mielőtt beszabod

A fűzőkészítésben főleg háromféle tüllt használunk. Mindegyik más bánásmódot kér:

Típus	Milyen	Mire jó
Kemény tüll (nylon, alsószoknyához)	Érdes, erősen tartja a formát	Térfogat; közvetlenül a bőrre nem való.
Illúzió- vagy puha tüll	Finom, lágyan esik, a bőrön szinte láthatatlan	Átlátszó részek, „illúzió” kivágások, felső rétegek.
Fűzőtüll (power mesh vagy elasztán nélküli, erős tüll)	Finom, de nem enged	Olyan átlátszó részek, amelyek húzást viselnek: csontot is elbírnak.

> **Nyúlásteszt.** Fogj meg 10 cm tüllt mindkét irányban, és húzd meg finoman. Amelyik irány nyúlik a legkevésbé, az kerüljön a szabásrész hosszába (párhuzamosan a szabásminta szálirány-nyilával). Olyan szabásrészhez, amely húzást visel, válassz olyan tüllt, amely szinte semerre sem nyúlik.

2 · Eszközök, amelyek különbséget jelentenek

- [ ] Körkés és vágóalátét: úgy szabsz, hogy nem emeled fel az anyagot.
- [ ] Nehezékek a szabásmintára (vagy konzervdobozok) gombostű helyett.
- [ ] Extra finom gombostű vagy varróklipsz az összetűzéshez.
- [ ] Selyempapír vagy sütőpapír, amelyen varrsz.
- [ ] Vízben oldódó stabilizátor (opcionálisan, nagyon finom szélekhez).
- [ ] Új, finom tűk: 60/8 vagy 70/10, microtex típus.
- [ ] Vékony poliészter cérna a tüll színében vagy egy árnyalattal sötétebben.

3 · Stabilizálás: hogy a tüll ne mozduljon el

1. Nagy asztalon dolgozz, és ne hagyd a tüllt lelógni: a saját súlyától eltorzul.
2. Tedd a tüllt selyempapírra. Ha jelölnöd kell, a papírra jelölj, ne a tüllre.
3. Nagyon finom szabásrészeknél fújj rá egy kevés keményítőt, hagyd megszáradni, és vasald át langyos vasalóval: így jobban kezelhető lesz, a keményítő pedig az első mosásnál eltűnik.

4. Ha a szabásrész egy másik anyagra fekszik, férceld hozzá a tüllt a varrásszélen, mielőtt a végleges körvonalat kiszabod.

4 · Pontos szabás

1. Rajzold át a szabásmintát papírra, és fektesd össze a tüllel úgy, hogy a szálirány-nyíl pontosan illeszkedjen.
2. Rögzítsd nehezékekkel. Ha gombostűt használsz, csak a varrásszélbe szúrd.
3. Szabj körkéssel, minden szélt egy húzással, az anyag felemelése nélkül.
4. A becsípéseket 2 mm-es bevágással vagy színes cérnával varrt öltéssel jelöld: a kréta a tüllön nem látszik.
5. Minden kiszabott szabásrészt a papírral együtt tarts laposan a varrásig.

5 · Gép, tű és öltés

Beállítás	Ajánlás
Tű	60/8 vagy 70/10 microtex, minden modellhez új.
Öltéshossz	2 és 2,5 mm között. A rövidebb öltés ráncol, a hosszabb kinyílik.
Cérnafeszesség	Egy fokkal kevesebb, mint pamuthoz. Próbáld ki egy anyagdarabon.
Talp	Egyenes öltéshez való talp vagy teflontalp; ha a géped tudja, csökkentsd a talpnyomást.
A varrás kezdete	Kezdd egy kis papírcsíkon, vagy tartsd hátul a szálakat, hogy a tüllt ne húzza be a tűlemez.

> **Varrj papíron.** Varrd meg a tüllt úgy, hogy selyempapír van alatta, utána óvatosan tépd le a papírt. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy az anyag ne nyúljon meg és ne ráncolódjon.

6 · Tiszta varrások olyan anyagon, amely mindkét oldalról látszik

A tüllön minden varrás látszik. A befejezést a hely szerint válaszd:

Francia varrás

Varrd össze visszájával a visszájára a széltől 5 mm-re, vágd vissza a varrásszélt 2 mm-re, hajtsd át, és varrd össze színével a színére a széltől 4 mm-re. Vékony, tiszta bújtatót kapsz. Egyenes, átlátszó szabásrészekre ideális.

Letakart varrás

Varrd meg a szokott módon, vágd vissza a varrásszélt 5 mm-re, és takard le azonos színű tüll- vagy organzaszalaggal. Íves varrásokhoz jó.

Illúzióvarrás

A bőrön használj bőrszínű tüllt és minimális befejezést: dupla varrás a széltől 3 mm-re, és szorosan mellette visszavágás.

Ráfektetett varrás

Tüll és csipke találkozásához: tedd a csipkét felülre, varrd fel finom cikcakkal a minta vonala mentén, és vágd vissza alatta a tüllt.

7 · Merevítőcsatorna tüllön

1. Használj csontcsatorna-szalagot vagy 1,5 cm-es coutilcsíkot belülről felvarrva: a tüll önmagában nem bírja el a csontot.
2. Ha a szerkezetet láthatóan akarod hagyni, válassz a külső anyaggal azonos tónusú szalagot, és varrd fel teljesen egyenesen, mindkét oldalán egyenletes öltéssel.
3. A fűző tüllrészeihez használj erős fűzőtüllt és vékony spirálcsontot (5 vagy 7 mm).
4. A csatorna végeit rögzítsd néhány kézi öltéssel, hogy a csont ne szúrja át őket.

8 · Vasalás és befejezés

- [ ] Alacsony hőfok (szintetikus), és mindig pamut vasalóruhán át.
- [ ] A vasalót tedd rá, ne húzd: a csúsztatástól a tüll eltorzul.
- [ ] Szabad szélek: dolgozd el félbehajtott tüllcsíkkal, 2 mm-es szegéssel vagy csipkeszéllel.
- [ ] Elasztikus szélek: használj vékony pikós gumit és szűk cikcakot.
- [ ] Ellenőrizd a fény felé tartva: így látszanak a kilógó szálak és az egyenetlen varrásszélek.

9 · Gyakori hibák és hogyan kerüld el őket

Probléma	Miért	Megoldás
A szabásrész hosszabb a szabásmintánál	A tüll megnyúlt szabás vagy varrás közben	Szabj papíron és varrj papíron.
Ráncos varrás	Túl rövid öltés vagy túl nagy feszesség	2,5 mm-es öltés és kisebb feszesség; próbáld ki egy anyagdarabon.
A gép „lenyeli” a tüllt	Túl vastag tű vagy alátét nélküli indítás	60/8-as tű és indítás papíron.
Lyukak a varrásokban	Elhasznált tű vagy sérült tűhegy	Minden modellhez új tű.
Látható, egyenetlen varrásszélek	Szemre visszavágva	Vágd vissza vonalzó mentén körkéssel, vagy varrj francia varrást.

Következő lépés

A következő tüllös fűző előtt vágj le egy 20 × 20 cm-es darabot, és próbáld ki rajta a tűt, az öltést és a befejezést, amit használni szeretnél. Ha a próbavarrás egyenes és tiszta, kezdheted a modellt.