
# klasszikus brazil bugyi

*Kivágott brazil bugyi jó hátsó fedéssel.*

**MŰSZAKI RAJZ (ugyanabból a szerkesztésből)**



## ENNEK A SZABÁSMINTÁNAK A MÉRETEI

| | |
|---|---|
| Csípőbőség (test) | **98 cm** |
| Derékbőség (test) | **70 cm** |
| Felső szél | **5 cm-rel a derék alatt** |
| A felső szél kész körmérete | **71,3 cm** |
| Oldalmagasság | **6 cm** |
| Teljes ülephossz (eleje + betét + háta) | **51,5 cm** |

## SZABÁSRÉSZEK

Eleje — Szabd ki 1× anyagból

Háta — Szabd ki 1× anyagból

Betét — Szabd ki 1× anyagból + 1× pamutból

## ANYAGOK

Anyag: lycra, mikroszálas anyag vagy elasztikus csipke (legalább 30% nyúlás a szélességben).

Pamutbélés a betéthez: 10 × 15 cm.

8–10 mm-es pikós fehérneműgumi: 1,5 m (lábak és derék).

## NYOMTATÁS

A4: nyomtasd 100%-on („Valós méret”), „Lapméretre igazítás” nélkül. Haladj az összeállítási terv szerint.

Plotter: a lapot valós méretben küldd nyomtatásra, úgy, ahogy van (a fájl már 1:1 méretarányban van).


Mielőtt szabni kezdesz, mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.

## MŰVELETI SORREND

1. Úgy szabj, hogy az anyag legnagyobb nyúlása a szélesség felé essen (a szabásmintán vízszintesen).
2. Varrd be a betétet: az elejét az anyag és a bélés közé (burrito technika), utána a hátát. Fordítsd a színére.
3. Az oldalakat overlockkal vagy szűk cikcakkal varrd össze.
4. A gumit a lábakra és a derékra 10%-kal rövidebben varrd fel, mint a szél, a pikós oldalával kifelé; hajtsd át és varrd le cikcakkal.

A szabásminta szerkesztési formulákkal készült a fenti méretekből (egy méret). A 0,6 cm-es varrásszél az egész körvonalon benne van (a lábaknál és a derékon ez a gumi behajtása). Az első darabot olcsó anyagból varrd meg.


Tervezői Fűzőműhely · Szabásminták a saját modelljeid megvarrásához. A fájlok továbbértékesítése tilos.





**ELLENŐRZŐ NÉGYZET**

Pontosan 10 × 10 cm legyen.
Ha nem az, ellenőrizd,
hogy 100%-on nyomtatsz
(„Valós méret”).

BUGYI 011




**BUGYI 011 · klasszikus brazil bugyi · méretarány 1:1 · 62,1 × 46,4 cm**