

Corsetería de Autor

Guía para trabajar el tul transparente



Guía para Trabajar el Tul Transparente

Estabilizar, cortar y coser el tul con menos estiramientos y más control, desde el primer corte hasta la última costura.

01 Conocé tu tul antes de cortarlo

02 Herramientas que hacen la diferencia

03 Estabilizar: que el tul se quede quieto

04 Cortar con precisión

05 Máquina, aguja y puntada

06 Costuras limpias en una tela que se ve por los dos lados

07 Canales de ballena sobre tul

08 Planchado y terminaciones

09 Errores comunes y cómo evitarlos

1 · Conocé tu tul antes de cortarlo

En corsetería se usan sobre todo tres tipos de tul. Cada uno pide un trato distinto:

Tipo	Cómo es	Para qué sirve
Tul rígido (de nailon, para enaguas)	Áspero, con mucho cuerpo	Volumen; no conviene en contacto con la piel.
Tul ilusión / tul suave	Fino, cae, casi invisible sobre la piel	Paneles transparentes, escotes «ilusión», capas exteriores.
Malla de corsetería (power mesh o tul firme sin elastano)	Fina pero que no cede	Paneles transparentes que trabajan: puede llevar ballenas.

Prueba de estiramiento. Tomá 10 cm de tul en cada dirección y estíralo suave. La dirección que menos estira es la que va a lo largo del panel (paralela a la flecha de hilo del molde). Para un panel que soporta tensión, elegí un tul que casi no estire en ninguna dirección.

2 · Herramientas que hacen la diferencia

- ☐ Cortador rotativo y base de corte: corta sin levantar la tela.
- ☐ Pesas de molde (o latas) en lugar de alfileres.
- ☐ Alfileres extrafinos o clips de costura para unir.
- ☐ Papel de seda o papel manteca para coser encima.
- ☐ Estabilizador soluble en agua (opcional, para bordes muy delicados).
- ☐ Agujas finas nuevas: 60/8 o 70/10, tipo microtex.
- ☐ Hilo de poliéster fino del color del tul o un tono más oscuro.

3 · Estabilizar: que el tul se quede quieto

- 1 Trabaja sobre una mesa grande, sin que el tul cuelgue: el peso lo deforma.
- 2 Apoya el tul sobre papel de seda. Si vas a marcar, marca sobre el papel, no sobre el tul.
- 3 Para paneles muy delicados, rociá apenas almidón en spray, dejá secar y plancha tibia: el tul se vuelve más manejable y el almidón sale con el primer lavado.

- 4 Si el panel va sobre otra tela, hilvaná el tul a esa tela por el margen antes de cortar el contorno final.

4 · Cortar con precisión

- 1 Pasá el molde a papel y colocá el tul y el papel juntos, con la flecha de hilo bien alineada.
- 2 Sujeté con pesas. Si usás alfileres, ponelos solo dentro del margen de costura.
- 3 Cortá con cortador rotativo, en un solo movimiento por borde, sin levantar la tela.
- 4 Marcá piquetes con un corte de 2 mm o con un punto de hilo de color: la tiza no se ve en el tul.
- 5 Guardá cada pieza cortada plana, con su papel, hasta coserla.

5 · Máquina, aguja y puntada

Ajuste	Recomendación
Aguja	60/8 o 70/10 microtex, nueva para cada prenda.
Largo de puntada	2 a 2,5 mm. Más corta frunce; más larga se abre.
Tensión	Un punto menos que para algodón. Probá en un retazo.
Prensatelas	De pespunte recto o de teflón; bajá la presión si tu máquina lo permite.
Inicio de costura	Empezá sobre una tirita de papel o sostené los hilos por detrás para que el tul no se meta en la placa.

Cosé encima de papel. Pasá la costura con el papel de seda debajo del tul y después arrancalo con cuidado. Es la forma más simple de evitar que la tela se estire o se frunza.

6 · Costuras limpias en una tela que se ve por los dos lados

En el tul cada costura queda a la vista. Elegí la terminación según el lugar:

Costura francesa

Cosé revés con revés a 5 mm, recortá a 2 mm, doblá y cosé derecho con derecho a 4 mm. Queda un canal fino y prolijo. Ideal para paneles transparentes rectos.

Costura con cinta

Cosé normal, recortá a 5 mm y cubrí el margen con una cinta de tul o de organza del mismo color. Sirve para costuras curvas.

Costura de ilusión

Sobre piel, usá un tul color piel y terminaciones mínimas: pespunte doble a 3 mm y recorte al ras.

Superpuesta

Para unir tul con encaje: apoyá el encaje encima, cosé con zigzag fino siguiendo el dibujo y recortá el tul por debajo.

7 · Canales de ballena sobre tul

- 1 Usá cinta de canal o tiras de coutil de 1,5 cm cosidas por dentro: el tul solo no soporta la ballena.
- 2 Si querés que se vea la estructura, elegí cinta del mismo tono que la tela exterior y cosela derecha, con un pespunte parejo a cada lado.
- 3 Para paneles de tul de un corsé, usá malla de corsetería firme y ballenas en espiral finas (5 o 7 mm).
- 4 Rematá las puntas del canal con un par de puntadas a mano para que la ballena no lo perfora.

8 · Planchado y terminaciones

- ☐ Plancha a temperatura baja (sintéticos) y siempre con un paño de algodón en el medio.
- ☐ Apoyá, no arrastres: arrastrar la plancha deforma el tul.
- ☐ Bordes libres: terminá con bies de tul doblado, con un dobladillo de 2 mm o con orillo de encaje.
- ☐ Bordes con elástico: usá elástico de picot fino y zigzag angosto.
- ☐ Revisá a contraluz: así se ven los hilos sueltos y los márgenes desparejos.

9 · Errores comunes y cómo evitarlos

Problema	Por qué pasa	Solución
El panel quedó más largo que el molde	El tul se estiró al cortar o al coser	Cortá sobre papel y cosé encima del papel.
Costura fruncida	Puntada corta o tensión alta	Puntada de 2,5 mm y menos tensión; probá en retazo.
La máquina «se come» el tul	Aguja gruesa o inicio sin apoyo	Aguja 60/8 y empezar sobre papel.
Agujeros en las costuras	Aguja gastada o con punta dañada	Aguja nueva para cada prenda.
Márgenes que se ven desparejos	Recorte a ojo	Recortá con regla y cortador rotativo, o usá costura francesa.

Próximo paso

Antes de tu próximo corsé con tul, cortá un retazo de 20 × 20 cm y probá ahí la aguja, la puntada y la terminación que vas a usar. Cuando la costura de prueba quede plana y prolija, pasá a la prenda.