


# Cinturilla de Talle · 6 Paneles · Borde Curvo

*Corsé corto de talle, de bajo el pecho a la cadera alta. Cierre con busk y cordón atrás.*

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)



## MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Busto (cuerpo)                            | 92 cm   |
| Bajo busto (cuerpo)                       | 78 cm   |
| Cintura (cuerpo)                          | 70 cm   |
| Cadera alta, 12 cm bajo la cintura        | 92 cm   |
| Cadera, 20 cm bajo la cintura             | 98 cm   |
| Reducción de cintura                      | 6 cm    |
| Cintura terminada (sin la luz del cordón) | 64 cm   |
| Luz del cordón en la espalda              | 5 cm    |
| Largo centro delantero                    | 19 cm   |
| Largo centro espalda                      | 19,5 cm |

## PIEZAS

- Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 6 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

## ORDEN DE ARMADO







1. Cortá los 6 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marcá la cintura y los piquetes.
2. Hací primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Planchá las costuras abiertas.
4. Colocá el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cosé los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojallillos.
6. Insertá las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cerrá arriba y abajo con bies y colocá los ojallillos marcados.

## MATERIALES

Tela exterior: 0,4 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).  
 Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.  
 Busk de 25 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 14.  
 Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 14. Cordón plano: 4 m. Bies para los bordes: 2,5 m.  
 Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

## CÓMO IMPRIMIR

A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.  
 Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).  
 Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.



**CUADRADO DE CONTROL**  
Tiene que medir 10 × 10 cm.  
Si no mide eso, revisá que la  
impresión esté al 100 %  
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORSE 015