

Guía para Adaptar el Molde a tu Clienta

Pasar el molde a las medidas de cada clienta antes de cortar.

Índice

Antes de tocar el molde	1
Agrandar o achicar el contorno	2
Largo de talle	3
Busto y copa	4
Lencería	5
Después de adaptar	6

PARTE 1

Antes de tocar el molde

Comparar medidas, no adivinar.

- 1 Medí el molde en las mismas líneas que la clienta: busto, bajo busto, cintura, cadera alta y cadera. Sin contar los márgenes de costura.
- 2 Anotá en una tabla las medidas del molde y las de la clienta (con el margen de holgura o reducción que buscás).
- 3 Restá: la diferencia en cada línea es lo que tenés que agregar o sacar.
- 4 Contá cuántas costuras verticales tiene la mitad del molde: entre ellas se reparte la diferencia.

LÍNEA	MOLDE (MITAD)	CLIENTA (MITAD)	DIFERENCIA	POR COSTURA
Busto				
Bajo busto				
Cintura				
Cadera alta				
Cadera				

Trabajá con la mitad

Los moldes de corsé se dibujan para medio cuerpo. Dividí las medidas de la clienta por 2 antes de comparar.

PARTE 2

Agrandar o achicar el contorno

Repartido, nunca todo en un solo lugar.

Si la mitad del molde tiene 6 paneles, hay 5 costuras de unión y 10 bordes que se pueden mover (dos por panel, menos el del centro delantero y el del centro trasero). Repartí la diferencia de la mitad entre esos 10 bordes: cada uno recibe una parte chica y la forma del molde se mantiene. Ejemplo: si a la mitad le faltan 4 cm en cintura, son 0,4 cm por borde (0,8 cm por costura).

- 1 Dividí la diferencia de esa línea por la cantidad de bordes que vas a mover.
- 2 Marcá el nuevo punto en cada borde, hacia afuera (agrandar) o hacia adentro (achicar).
- 3 Uní los puntos nuevos de busto, cintura y cadera con una curva suave, siguiendo la forma original.
- 4 No muevas los bordes del centro delantero (busk) ni del centro trasero (ojalillos).

Diferencias grandes

Si la diferencia en una línea es mucho mayor que en las otras (por ejemplo, mucha más cadera que busto), poné más en los paneles del costado y de la cadera y menos en el frente.

PARTE 3

Largo de talla

Subir o bajar la cintura del molde.

Compará la distancia bajo busto a cintura y cintura a cadera del molde con las de la clienta.

- 1 Trazá una línea horizontal en todos los paneles, entre el bajo busto y la cintura.
- 2 Para alargar: cortá por esa línea y separá las piezas lo que falta. Para acortar: superponé.
- 3 Volvé a unir los bordes con una línea suave.
- 4 Repetí entre cintura y cadera si hace falta.

Busto y copa

Cuando el contorno está bien pero la forma no.

- **Más proyección:** agregá curva en las costuras de los paneles del busto, solo en la zona de la copa, sin cambiar el contorno.
- **Menos proyección:** enderezá esa curva.
- **Separación de busto distinta:** mové la costura de la copa hacia el centro o hacia el costado.
- **Altura de busto distinta:** subí o bajá la parte más curva de la costura del busto.

Lencería: corpiños, bodys y bombachas

Las mismas reglas, con tela elástica.

- **Corpiños:** la banda se ajusta al bajo busto (con el estiramiento de la tela); la copa, a la diferencia entre busto y bajo busto.
- **Bodys:** lo más importante es el largo de torso; alargá o acortá en la cintura.
- **Bombachas:** la cintura y las aberturas de pierna dependen del elástico; la cobertura trasera, del gusto de la clienta.
- Con tela elástica, el molde suele ser más chico que la medida del cuerpo: respetá el estiramiento que indica el molde.

Después de adaptar

Siempre muestra.

Antes de cortar la muestra

- ☐ Las costuras que se unen tienen el mismo largo.

- ☐ Los piquetes coinciden.

- ☐ Las curvas son suaves, sin picos.

- ☐ Anotaste en el molde el nombre de la clienta y la fecha.

- ☐ Guardaste el molde adaptado en su carpeta.

Próximo paso

Elegí el molde de tu próximo encargo, completá la tabla de la Parte 1 con las medidas de tu clienta y adaptalo antes de cortar la muestra.