Autorské Korzetářství

V PDF
Okamžitě
ke stažení

+100 střihů na korzety haute couture

Od střihu k hotovému modelu

- +100 střihů v PDF
- Techniky šití
- Dokončení haute couture
- 6 bonusů zdarma



Vytvoř korzety a spodní prádlo pro své klientky

Rozvíjej svou techniku, zdokonal dokončení a vytvářej modely, které můžeš s jistotou nabízet svým klientkám.

Střihy v PDF | Okamžitě ke stažení | Připravené k tisku

AUTORSKÉ KORZETÁŘSTVÍ · PRŮVODCE ŠITÍM

Od vytištěného střihu k hotovému modelu

Přesné šití, konstrukce a úprava střihu, dokončovací práce a prezentace modelů na míru: všechno, co potřebuješ, abys mohla střihy z kolekce používat.

01 Jak jsou střihy připravené

02 Tisk a skládání střihu

03 Měření a výběr střihu

04 Úprava střihu na jiné míry

05 Materiál: látky, kostice, busk a průchodky

06 Zkušební model: zkouška, která ti ušetří drahou látku

07 Přesné šití krok za krokem

08 Pečlivé dokončovací práce

09 Jak prezentovat modely na míru klientkám

10 Střihy prádla: podprsenky, body a kalhotky

1 · Jak jsou střihy připravené

Každý střih v kolekci je zkonstruovaný ve skutečné velikosti podle tabulky měr. Na titulní straně každého souboru najdeš:

- **Technický nákres** zepředu a zezadu, vytvořený ze stejné konstrukce jako díly.
- **Míry velikosti střihu**: míry těla, pro které je střih zkonstruovaný, a míry hotového modelu.
- **Díly** a kolikrát se který stříhá.
- **Materiál** s přibližným množstvím.
- **Postup šití** ve zkratce.

Na každém dílu uvidíš tyto značky:

Značka	Význam
Silná plná čára	Linie střihu. Švový přídavek je už zahrnutý.
Šedá přerušovaná čára	Linie švu: tudy vede šev.
Vodorovná vínová tečkovaná čára	Pas. Slouží k zarovnání dílů a k našití pasové stuhy.
Krátká čárka kolmo k okraji (zářez)	Bod, který se musí krýt s bodem na sousedním dílu. Označ ho nástřihem 3 mm.
Šipka se dvěma hroty	Směr osnovy: klade se rovnoběžně s okrajem látky.
Malé kroužky	Průchodky.

> **Švový přídavek.** Korzety mají 1,5 cm, prádlo 0,6 cm. Je uvedený na každém dílu.

2 · Tisk a skládání střihu

Každý střih dostaneš ve dvou souborech. Použij ten, který ti víc vyhovuje:

A4 po částech

Na tisk doma. Obsahuje plán skládání a listy očíslované podle řad a sloupců (A1, A2, B1…).

Plotter ve skutečné velikosti

Jediný list, už v měřítku 1:1. Nech ho vytisknout v copy centru nebo v tiskárně, která tiskne výkresy.

1. Tiskni na **100 %**. V okně tisku zvol „Skutečná velikost“ a vypni „Přizpůsobit stránce“.
2. Pravítkem změř **kontrolní čtverec**: musí mít 10 × 10 cm. Pokud ne, zkontroluj nastavení, než vytiskneš zbytek.

3. Každý list ustřihni podél šedé přerušované čáry nahoře a vlevo (řada A a sloupec 1 se nestříhají).
4. Každý list polož na sousední tak, aby se kryla šedá čára a křížky v rozích. Přilep izolepou.
5. Skládej po řadách a pak spoj řady dohromady. Pokud budeš střih používat často, překresli ho na karton nebo balicí papír.

3 · Měření a výběr střihu

Měř přes tenké spodní prádlo, krejčovský metr přilož naplocho a neutahuj; měřená osoba stojí rovně a uvolněně.

Míra	Kde
Obvod přes prsa	V nejvyšším místě prsou, metr vodorovně.
Obvod pod prsy	Těsně pod prsy, tam, kde sedí spodní lem podprsenky.
Obvod pasu	Nejužší místo trupu. Uvaž kolem pasu nit a nech ji, ať si sama sedne.
Horní obvod boků	12 cm pod pasem.
Obvod boků	20 cm pod pasem, nebo v nejširším místě.
Výšky	Od spodku prsou k pasu a od pasu k horní části boků, vpředu, na boku a na zádech.

Porovnej míry s tabulkou na titulní straně střihu. Pokud je rozdíl nejvýš 2 cm, můžeš rovnou šít zkušební model. Pokud je větší, uprav střih (kapitola 4).

> **Stažení pasu.** Korzet se zapíná menší, než je tělo: tomuto rozdílu se říká stažení (najdeš ho v tabulce u každého střihu). Pro začátek a pro klientky, které korzet ještě nikdy nenosily, je lepší stažení 4 až 6 cm.

4 · Úprava střihu na jiné míry

Každý střih je zkonstruovaný v jedné velikosti. Pokud ho chceš použít pro jiné míry, rozděl rozdíl mezi švy: tak se žádný díl nedeformuje.

1. Spočítej rozdíl na každé linii (pod prsy, pas, horní obvod boků): míra klientky minus míra střihu.
2. Střih je polovina modelu: rozdíl vyděl dvěma.
3. Rozděl ho mezi švy dílů (všechny kromě středu vpředu a středu zad). Příklad se 6 díly: je tu 5 švů po 2 okrajích, tedy 10 okrajů.
4. Tuto hodnotu přidej nebo uber na každém okraji ve výšce dané linie a body spoj plynulou křivkou.

5. Pokud se mění výška, prodluž nebo zkraťˇ všechny díly na stejné linii (například 2 cm nad pasem), aby se zářezy dál kryly.

Příklad	Výpočet
Pas klientky 76 cm, střih 70 cm	Rozdíl 6 cm → 3 cm na polovinu → 10 okrajů → 3 mm na okraj v pase.
Obvod pod prsy klientky 82 cm, střih 78 cm	Rozdíl 4 cm → 2 cm na polovinu → 10 okrajů → 2 mm na okraj pod prsy.

> **Rozdíl větší než 8 cm** na jedné linii: udělej úpravu ve dvou krocích (s mezikrokem na zkušebním modelu) nebo zvol střih s více díly, který tvar rozloží lépe.

5 · Materiál

Materiál	K čemu slouží	Na co se dívat
Coutil nebo pevné bavlněné plátno	Nosná vrstva: právě ona drží tvar	Hustá vazba, která se nevytahuje v žádném směru.
Vrchní látka	Viditelná strana	Satén, brokát, žakár, gabardén. Pokud je jemná, podlep ji nažehlovačkou.
Ocelové spirálové kostice	Zakřivené švy a boky	Šíře 7 mm; ohýbají se do stran a kopírují křivku těla.
Ocelové ploché kostice	Podél průchodek a busku	Tuhé: drží zapínání rovné.
Busk	Zapínání vpředu	O 2 cm kratší, než je výška středu vpředu.
Průchodky 5 mm s podložkou	Šněrování na zádech	Dvoudílné, osazované kleštěmi: jednodílné se vytrhávají.
Pasová stuha (kepr 2,5 cm)	Aby se pas nevytahoval	Bavlna nebo polyester bez elastanu.

6 · Zkušební model

Zkušební model je zkušební verze z plátna nebo levného coutilu, s kosticemi ve švech a se šněrováním. Právě tento krok dělá rozdíl mezi korzetem, který skvěle sedí, a korzetem, který sedí jen „tak nějak“.

1. Nastříhej díly a sešij je dlouhým stehem. Na líc nakresli tužkou linii pasu.
2. Do švů zasuň kostice (plastové nebo stejné ocelové) a předek zepni zavíracími špendlíky nebo buskem.

3. Vyzkoušej ho a šněrování utahuj postupně, bez násilí.
4. Úpravy si označ špendlíky na švech a přenes je do střihu.

Co vidíš při zkoušce	Úprava
Mezera šněrování je dole širší než nahoře (tvar V)	Chybí obvod boků: přidej ve švech na bocích.
Mezera je širší nahoře (obrácené V)	Chybí obvod pod prsy nebo přes prsa.
Vodorovné záhyby v pase	Trup je moc dlouhý: zkraťmezi spodkem prsou a pasem.
Korzet se vsedě zarývá do boků	Zvedni spodní okraj na boku o 1 až 2 cm.
Nad prsy zůstává volné místo (korzet přes prsa)	Uber obvod přes prsa ve švech předních dílů.
Prsa jsou stlačená dolů (korzet přes prsa)	Přidej obvod přes prsa ve švech předních dílů.

7 · Přesné šití krok za krokem

ŘEMESLO · 01 PŘESNÉ ŠITÍ A PRŮHLEDNÉ LÁTKY

1. **Stříhání.** Směr osnovy polož podle šipky. Stříhej zrcadlově (lícem k lícu), abys měla obě strany.
2. **Přenesení značek.** Pas a zářezy přenes na rub každého dílu křídou nebo krejčovskou tužkou.
3. **Spojení vrstev.** Pokud pracuješ s vrchní látkou + coutilem, sestehuj je k sobě v přídavku a šij obě jako jednu vrstvu.
4. **Díly.** Sešij 1 s 2, 2 s 3… vždy od zářezu v pase, nejdřív nahoru a pak dolů. Pas tak zůstane zarovnaný.
5. **Žehlení.** Každý šev rozžehli dřív, než ušiješ další.
6. **Tunýlky.** Tunýlky na kostice prošij v přídavcích (nebo s páskou na kostice) 1,2 cm od švu.

ŘEMESLO · 02 KONSTRUKCE A PEČLIVÁ ÚPRAVA STŘIHU

Než nastříháš drahou látku, ověř, že švy, které se spojují, mají stejnou délku („projdi“ střih: polož jeden díl na druhý a otáčej ho podél linie švu). Střihy v kolekci jsou takto ověřené, s tolerancí několika milimetrů, která se ztratí při šití.

8 · Pečlivé dokončovací práce

ŘEMESLO · 03 PEČLIVÉ DOKONČOVACÍ PRÁCE

1. **Pasová stuha.** Přišij ji zevnitř od jednoho středu ke druhému na linii pasu.
2. **Busk.** Na straně s kolíčky přišij látku a nech v ní otvory pro kolíčky; na straně s háčky provleč háčky švem.

3. **Kostice.** Zkrať je o 1 cm oproti tunýlku a konce chraň barvou nebo koncovkami.
4. **Okraje.** Horní a dolní okraj olemuj šikmým proužkem z vrchní látky: nejdřív ho přišij strojem a pak ručně přehni dovnitř.
5. **Průchodky.** Označ je podle střihu, prorazi výsečníkem a osaď kleštěmi po dvojicích (jednu na každé straně), aby byly pěkně zarovnané.
6. **Šněrování.** Provlékej ho křížem shora dolů, se dvěma velkými smyčkami ve výšce pasu, abys odtud mohla utahovat.

9 · Jak prezentovat modely na míru

ŘEMESLO · 04 PREZENTACE MODELŮ NA MÍRU

Když šiješ pro klientky, proces je stejně důležitý jako samotný model.

1. **Karta měr.** Zapiš všechny míry z kapitoly 3, datum a požadované stažení.
2. **První zkouška na zkušebním modelu.** Tady se ladí obvod, výška a pohodlí.
3. **Výběr materiálu.** Ukaž vzorky látek, barvu šňůrky a typ dokončení.
4. **Druhá zkouška** (volitelná) se sešitým modelem, než přišiješ lemovací proužek.
5. **Předání.** Vysvětli klientce, jak korzet utahovat: zpočátku postupně a jen na pár hodin.

> **Soupravy.** Korzet vynikne ještě víc v soupravě: zkombinuj ho se sukní, kalhotami s vysokým pasem nebo košilí a s prádlem ze stejné látky (k tomu slouží střihy podprsenek, body a kalhotek).

10 · Střihy prádla

Balíčky podprsenek, body a kalhotek se řídí stejnými pravidly tisku a značek. Mění se látka a šití:

Téma	Jak na to
Látka	Lycra, mikrovlákno, bavlna s elastanem nebo pružná krajka. Největší pružnost jde do šířky (vodorovně ve střihu).
Šití	Overlock se 3 nebo 4 nitěmi, nebo úzký cikcak na domácím stroji. Jehla s kulatým hrotem 70 nebo 75.
Guma	Pikotová na nohy, výstřih a průramky; přišij ji o 10 % kratší než okraj a natahuj ji rovnoměrně.
Klínek	Vždy s bavlněnou podšívkou. U kalhotek technikou „burrito“, aby nebyl vidět žádný šev.
Zkouška	První kus ušij z levné látky, která má stejnou pružnost jako finální látka.

Další krok

Vyber si z kolekce střih, který se nejvíc blíží tomu, co chceš ušít, vytiskni ho, změř kontrolní čtverec a nastříhej svůj první zkušební model. Díky této zkoušce budeš přesně vědět, co upravit, než použiješ finální látku.