

Guia para Adaptar o Molde à Tua Cliente

Passar o molde às medidas de cada cliente antes de cortar.

Índice

Antes de mexer no molde	1
Aumentar ou diminuir o perímetro	2
Comprimento	3
Busto e copa	4
Lingerie	5
Depois de adaptar	6

PARTE 1

Antes de mexer no molde

Comparar medidas, não adivinhar.

- 1 Mede o molde nas mesmas linhas que a cliente: busto, abaixo do busto, cintura, anca alta e anca. Sem contar as margens de costura.
- 2 Aponta numa tabela as medidas do molde e as da cliente (com a folga ou a redução que procuras).
- 3 Subtrai: a diferença em cada linha é o que tens de juntar ou tirar.
- 4 Conta quantas costuras verticais tem a metade do molde: a diferença reparte-se entre elas.

LINHA	MOLDE (METADE)	CLIENTE (METADE)	DIFERENÇA	POR COSTURA
Busto				
Abaixo do busto				
Cintura				
Anca alta				
Anca				

Trabalha com a metade

Os moldes de corset desenhavam-se para meio corpo. Divide as medidas da cliente por 2 antes de comparar.

Aumentar ou diminuir o perímetro

Repartido, nunca tudo num só sítio.

Se a metade do molde tem 6 painéis, há 5 costuras de união e 10 orlas que se podem mexer (duas por painel, menos a do centro da frente e a do centro de trás). Reparte a diferença da metade por essas 10 orlas: cada uma recebe uma parte pequena e a forma do molde mantém-se. Exemplo: se à metade faltam 4 cm na cintura, são 0,4 cm por orla (0,8 cm por costura).

- 1 Divide a diferença dessa linha pelo número de orlas que vais mexer.
- 2 Marca o novo ponto em cada orla, para fora (aumentar) ou para dentro (diminuir).
- 3 Une os pontos novos de busto, cintura e anca com uma curva suave, seguindo a forma original.
- 4 Não mexas nas orlas do centro da frente (busk) nem do centro de trás (ilhós).

Diferenças grandes

Se a diferença numa linha for muito maior do que nas outras (por exemplo, muito mais anca do que busto), põe mais nos painéis do lado e da anca e menos na frente.

PARTE 3

Comprimento

Subir ou baixar a cintura do molde.

Compara a distância abaixo do busto à cintura e cintura à anca do molde com as da cliente.

- 1 Traça uma linha horizontal em todos os painéis, entre o abaixo do busto e a cintura.
- 2 Para alongar: corta por essa linha e afasta as peças o que falta. Para encurtar: sobrepõe.
- 3 Volta a unir as orlas com uma linha suave.
- 4 Repete entre a cintura e a anca se for preciso.

Busto e copa

Quando o perímetro está bem mas a forma não.

- **Mais projeção:** junta curva nas costuras dos painéis do busto, só na zona da copa, sem mudar o perímetro.
- **Menos projeção:** endireita essa curva.
- **Separação de busto diferente:** muda a costura da copa para o centro ou para o lado.
- **Altura de busto diferente:** sobe ou baixa a parte mais curva da costura do busto.

Lingerie: soutiens, bodies e cuecas

As mesmas regras, com tecido elástico.

- **Soutiens:** a banda ajusta-se ao abaixo do busto (com a elasticidade do tecido); a copa, à diferença entre busto e abaixo do busto.
- **Bodies:** o mais importante é o comprimento de tronco; alonga ou encurta na cintura.
- **Cuecas:** a cintura e as aberturas de perna dependem do elástico; a cobertura de trás, do gosto da cliente.
- Com tecido elástico, o molde costuma ser mais pequeno do que a medida do corpo: respeita a elasticidade que o molde indica.

Depois de adaptar

Sempre peça de teste.

Antes de cortar a peça de teste

- ☐ As costuras que se unem têm o mesmo comprimento.
- ☐ Os piques coincidem.
- ☐ As curvas são suaves, sem bicos.
- ☐ Apontaste no molde o nome da cliente e a data.
- ☐ Guardaste o molde adaptado na pasta dela.

Próximo passo

Escolhe o molde da tua próxima encomenda, preenche a tabela da Parte 1 com as medidas da tua cliente e adapta-o antes de cortar a peça de teste.