Corsetería *de Autor*

En PDF
Descarga inmediata

+100 Patrones de Corsé de Alta Costura

Del patrón a la prenda terminada

- +100 patrones en PDF
- Técnicas de confección
- Acabados de alta costura
- 6 regalos incluidos



Crea Corsés y Lencería para tus clientas

Desarrolla tu técnica, perfecciona los acabados y crea diseños que puedes ofrecer con confianza a tus clientas.

Patrones en PDF | Descarga inmediata | Listos para imprimir

CORSETERÍA DE AUTOR · GUÍA DE CONFECCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE PATRONES

Del patrón impreso a la prenda terminada

Costura de precisión, patronaje y ajuste, acabados y presentación de prendas a medida: todo lo que necesitas para usar los patrones de la colección.

01 Cómo están hechos los patrones

02 Imprimir y armar el patrón

03 Tomar medidas y elegir el patrón

04 Adaptar el patrón a otras medidas

05 Materiales: telas, ballenas, busk y ojetes

06 La toile: la prueba que te ahorra la tela buena

07 Costura de precisión paso a paso

08 Acabados refinados

09 Presentación de prendas a medida para tus clientas

10 Los patrones de lencería: sujetadores, bodies y braguitas

1 · Cómo están hechos los patrones

Cada patrón de la colección está trazado a escala real a partir de una tabla de medidas. En la portada de cada archivo vas a encontrar:

- **Dibujo técnico** de frente y de espalda, que sale del mismo trazado de las piezas.
- **Medidas de la talla del patrón**: las del cuerpo para el que está trazado y las de la prenda terminada.
- **Piezas** y cuántas cortar de cada una.
- **Materiales** con cantidades aproximadas.
- **Orden de armado** resumido.

Sobre cada pieza vas a ver estas marcas:

Marca	Qué significa
Línea continua gruesa	Línea de corte. El margen de costura ya está incluido.
Línea punteada gris	Línea de costura. Es por donde pasa la máquina.
Línea punteada bordó horizontal	Cintura. Sirve para alinear las piezas y para la cinta de cintura.
Rayita perpendicular al borde (piquete)	Punto que tiene que coincidir con el de la pieza vecina. Márcalo con un corte de 3 mm.
Flecha de doble punta	Hilo de la tela: va paralela al orillo.
Círculos pequeños	Ojetes.

> **Margen de costura.** Los corsés traen 1,5 cm; la lencería, 0,6 cm. Está indicado en cada pieza.

2 · Imprimir y armar el patrón

Cada patrón viene en dos archivos. Usa el que te quede más cómodo:

A4 por partes

Para imprimir en casa. Trae un mapa de armado y hojas numeradas por fila y columna (A1, A2, B1…).

Plotter a tamaño real

Una sola hoja, ya en escala 1:1. Llévala a una copistería de planos o de patronaje.

1. Imprime al **100 %**. En el cuadro de impresión elige «Tamaño real» y desactiva «Ajustar a la página».

2. Mide el **cuadrado de control** con una regla: tiene que dar 10 × 10 cm. Si da distinto, revisa la configuración antes de imprimir el resto.
3. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (la fila A y la columna 1 no se recortan).
4. Superpón cada hoja sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las cruces de las esquinas. Pega con cinta.
5. Monta fila por fila y después une las filas. Pasa el patrón a cartulina o papel de estraza si lo vas a usar muchas veces.

3 · Tomar medidas y elegir el patrón

Toma las medidas sobre ropa interior fina, con la cinta firme pero sin apretar, y con la persona parada derecha y relajada.

Medida	Dónde
Pecho	Contorno en la parte más saliente del pecho, con la cinta horizontal.
Bajo pecho	Contorno justo debajo del pecho, donde apoya la banda de un sujetador.
Cintura	La parte más estrecha del torso. Ata un hilo y deja que se acomode solo.
Cadera alta	12 cm por debajo de la cintura.
Cadera	20 cm por debajo de la cintura, o en la parte más ancha.
Largos	Del bajo pecho a la cintura y de la cintura a la cadera alta, adelante, al costado y atrás.

Compara esas medidas con la tabla de la portada del patrón. Si coinciden con una diferencia de hasta 2 cm, puedes pasar directo a la toile. Si la diferencia es mayor, adapta el patrón (capítulo 4).

> **Reducción de cintura.** Un corsé cierra más pequeño que el cuerpo: la diferencia es la reducción (está en la tabla de cada patrón). Para empezar, y para clientas que nunca usaron corsé, conviene una reducción de 4 a 6 cm.

4 · Adaptar el patrón a otras medidas

Cada patrón está trazado en una sola talla. Para usarlo con otras medidas, reparte la diferencia entre las costuras: así no deformas ninguna pieza.

1. Calcula la diferencia en cada línea (bajo pecho, cintura, cadera alta): medida de tu clienta menos medida del patrón.

2. El patrón es media pieza: divide la diferencia por 2.
3. Repártela entre las costuras laterales de las piezas (todas menos el centro delantero y el centro espalda). Ejemplo con 6 piezas: hay 5 costuras con 2 bordes cada una, o sea 10 bordes.
4. Añade o saca esa cantidad en cada borde, a la altura de esa línea, y une los puntos con una curva suave.
5. Si cambia el largo, alarga o acorta todas las piezas en la misma línea (por ejemplo, 2 cm por encima de la cintura) para que los piquetes sigan coincidiendo.

Ejemplo	Cálculo
Cintura de la clienta 76 cm, patrón 70 cm	Diferencia 6 cm → 3 cm por mitad → 10 bordes → 3 mm por borde en la cintura.
Bajo pecho de la clienta 82 cm, patrón 78 cm	Diferencia 4 cm → 2 cm por mitad → 10 bordes → 2 mm por borde en el bajo pecho.

> **Más de 8 cm de diferencia** en alguna línea: haz el cambio en dos pasos (toile intermedia) o elige un patrón de más piezas, que reparte mejor la forma.

5 · Materiales

Material	Para qué	Qué buscar
Coutil o loneta fuerte de algodón	Capa de resistencia: es la que trabaja	Tejido cerrado que no estire en ningún sentido.
Tela exterior	La cara visible	Raso, brocado, jacquard, gabardina. Si es delicada, pégale entretela.
Ballenas de acero en espiral	Costuras curvas y laterales	7 mm de ancho; se doblan hacia los costados y siguen la curva del cuerpo.
Ballenas de acero planas	Junto a los ojetes y al busk	Rígidas: mantienen recto el cierre.
Busk	Cierre delantero	Del largo del centro delantero menos 2 cm.
Ojetes de 5 mm con arandela	Cordón de la espalda	De dos piezas y con remachadora: los de una pieza se salen.
Cinta de cintura (twill de 2,5 cm)	Que la cintura no se estire	Algodón o poliéster sin elastano.

6 · La toile

La toile es una versión de prueba en loneta o coutil barato, con ballenas en las costuras y cerrada con cordón. Es el paso que diferencia un corsé que queda bien de uno que queda «más o menos».

1. Corta y cose las piezas con puntada larga. Marca la cintura con lápiz por fuera.
2. Pon ballenas en las costuras (pueden ser plásticas o las mismas de acero) y cierra el frente con alfileres de gancho o un busk.
3. Pruébala cerrando el cordón de a poco, sin forzar.
4. Marca los cambios con alfileres sobre las costuras y pásalos al patrón.

Lo que ves en la prueba	Ajuste
La luz del cordón es más ancha abajo que arriba (forma de V)	Le falta contorno de cadera: añade en las costuras de cadera.
La luz es más ancha arriba (V invertida)	Le falta contorno en el bajo pecho o en el pecho.
Arrugas horizontales en la cintura	La talla es larga: acorta entre el bajo pecho y la cintura.
Se clava en la cadera al sentarse	Sube el borde inferior en el costado 1 o 2 cm.
Hueco sobre el pecho (sobre pecho)	Saca contorno de pecho en las costuras delanteras.
Presiona el pecho hacia abajo (sobre pecho)	Añade contorno de pecho en las costuras delanteras.

7 · Costura de precisión paso a paso

EL OFICIO · 01 COSTURA DE PRECISIÓN Y TELAS TRANSPARENTES

1. **Corte.** Pasa el hilo de la tela según la flecha. Corta en espejo (derecho con derecho) para tener los dos lados.
2. **Marcado.** Pasa cintura y piquetes a cada pieza con tiza o lápiz de tela del lado del revés.
3. **Unión de capas.** Si trabajas tela exterior + coutil, hilvánalas juntas por el margen y cose las dos como si fueran una.
4. **Piezas.** Une 1 con 2, 2 con 3… empezando siempre por el piquete de cintura y cosiendo hacia arriba y hacia abajo. Así la cintura queda alineada.
5. **Planchado.** Abre cada costura con plancha antes de coser la siguiente.
6. **Canales.** Pespuntea los canales de ballena sobre los márgenes (o con cinta de canal) a 1,2 cm.

EL OFICIO · 02 PATRONAJE Y AJUSTE CUIDADO

Antes de cortar la tela buena, comprueba que las costuras que se unen midan lo mismo («caminar» el patrón: apoyas una pieza sobre la otra y la vas girando sobre la línea de costura). Los patrones de la colección ya vienen verificados así, con una tolerancia de pocos milímetros que se embebe al coser.

8 · Acabados refinados

EL OFICIO · 03 ACABADOS REFINADOS

1. **Cinta de cintura.** Cósela por dentro, de centro a centro, sobre la línea de cintura.
2. **Busk.** Del lado de los ganchos, cose la tela con aberturas para los botones; del lado de los ojales, pasa los ganchos por la costura.
3. **Ballenas.** Córtalas 1 cm más cortas que el canal, con las puntas tapadas con pintura o tapitas.
4. **Borde.** Termina arriba y abajo con bies de la tela exterior, cosido primero a máquina y rematado a mano por dentro.
5. **Ojetes.** Márcalos en el lugar del patrón, abre con sacabocado y coloca con remachadora, de a dos (uno de cada lado) para que queden parejos.
6. **Cordón.** Pásalo cruzado de arriba hacia abajo, con dos lazadas largas a la altura de la cintura para ajustar desde ahí.

9 · Presentación de prendas a medida

EL OFICIO · 04 PRESENTACIÓN DE PRENDAS A MEDIDA

Cuando confeccionas para clientas, el proceso es tan importante como la prenda.

1. **Ficha de medidas.** Anota todas las medidas del capítulo 3, la fecha y la reducción que quiere.
2. **Primera prueba con toile.** Ahí se ajustan el contorno, el largo y la comodidad.
3. **Elección de materiales.** Muestra muestras de tela, color de cordón y tipo de terminación.
4. **Segunda prueba** (opcional) con la prenda armada, antes de poner el bies.
5. **Entrega.** Explícale cómo ajustarlo: las primeras veces, cerrado de a poco y por pocas horas.

> **Conjuntos.** Un corsé se luce más presentado como parte de un conjunto: combínalo con una falda, un pantalón de tiro alto o una camisa, y con lencería de la misma tela (los patrones de sujetadores, bodies y braguitas te sirven para eso).

10 · Los patrones de lencería

Los packs de sujetadores, bodies y braguitas siguen las mismas reglas de impresión y marcas. Lo que cambia es la tela y la costura:

Tema	Cómo trabajarlo
Tela	Licra, microfibra, algodón con elastano o encaje elástico. El estiramiento mayor va a lo ancho (horizontal en el patrón).
Costura	Remalladora de 3 o 4 hilos, o zigzag estrecho en máquina familiar. Aguja punta bola 70 o 75.
Goma elástica	De picot para piernas, escote y sisas; colócalo un 10 % más corto que el borde, estirándolo uniforme.
Entrepierna	Siempre con forro de algodón. En las braguitas, técnica «burrito» para que no queden costuras a la vista.
Prueba	Haz la primera en retales con el mismo estiramiento que la definitiva.

Siguiente paso

Elige un patrón de la colección que se parezca a lo que quieres hacer, imprímelo, mide el cuadrado de control y corta tu primera toile. Con esa prueba vas a saber exactamente qué ajustar antes de usar la tela definitiva.

Corsetería de Autor · Patrones y recursos para confeccionar tus prendas. No incluye derecho de reventa de los archivos digitales.